

## Web インターバルカメラ CMT-MOBOTIX - M12

野外での無人観察に、フェノロジーの記録用に、市販製品に通信機能を追加できます



### 特徴

- ・解像度が高い(300万画素)画像を遠隔保存可能
- ・FTPによる画像転送(PC不要)
- ・屋外対応:-30~+60、カメラ格納ケース、ヒータ必要なし
- ・任意の間隔で無人撮影が可能。
- ・防滴箱+AC電源にパッケージ化されています
- ・数ヶ月の無人撮影が可能。
- ・2つのカメラによるパン、ズームまたは昼間夜間撮影
- ・携帯電話通信と組み合わせて、無電源通信が可能
- ・SDカードにバックアップ記録可能
- ・市販Webカメラとの違いは、旋回、ズームなどできない点です。

定点カメラ、自動撮影カメラ、無人カメラとしてお使い頂くことも可能です。

### 仕様

型名 / Type	CMT-MOBOTIX - M12D-Secure / メガピクセル(MG) (ホワイト ボディ)
撮像素子 CMOS	昼用カラー 2048 x 1536 画素、夜間用モノクロ 1280 x 960 画素
単眼表示画像サイズ	2048 x 1536, 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120 カスタムサイズ
両眼表示画像サイズ	4096 x 1536, 2560 x 960, 1280 x 480, 640 x 240, 320 x 120 カスタムサイズ
最低照度 / メモリサイズ	1 Lux(1/60sec)、0.05Lux(1sec) / メモリサイズ:128MByte 画像メモリサイズ:64MByte
外部ストレージ	Linux サーバ (NFS)/ Windows サーバ(SMB、CIFS)
イベント(トリガー)	撮影画像によるモーション検知、IP 通知、温度センサー、タイマー、など
アクション(アラーム)	外部通知(eメール、FTP、IP 電話 (VoIP、SIP)、IP パケット) ビジュアル(画面表示)、サウンド(内蔵スピーカ)など
音声	内蔵マイク、スピーカ、Line IN / OUT (リップシンク音声、双方向通信、音声付録画)
デジタルズーム(640x480 表示時)	最大 x8 連続ズーム
最大フレーム数(MxPEG 使用時)	VGA : 30fps、Mega : 12 fps、3Mega : 10fps(動き優先時)
筐体構造	屋外用(ファイバー強化樹脂)PBT/ 防塵・防滴構造 / IP65
外形寸法(概略) / 重量	(W)143mm x (H)143mm x (D)138mm 本体のみ / 850g
電源供給電圧	LAN 端子(RJ-45)独自方式:DC 24V ~ 32V、IEEE802.3af
消費電力(最大) / 動作温度範囲	MG-Type、Night-Type(3.6W / 30V) / -30 ~ 60
付属品(本体と同梱)	LAN ケーブル(FTP) x0.5m/防滴端子部保護カバー兼壁面天井取付具(本体同素材) / 取扱説明書 / 保証書