

## クリマテック標準価格表

E-mail sales2@weather.co.jp

Tel 03-3988-6616 Fax 03-3988-6613

| 商    | 商品名                                       | 型番                  | 標準価格    | 税込価格    | 備考   |
|------|---|---------------------|---------|---------|--|
| 1000 | データロガー                                    |                     |         |         |  |
| 1065 | シンプルロガー (C-CR300)                         | C-CR300             | 130,000 | 140,400 | 標準品 メリ-30MB 使用範囲-40~+70°C                              |
| 1066 | シンプルロガー (C-CR310) LAN端子 (RJ45) 付          | C-CR310             | 185,000 | 199,800 | 標準品 メリ-30MB 使用範囲-40~+70°C                              |
| 1002 | ベーシックロガー (C-CR800-4M)                     | C-CR800-4M          | 238,000 | 257,040 | メリ-4MB 使用範囲-25~+50°C                                   |
| 1012 | ベーシックロガー (C-CR800-4M-XT)                  | C-CR800-4M-XT       | 261,000 | 281,880 | メリ-4MB 使用範囲-55~+85°C                                   |
| 1010 | ベーシックロガー (C-CR850-4M)                     | C-CR850-4M          | 295,000 | 318,600 | C-CR800の表示付 メリ-4MB 使用範囲-25~+50°C                       |
| 1020 | ベーシックロガー (C-CR850-4M-XT)                  | C-CR850-4M-XT       | 323,000 | 348,840 | C-CR800の表示付 メリ-4MB 使用範囲-30~+80°C                       |
| 1005 | マイクロロガー (C-CR1000-4M)                     | C-CR1000-4M         | 323,000 | 348,840 | メリ-4MB 使用範囲-25~+50°C                                   |
| 1015 | マイクロロガー (C-CR1000-4M-XT)                  | C-CR1000-4M-XT      | 356,000 | 384,480 | メリ-4MB 使用範囲-55~+85°C                                   |
| 1305 | キボトデイスプレー (for CR1000/800)                | C-CR1000KD          | 66,000  | 71,280  | LCD表示+7° ロケム入力 (CR1000/800用)                           |
| 1006 | マイクロロガー (C-CR1000X)                       | C-CR1000X           | 372,000 | 401,760 | メリ-4MB+72MFlash 使用範囲-40~+70°C LAN/uSD装備                |
| 1016 | マイクロロガー (C-CR1000X-XT)                    | C-CR1000X-XT        | 390,000 | 421,200 | メリ-4MB+72MFlash 使用範囲-55~+85°C LAN/uSD装備                |
| 1081 | プログラマブルロガー (C-CR6)                        | C-CR6               | 395,000 | 426,600 | 標準品 メリ-4MB 使用範囲-40~+70°C                               |
| 1082 | プログラマブルロガー (C-CR6-XT)                     | C-CR6-XT            | 415,000 | 448,200 | 標準品 メリ-4MB 使用範囲-55~+85°C                               |
| 1087 | 8chアナログ計測モジュール                            | C-CDM-A108          | 210,000 | 226,800 | CR6/SC-CPI用, 24bitA/D, DIFFx8, EXCx2, SW12V, SW5Vx2    |
| 1088 | 16chアナログ計測モジュール                           | C-CDM-A116          | 280,000 | 302,400 | CR6/SC-CPI用, 24bitA/D, DIFFx16, EXCx4, SW12Vx2, SW5Vx4 |
| 1090 | CPI/RS232C RJ45-DSUB-9ピンF (DTE機器, PC用)    | C-31056             | 1,800   | 1,944   | CPI (RJ45) をRS-232C DSUB9メス端子に                         |
| 1084 | CPI/RS232C RJ45-DSUB-9ピンM (DCE機器, Modem用) | C-31055             | 1,800   | 1,944   | CPI (RJ45) をRS-232C DSUB9オス端子に                         |
| 1091 | CPI/RS232C RJ45-単線端子台                     | C-31897             | 4,000   | 4,320   | CPI (RJ45) を端子台に                                       |
| 1041 | マイクロロガー (C-CR3000)                        | C-CR3000-1          | 650,000 | 702,000 | 28ch, メリ-4MB 使用範囲-25~+50°C                             |
| 1044 | マイクロロガー (C-CR3000-XT)                     | C-CR3000-1-XT       | 713,000 | 770,040 | 28ch, メリ-4MB 使用範囲-40~+85°C                             |
| 1043 | マイクロロガー (C-CR3000) 7Ah蓄電池付                | C-CR3000-3          | 725,000 | 783,000 | 28ch, メリ-4MB 使用範囲-25~+50°C                             |
| 1046 | マイクロロガー (C-CR3000-XT) 7Ah蓄電池付             | C-CR3000-3-XT       | 788,000 | 851,040 | 28ch, メリ-4MB 使用範囲-40~+85°C                             |
| 8000 | ロガーパックシリーズ                                |                     |         |         |  |
| 6401 | 風口ガーパック (CYG-5108) 耐久タイプ                  | CPK-WIND-5108       | 380,000 | 410,400 | ケーブル10m, ロガー-, 耐久型センサーハック                              |
| 6402 | 風口ガーパック (CYG-5103) 経済タイプ                  | CPK-WIND-5103       | 350,000 | 378,000 | ケーブル10m, ロガー-, センサーハック                                 |
| 6403 | 風口ガーパック (CYG-3002) 3杯タイプ                  | CPK-WIND-3002       | 290,000 | 313,200 | ケーブル10m, ロガー-, 3杯センサーハック                               |
| 6404 | 風口ガーパック (CYG-5305) 微風タイプ                  | CPK-WIND-5305       | 390,000 | 421,200 | ケーブル10m, ロガー-, 微風型センサーハック                              |
| 6407 | 風表示パック (CYG-5108) 耐久タイプ                   | CPK-WIND-disp-5108  | 410,000 | 442,800 | ケーブル10m, 表示器, 耐久型センサーハック                               |
| 6408 | 風表示パック (CYG-5103) 経済タイプ                   | CPK-WIND-disp-5103  | 380,000 | 410,400 | ケーブル10m, 表示器, センサーハック                                  |
| 6461 | 雨量ロガーパック 1 (0.5mm)                        | CPK-RAIN-1          | 103,500 | 111,780 | センサー, ロガーハック   |
| 6462 | 雨量ロガーパック 1 (0.5mm) 気象庁検定付き                | CPK-RAIN-1-JMC      | 133,500 | 144,180 | センサー, ロガーハック   |
| 6463 | 簡易雨量ロガーパック 1 (0.2mm)                      | CPK-RAIN-1-TBRG     | 38,500  | 41,580  | センサー, ロガーハック データ回収用ベ-ステーションと別途ソフト必要                    |
| 6468 | 簡易雨量ロガーパック 1 (0.2mm) 初回セット                | CPK-RAIN-1-TBRG-ini | 48,800  | 52,704  | センサー, ロガーハック データ回収用ベ-ステーションとHoboware含む                 |
| 6466 | 交換方式用コネクタ付ロ- (両側防水コネクタ+HOB04ベント) 初期用      | CO-UA-003-64-CN2    | 29,000  | 31,320  | CO-UA-003-64 防水コネクタ付属 雨量計側防水コネクタ付属                     |
| 6467 | 交換方式用コネクタ付ロ- (片側防水コネクタ+HOB04ベント) 追加用      | CO-UA-003-64-CN1    | 22,000  | 23,760  | CO-UA-003-64 防水コネクタ付属 (交換用ロ-)                          |
| 6464 | 雨量テレメパック (0.5mm)                          | CPK-RAIN-2          | 385,000 | 415,800 | センサー+携帯通信装置のセット, 月通信費用, 警報メールは別途                       |
| 6465 | 雨量テレメパック (0.5mm) 気象庁検定付き                  | CPK-RAIN-2-JMC      | 415,000 | 448,200 | センサー+携帯通信装置のセット, 月通信費用, 警報メールは別途                       |
| 6411 | 水位ロガーパック (10mH20-20mケーブル)                 | CPK-WaterL-10H-20L  | 346,000 | 373,680 | 水深10mレンジ, ケーブル20m, ロガー-, センサーハック                       |
| 6412 | 水位ロガーパック (20mH20-30mケーブル)                 | CPK-WaterL-20H-30L  | 359,000 | 387,720 | 水深20mレンジ, ケーブル30m, ロガー-, センサーハック                       |
| 6416 | だく度ロガーパック (100/500FTU 10mケーブル)            | CPK-Turb-500-10L    | 415,000 | 448,200 | 100/500FTU 10mケーブル, ロガー-, センサーハック                      |
| 6417 | だく度ロガーパック (3000FTU 10mケーブル)               | CPK-Turb-3000-10L   | 650,000 | 702,000 | 3000FTU 10mケーブル, ロガー-, センサーハック                         |
| 6421 | 土壌水分ロガーパック (TDTx1 10mケーブル)                | CPK-Soil-TDTx1-10   | 225,000 | 243,000 | TDTセンサーx1本, 10mケーブル, ロガー-, センサーハック                     |
| 6422 | 土壌水分ロガーパック (TDTx2 10mケーブル)                | CPK-Soil-TDTx2-10   | 259,000 | 279,720 | TDTセンサーx2本, 10mケーブル, ロガー-, センサーハック                     |
| 6423 | 土壌水分ロガーパック (TDTx3 10mケーブル)                | CPK-Soil-TDTx3-10   | 293,000 | 316,440 | TDTセンサーx3本, 10mケーブル, ロガー-, センサーハック                     |
| 6262 | True TDR土壌水分センサー (10m)                    | CACC-TDR-315L       | 44,000  | 47,520  | True TDR方式 SDI出力, 精度±2%                                |
| 6425 | Drill&Drop 60cm パック                       | CPK-DD6             | 398,000 | 429,840 | Drill&Drop土壌水分プロ- 60cm 6点 ロガー-, センサーハック                |
| 6426 | Drill&Drop 90cm パック                       | CPK-DD9             | 503,000 | 543,240 | Drill&Drop土壌水分プロ- 90cm 9点 ロガー-, センサーハック                |
| 6427 | Drill&Drop 120cm パック                      | CPK-DD12            | 580,000 | 626,400 | Drill&Drop土壌水分プロ- 120cm 12点 ロガー-, センサーハック              |
| 6431 | 積雪ロガーパック (超音波, 15mケーブル)                   | CPK-Snow-15         | 490,000 | 529,200 | SR50A+気温+シェルター 15mケーブル, ロガー-, センサーハック                  |
| 6441 | AWS (複合気象センサ) パック (10mケーブル)               | CPK-AWS-10          | 630,000 | 680,400 | WXT520, 10mケーブル, 50cm取付パイプセット, ロガー-, センサーハック           |
| 6471 | 日射ロガーパック 1 (日射計1stClass)                  | CPK-Sun-SR11        | 304,000 | 328,320 | 日射計CHF-SR11, 10mケーブル, ロガー-, センサーハック                    |
| 6472 | 日射ロガーパック 2 (日射計2ndClass)                  | CPK-Sun-LP02        | 170,000 | 183,600 | 日射計CHF-LP02, 10mケーブル, ロガー-, センサーハック                    |
| 2001 | 熱電対 (CC) センサー (PV溶着)                      | C-TCTU-1            | 6,000   | 6,480   | 10m 2重被覆 保護管なし   |
| 2002 | 熱電対 (CC) センサー (気温用)                       | C-TCTU-2            | 10,000  | 10,800  | 10m 2重被覆 保護管つき   |
| 2006 | シート状熱電対 (CC) センサー (PV裏面温度用) 10m           | CTC-STC-10          | 16,000  | 17,280  | CC, 0.32φ, テフロンケーブル 10m                                |
| 5142 | 日射計パイプ取付金具                                | CAP-AM-110          | 10,000  | 10,800  | 32-52φパイプ用, 垂直, 水平両方向対応, シリコン日射・光電子センサ用                |

\* 表記価格・仕様は予告なしに変更する場合がございます。 ご注文はFAXまたはe-mailでお願いします。  
 \* 合計3万円 (税別) 以下は別途送料を申し受けます。 この価格表は2018年09月1日から有効です (消費税8%)。

## ク リ マ テ ッ ク 標 準 価 格 表

E-mail sales2@weather.co.jp

Tel 03-3988-6616 Fax 03-3988-6613

| 商    | 商品名                                      | 型番                     | 標準価格    | 税込価格    | 備考  |
|------|--|------------------------|---------|---------|---|
| 6435 | 放射温度計ロガーパック(5mケーブル)                      | CPK-IRT                | 350,000 | 378,000 | SI-411+5mケーブル, ロガー, センサーパック                     |
| 6438 | 霜害警報メールパック(5mケーブル)                       | CPK-Frost              | 400,000 | 432,000 | SF-110+ST-100, 41303, 5mケーブル, ロガー, センサー, メールパック |
| 8000 | ロガーパックシリーズ<共通仕様>                         |                        |         |         |   |
| 5134 | サーミスタセンサ(6mmφブローブ)                       | CAP-ST-100             | 19,000  | 20,520  | ケーブル5m 温度測定サミスタ(109) CR200X/1000φ-必要            |
| 1701 | FOMA携帯通信セット(FOMAルータ+アンテナ)一般仕様7両用         | C-KTY22-F              | 95,000  | 102,600 | 屋外アンテナ付属 FOMA契約別途, 設定                           |
| 1684 | 2.4GHz無線通信モジュールロガー-PCセット                 | C-TB1001-LGPCset       | 140,000 | 151,200 | RS232C I/F, ACアダプタ, アンテナ付属                      |
| 1200 | ソフト                                      |                        |         |         |   |
| 1203 | 回収ソフト(フリー版: CR1000対応)                    | CS-PC200W              |         |         | 直接通信, data回収のみ, 林-トなし                           |
| 1224 | サポートソフト(PC400)(CD版)                      | CS-PC400-CD            | 65,000  | 70,200  | スケジュールなし  |
| 1225 | サポートソフト(PC400)特別セット(CD版)                 | CS-PC400-CD            | 60,000  | 64,800  | C-CRシリーズとの同時購入限定                                |
| 1222 | サポートソフト(PC400)特別セット(DL版)                 | CS-PC400-SS            | 55,000  | 59,400  | C-CRシリーズとの同時購入限定                                |
| 1236 | ロガーネットソフト(CD版)                           | CS-LoggerNet-CD        | 110,000 | 118,800 | フル機能  |
| 1234 | ロガーネットソフト特別セット(同時購入)(CD版)                | CS-LoggerNet-SS-CD     | 100,000 | 108,000 | C-CRシリーズとの同時購入限定                                |
| 1214 | Web表示ソフト RTMC Pro(Windows)(CD版)          | CS-RTMC_Web_server_Pro | 130,000 | 140,400 | RTMCの高機能版 Web server, 画像出力有り                    |
| 1216 | Web表示ソフト RTMC runtime(Windows)(DL版)      | CS-RTMC_runtime        | 18,000  | 19,440  | RTMC client PCでコントロール                           |
| 1600 | 通信(有線)                                   |                        |         |         |   |
| 1301 | PC用RS-232C I/F                           | C-SC32B                | 20,000  | 21,600  | PC 232C-CSI/O通信 アイソレーションI/F ケーブル付               |
| 1307 | ノートPC用RS-232C I/F付ケーブル                   | C-SC929                | 28,000  | 30,240  | ノートPC232C-CSI/O通信 I/F                           |
| 1306 | DCE クロス RS-232C I/F(モデム用)                | C-SC932A               | 24,000  | 25,920  | for MODEM                                       |
| 1625 | SC532用12V電源                              | C-15966                | 4,500   | 4,860   | 12V電源(C-SC532A, C-MD485用)                       |
| 1314 | USB-RS232C変換ケーブル                         | CC-USB-232             | 4,500   | 4,860   | USBのみのPCにCOMポート追加                               |
| 1302 | RS-232Cケーブル(ストレート)                       | CC-RS1                 | 1,000   | 1,080   | 1m DSUB9 M-F                                    |
| 1310 | USBインターフェースケーブル                          | C-SC-USB               | 50,000  | 54,000  | PC USB-CSI/O通信 アイソレーションI/F ケーブル付                |
| 1628 | RS-485 ネットワークインターフェース                    | C-MD485                | 64,000  | 69,120  | RS-485によるネットワーク用                                |
| 1625 | MD-485用12V電源                             | C-15966                | 4,500   | 4,860   | 12V電源   |
| 1601 | ラインドライバ(1個)                              | C-SRM5A                | 27,000  | 29,160  | 1.6kmまで 4線0.9mm2                                |
| 1301 | PC用RS-232C I/F                           | C-SC32B                | 20,000  | 21,600  | PC 232C-CSI/O通信 アイソレーションI/F ケーブル付               |
| 1604 | 避雷器(4線信号用)                               | C-PT4                  | 12,000  | 12,960  | SRM5A用  |
| 1600 | 通信(LAN)                                  |                        |         |         |   |
| 1605 | ネットワークインターフェース(TCP/IP)                   | C-NL201                | 74,000  | 79,920  | CSI/O, 232C-TCP/IP                              |
| 1637 | ネットワークインターフェース(TCP/IP, OS28以後)           | C-NL121                | 47,000  | 50,760  | イーサネットI/F CFなし CR1000/3000用 10/100BaseT         |
| 1640 | ネットワークインターフェース(TCP/IP, OS28以後)XT         | C-NL121-XT             | 50,000  | 54,000  | イーサネットI/F CFなし CR1000/3000用 10/100BaseT         |
| 1622 | ネットワークインターフェース(TCP/IP, OS28以後)付CFモジュール   | C-NL116                | 77,000  | 83,160  | イーサネットI/F+CFモジュール CR1000/3000用 10/100BaseT      |
| 1634 | ネットワークインターフェース(TCP/IP, OS28以後)付CFモジュールXT | C-NL116-XT             | 81,000  | 87,480  | イーサネットI/F+CFモジュール CR1000/3000用 10/100BaseT      |
| 1600 | 通信(2.4GHz無線通信)                           |                        |         |         |   |
| 1651 | ブルートゥースRS-232C 変換アダプター                   | CBT-SD1000/200         | 30,000  | 32,400  | SD1000(class1)/200(class2)                      |
| 1653 | ブルートゥースRS-232C 変換アダプター                   | CBT-REX-BT60           | 30,000  | 32,400  | class1 設定、動作確認済み                                |
| 1681 | 2.4GHz無線通信モジュール(ロガー側)                    | C-TB1001-LG            | 60,000  | 64,800  | RS232C I/F, 要DC12V, アンテナ付属                      |
| 1682 | 2.4GHz無線通信モジュール(中継用)                     | C-TB1001-RL            | 60,000  | 64,800  | RS232C I/F, 要DC12V, アンテナ付属 中継設定済                |
| 1683 | 2.4GHz無線通信モジュール(PC側)                     | C-TB1001-PC            | 80,000  | 86,400  | RS232C I/F, ACアダプタ, アンテナ付属                      |
| 1684 | 2.4GHz無線通信モジュールロガー-PCセット                 | C-TB1001-LGPCset       | 140,000 | 151,200 | RS232C I/F, ACアダプタ, アンテナ付属                      |
| 1600 | 通信(920MHz無線通信)                           |                        |         |         |   |
| 1750 | 920MHz無線通信モジュール(親機)セット                   | CC-MH920-Mset          | 90,000  | 97,200  | RS232C I/F, ACアダプタ・屋外アンテナ付属, DIN取付              |
| 1751 | 920MHz無線通信モジュール(子機)セット                   | CC-MH920-Sset          | 60,000  | 64,800  | RS232C I/F, ACアダプタ・屋外アンテナ付属, DIN取付, 無電源時要DC5V   |
| 1752 | 920MHz無線通信モジュール(中継機)セット                  | CC-MH920-R             | 60,000  | 64,800  | RS232C I/F, ACアダプタ・屋外アンテナ付属, DIN取付, 無電源時要DC5V   |
| 1600 | FOMA(一般通信/キー7通信)                         |                        |         |         |   |
| 1701 | FOMA携帯通信セット(FOMAルータ+アンテナ)一般仕様7両用         | C-KTY22-F              | 95,000  | 102,600 | 屋外アンテナ付属 FOMA契約別途, 設定                           |
| 1704 | 国際携帯通信ルータ(4G LTE 携帯電話ルーター)               | C-SM-4GR               | 150,000 | 162,000 | 2G/3G/4G LTEルータ, アンテナ, 電源付属                     |
| 1300 | 外部記録装置                                   |                        |         |         |   |
| 1085 | Micro SDカード(2GB)                         | C-27158                | 6,000   | 6,480   | 使用範囲-40~+85℃                                    |
| 1089 | Micro SDカード(8GB)                         | C-33288                | 25,000  | 27,000  | 使用範囲-40~+85℃                                    |
| 1086 | Micro SDカード(16GB)                        | C-27159                | 55,000  | 59,400  | 使用範囲-40~+85℃                                    |
| 1321 | コンパクトフラッシュモジュール(for CR1000, 3000)        | C-CFM100               | 62,000  | 66,960  | CF記録用モジュール(CFカードは別)                             |
| 1322 | コンパクトフラッシュモジュールXT(for CR1000, 3000)      | C-CFM100-XT            | 68,000  | 73,440  | CF記録用モジュール -40~+85℃                             |
| 1622 | ネットワークインターフェース(TCP/IP, OS28以後)付CFモジュール   | C-NL116                | 77,000  | 83,160  | イーサネットI/F+CFモジュール CR1000/3000用 10/100BaseT      |
| 1634 | ネットワークインターフェース(TCP/IP, OS28以後)付CFモジュールXT | C-NL116-XT             | 81,000  | 87,480  | イーサネットI/F+CFモジュール CR1000/3000用 10/100BaseT      |
| 1632 | メモリーモジュール                                | C-SC115                | 51,000  | 55,080  | RS232Cに接続する外部記憶モジュール/CR800/1000/3000用 USB付属     |

\* 表記価格・仕様は予告なしに変更する場合がございます。 ご注文はFAXまたはe-mailでお願いします。  
 \* 合計3万円(税別)以下は別途送料を申し受けます。 この価格表は2018年09月1日から有効です(消費税8%)。

## クリマテック標準価格表

E-mail sales2@weather.co.jp

Tel 03-3988-6616 Fax 03-3988-6613

| 商    | 商品名                          | 型番               | 標準価格      | 税込価格      | 備考                                       |
|------|------------------------------|------------------|-----------|-----------|--|
| 1361 | Pt100Ω 変換アダプター(3線)           | C-3WHB10K        | 8,000     | 8,640     | Pt100, 3線入力 (DIFF*1)                     |
| 1362 | Pt100Ω 変換アダプター(4線)           | C-4WPB100        | 8,000     | 8,640     | Pt100, 4線入力 (DIFF*2)                     |
| 1365 | Pt1000Ω 変換アダプター(4線)          | C-4WPB1K         | 8,000     | 8,640     | Pt1000, 4線入力 (DIFF*2)                    |
| 1350 | 6ch分圧器 1/20 (SE:6ch)         | C-CVD20          | 32,000    | 34,560    | SE:6ch DIFF:6ch                          |
| 1351 | 分圧器                          | C-VD1            | 8,000     | 8,640     | アッテネータ、入力電圧を下げる 1/10など                   |
| 1300 | 切替・拡張オプション                   |                  |           |           |  |
| 1316 | 16/32chチャンネル切替器              | C-AM16/32B       | 120,000   | 129,600   | 2線32ch, 4線*16ch AM416後継機、使用環境-25°C~+50°C |
| 1317 | 16/32chチャンネル切替器(XTタイプ)       | C-AM16/32B-XT    | 132,000   | 142,560   | 2線32ch, 4線*16ch AM416後継機、使用環境-55°C~+85°C |
| 1318 | 同上カバー                        | C-AM16/32B-19237 | 6,000     | 6,480     | C-AM16/32B用カバー                           |
| 1312 | 25chチャンネル切替器(熱電対入力)          | C-AM25T          | 250,000   | 270,000   | 熱電対入力25ch                                |
| 1334 | 4ch AC周波数パルス変換器              | C-LLAC4          | 33,000    | 35,640    | C-portで風速入力 CR1K, 3K, 5K, CR23X用         |
| 1331 | 4ch アナログ出力(SDM)              | C-SDM-A04A       | 115,000   | 124,200   | SDM 0-5V アナログ出力4ch                       |
| 1340 | 4ch 電圧電流アナログ出力(SDM)          | C-SDM-CV04       | 230,000   | 248,400   | SDM 0-10VDC, 0-20mA(電源OK) 4ch            |
| 1347 | RS-232/422/485入出力モジュール(SDM)  | C-SDM-SI01       | 55,000    | 59,400    | RS-232C/422/485 入出力1ch                   |
| 1338 | 4ch RS-232C入出力モジュール(SDM)     | C-SDM-SI04       | 140,000   | 151,200   | RS-232C入出力4ch                            |
| 1332 | 8ch パルスカウンタ(SDM)             | C-SDM-SW8A       | 90,000    | 97,200    | SDM パルス8ch入力                             |
| 1333 | 16ch リレコントロールモジュール(SDM)      | C-SDM-CD16AC     | 207,000   | 223,560   | SDM リレ接点出力16ch 手動切替可                     |
| 1381 | 8ch SSRコントロールモジュール(SDM)      | C-SDM-CD8S       | 110,000   | 118,800   | SDM SSR出力8ch 手動切替可                       |
| 1348 | 16ch SSRコントロールモジュール(SDM)     | C-SDM-CD16S      | 235,000   | 253,800   | 16ch SSRリレ                               |
| 1345 | 16ch 拡張コントロールポート(SDM)        | C-SDM-CD16D      | 100,000   | 108,000   | SDM 制御(5V)出力16ch                         |
| 1346 | 16ch 拡張IOコントロールポート(SDM)      | C-SDM-IO16       | 135,000   | 145,800   | SDM ハルス入力制御出力16ch                        |
| 1349 | 4chラッチングリレートライバ(SDI)         | C-LR4            | 125,000   | 135,000   | SDI制御出力4ch                               |
| 1354 | 1chリレートライバ                   | C-SW12V          | 13,000    | 14,040    | 1ch Cport制御                              |
| 1341 | 2chコントロールリレートライバ             | C-CPC-2          | 30,000    | 32,400    | 制御出力2ch                                  |
| 1342 | 4chコントロールリレートライバ             | C-CPC-4          | 40,000    | 43,200    | 制御出力4ch                                  |
| 1400 | 電源                           |                  |           |           |  |
| 1402 | 電源コントローラ(PS150)              | C-PS150          | 62,000    | 66,960    | 12V電源供給, 7Ahバッテリー, AC7アダプター別, PS100後継器   |
| 1418 | 電源コントローラ(通信機能付PS200)         | C-PS200          | 82,000    | 88,560    | 通信機能付12V電源供給, 7Ahバッテリー, AC7アダプター別        |
| 1420 | 交換用7Ah鉛電池(PS100/150/200用)    | C-LA             | 11,000    | 11,880    | PS100/200専用                              |
| 1412 | PS100/150/200用ACアダプター(AC100) | C-PS100-AC       | 8,000     | 8,640     | C-PS100/200                              |
| 1408 | 12V充電器(CH150)                | C-CH150          | 54,000    | 58,320    | 12Vチャージコントローラ CH100後継器                   |
| 1419 | 12V充電器(通信機能付CH200)           | C-CH200          | 77,000    | 83,160    | 通信機能付12Vチャージコントローラ                       |
| 1413 | 12V鉛蓄電池充電器                   | CH-CMR-CG12      | 30,000    | 32,400    | 上記用充電器                                   |
| 1400 | 太陽電池                         |                  |           |           |  |
| 1811 | 太陽電池パネル(12W)17V 取付金具付        | C-GN10           | 50,000    | 54,000    | 単結晶/取付金具付                                |
| 1812 | 太陽電池パネル(24W)17V 取付金具付        | C-GN20           | 75,000    | 81,000    | 単結晶/取付金具付                                |
| 1813 | 太陽電池パネル(36W)17V              | C-GN30           | 85,000    | 91,800    | 単結晶 取付金具必要                               |
| 1817 | 太陽電池パネル(50W)17V              | C-KD50           | 65,000    | 70,200    | 多結晶 取付金具必要                               |
| 1818 | 太陽電池パネル(70W)17V              | C-KD70           | 90,000    | 97,200    | 多結晶 取付金具必要                               |
| 1819 | 太陽電池パネル(95W)17V              | C-KD95           | 120,000   | 129,600   | 多結晶 取付金具必要                               |
| 1820 | 太陽電池パネル(135W)17V             | C-KD135          | 140,000   | 151,200   | 多結晶 取付金具必要                               |
| 1430 | チャージコントローラ 8.5A/12V          | GSA-MN05-8       | 12,000    | 12,960    | 太陽電池用充放電コントローラ 8.5A                      |
| 1432 | チャージコントローラ 6.5A/12V          | C-SS-6L          | 20,000    | 21,600    | 太陽電池用充放電コントローラ 6.5A                      |
| 1433 | チャージコントローラ 10A/12V           | C-SS-10L         | 30,000    | 32,400    | 太陽電池用充放電コントローラ 10A                       |
| 1853 | PVアナライザ(本体+計測ユニット)           | CNK-PVA12280-SET | 360,000   | 388,800   | ポータブルIVカーブトレーサ 400V30Aまで                 |
| 1856 | PVアナライザ(本体)イプシロン1000         | CNK-PVA14300     | 500,000   | 540,000   | ポータブルIVカーブトレーサ 1000V30Aまで                |
| 1859 | PVアナライザ(本体)ガンマ1000           | CNK-PVA14301     | 1,800,000 | 1,944,000 | IVカーブトレーサ 1000V30Aまで                     |
| 1852 | PVアナライザ(高精度)ガンマ600           | CNK-PVA11270     | 1,500,000 | 1,620,000 | 高精度IVカーブトレーサ 600V30Aまで                   |
| 1858 | バイパスダイオードチェッカー               | CNK-BDC15310     | 198,000   | 213,840   |  |
| 1400 | 蓄電池                          |                  |           |           |  |
| 1441 | 鉛シール電池7Ah                    | C-B-7            | 12,000    | 12,960    | 7Ah/12V 98*151*65mm 3kg                  |
| 1463 | 7Ahバッテリー押さえ                  |                  |           |           |  |
| 1442 | 鉛シール電池15Ah                   | C-B-15           | 20,000    | 21,600    | 15Ah/12V 169*181*76 6kg                  |
| 1443 | 鉛シール電池24Ah                   | C-B-24           | 30,000    | 32,400    | 24Ah/12V 125*175*166 9kg                 |
| 1445 | 鉛シール電池65Ah                   | C-B-65           | 70,000    | 75,600    | 65Ah/12V 174*350*166 23kg                |
| 1454 | 高性能鉛蓄電池12Ah                  | C-SBS-14         | 50,000    | 54,000    | 14Ah/12V低温用蓄電池                           |
| 1455 | 高性能鉛蓄電池26Ah                  | C-SBS-26         | 70,000    | 75,600    | 26Ah/12V低温用蓄電池                           |

\*表記価格・仕様は予告なしに変更する場合がございます。 ご注文はFAXまたはe-mailでお願いします。  
 \*合計3万円(税別)以下は別途送料を申し受けます。 この価格表は2018年09月1日から有効です(消費税8%)。

## クリマテック標準価格表

E-mail sales2@weather.co.jp

Tel 03-3988-6616 Fax 03-3988-6613

| 商    | 商品名                            | 型番            | 標準価格    | 税込価格    | 備考  |
|------|--------------------------------|---------------|---------|---------|---|
| 1456 | 高性能鉛蓄電池35Ah                    | C-SBS-35      | 80,000  | 86,400  | 35Ah/12V低温用蓄電池  |
| 1457 | 高性能鉛蓄電池55Ah                    | C-SBS-55      | 110,000 | 118,800 | 55Ah/12V低温用蓄電池  |
| 1447 | サイクロン電池G 16Ah                  | C-G-16        | 35,000  | 37,800  | 16Ah/12V低温用蓄電池  |
| 1448 | サイクロン電池G 26Ah                  | C-G-26        | 50,000  | 54,000  | 26Ah/12V低温用蓄電池  |
| 1449 | サイクロン電池G 42Ah                  | C-G-42        | 70,000  | 75,600  | 42Ah/12V低温用蓄電池  |
| 1450 | サイクロン電池G 70Ah                  | C-G-70        | 90,000  | 97,200  | 70Ah/12V低温用蓄電池  |
| 1458 | 制御弁式鉛蓄電池 7Ah                   | C-NP-7        |         |         | 7Ah/12V 数量割引あり→在庫担当まで                                     |
| 1459 | 制御弁式鉛蓄電池 17.2Ah                | C-NP-18       |         |         | 17.2Ah/12V 数量割引あり→在庫担当まで                                  |
| 1460 | 制御弁式鉛蓄電池 24Ah                  | C-NP-24       |         |         | 24Ah/12V 数量割引あり→在庫担当まで                                    |
| 1461 | 制御弁式鉛蓄電池 38Ah                  | C-NP-38       |         |         | 38Ah/12V 数量割引あり→在庫担当まで                                    |
| 1462 | 制御弁式鉛蓄電池 65Ah                  | C-NP-65       |         |         | 65Ah/12V 数量割引あり→在庫担当まで                                    |
| 1400 | ケーブル                           |               |         |         |   |
| 1465 | 2芯電源ケーブル(m)                    | C-KB-P2P      | 200     | 216     | 1.25mm <sup>2</sup>                                       |
| 1472 | ツイストペアケーブル(m) 2芯               | C-KB-P0       | 300     | 324     | 0.3mm <sup>2</sup> 屋外用ケーブル 1P                             |
| 1473 | ツイストペアケーブル(m) 4芯               | C-KB-P4       | 400     | 432     | 0.3mm <sup>2</sup> 屋外用ケーブル 2P                             |
| 1474 | ツイストペアケーブル(m) 6芯               | C-KB-P6       | 600     | 648     | 0.3mm <sup>2</sup> 屋外用ケーブル 3P                             |
| 1500 | 収納ケース                          |               |         |         |   |
| 1507 | 収納ケース(小)                       | C-ENC12-MM    | 69,000  | 74,520  | 36*30*14cm屋外用   |
| 1508 | 収納ケース(中)                       | C-ENC14-MM    | 88,000  | 95,040  | 41*36*14cm屋外用   |
| 1502 | 収納ケース(大)                       | C-ENC16-MM    | 102,000 | 110,160 | 46*41*23cm屋外用   |
| 1503 | 簡易プラケース                        | C-ENC-P       | 10,000  | 10,800  | 屋内用   |
| 1500 | 設置器材                           |               |         |         |   |
| 1526 | 三脚キット 1.8m                     | CO-CM6        | 120,000 | 129,600 | 1.8m <sup>3</sup> -ル+3脚                                   |
| 1523 | 三脚キット 3m                       | CO-CM10       | 130,000 | 140,400 | 3m <sup>3</sup> -ル+3脚                                     |
| 1527 | 三脚キット 4m                       | CO-CM14       | 140,000 | 151,200 | 4m <sup>3</sup> -ル+3脚                                     |
| 1540 | ワイヤーキット                        | CO-GYW        | 40,000  | 43,200  | ワイヤー、キット  |
| 1582 | 三脚キット(ステンレス) 3m                | C-CM110       | 200,000 | 216,000 | 3m三脚 がワイヤー(ステイ)別  |
| 1583 | 三脚キット(ステンレス) 4.5m              | C-CM115       | 280,000 | 302,400 | 4.5m三脚 がワイヤー付属  |
| 1584 | 三脚キット(ステンレス) 6m                | C-CM120       | 300,000 | 324,000 | 6m三脚 がワイヤー付属  |
| 1585 | ワイヤー(ステイ)キット CM110 3m用         | C-19239       | 65,000  | 70,200  | 3m用がワイヤーキット   |
| 1586 | ガイアンカーキット 4.5/6m用 CM115/CM120用 | C-19282       | 35,000  | 37,800  | アンカーキット   |
| 1588 | 延長マスト 1.5m(C-CM110/115/CM120用) | C-19241       | 30,000  | 32,400  | 1.5m延長キット   |
| 1587 | キャリングケース(C-CM110/115/120)      | C-19192       | 18,000  | 19,440  | 布製運搬用袋  |
| 1538 | 簡易三脚キット 1.5m                   | CAK-ST460     | 35,000  | 37,800  | 34φ:1.5m 22φ:4.5m ロ-フ6m*3本付                               |
| 1528 | ヤング三脚ワイヤーキット 1.8m              | CYG-TRIPODset | 137,000 | 147,960 | アルミ三脚+ワイヤーセット   |
| 1529 | ヤング三脚 1.8m                     | CYG-TRIPOD    | 95,000  | 102,600 | アルミ三脚   |
| 1530 | 同上用ワイヤーキット                     | CYG-Guywire   | 42,000  | 45,360  | ステンワイヤー、ペグ  |
| 1531 | 3m気象ポール(鉄垂鉛メッキ)                | CTW-3PI       | 170,000 | 183,600 | 鉄製自立ポール   |
| 1532 | 3m気象ポール(ステンレス)                 | CTW-3PS       | 200,000 | 216,000 | ステンレス自立ポール  |
| 1541 | 6m(5.5m)気象ポール(鉄垂鉛メッキ)          | CTW-6PI       | 260,000 | 280,800 | 5.5mポール+ステイ   |
| 1542 | 6m(5.5m)気象ポール(ステンレス)           | CTW-6PS       | 320,000 | 345,600 | 5.5mポール+ステイ   |
| 1571 | 3m三角アルミタワー                     | C-UT-10       | 210,000 | 226,800 | 3角アルミタワー底辺45cm  |
| 1572 | 6m三角アルミタワー                     | C-UT-20       | 220,000 | 237,600 | 3角アルミタワー底辺45cm  |
| 1573 | 10m三角アルミタワー                    | C-UT-30       | 250,000 | 270,000 | 3角アルミタワー底辺45cm  |
| 2000 | 温度センサー(熱電対・サニスター)              |               |         |         |   |
| 2141 | サーミスタセンサー(9.9m)                | C-107-9.9     | 27,000  | 29,160  | ケーブル9.9m-35--+50°C 防水                                     |
| 2142 | サーミスタセンサー(15m)                 | C-107-15      | 29,000  | 31,320  | ケーブル15m-35--+50°C 防水                                      |
| 5134 | サーミスタセンサ(6mmφブローブ)             | CAP-ST-100    | 19,000  | 20,520  | ケーブル5m 温度測定サニスター(109) CR200X/1000 <sup>時</sup> -必要        |
| 5133 | 霜害検知用温度センサー(Apogee)            | CAP-SF-110    | 47,000  | 50,760  | ケーブル5m ガミ-葉、霜、温度測定サニスター(109) CR200X/1000 <sup>時</sup> -必要 |
| 2001 | 熱電対(CC)センサー(PV溶着)              | C-TCTU-1      | 6,000   | 6,480   | 10m 2重被覆 保護管なし  |
| 2002 | 熱電対(CC)センサー(気温用)               | C-TCTU-2      | 10,000  | 10,800  | 10m 2重被覆 保護管つき  |
| 2006 | シート状熱電対(CC)センサー(PV裏面温度用)10m    | CTC-STC-10    | 16,000  | 17,280  | CC, 0.32φ, テフロンケーブル 10m                                   |
| 2102 | 熱電対(CC) 0.65/0.32 二重被覆         | C-TCT-2       | 20,000  | 21,600  | 100m 0.4級 2重被覆 0.65mm                                     |
| 2000 | 極細熱電対                          |               |         |         |   |
| 2121 | 極細熱電対(支持付, 0.0762mm)           | C-FW3         | 33,000  | 35,640  | 0.0762mm 種類:E コネクタ付                                       |
| 2122 | 極細熱電対(支持付, 0.0254mm)           | C-FW1         | 33,000  | 35,640  | 0.0254mm 種類:E コネクタ付                                       |
| 2123 | 極細熱電対(支持付, 0.0127mm)           | C-FW05        | 33,000  | 35,640  | 0.0127mm 種類:E コネクタ付                                       |

\* 表記価格・仕様は予告なしに変更する場合がございます。 ご注文はFAXまたはe-mailでお願いします。  
 \* 合計3万円(税別)以下は別途送料を申し受けます。 この価格表は2018年09月1日から有効です(消費税8%)。

## ク リ マ テ ッ ク 標 準 価 格 表

E-mail sales2@weather.co.jp

Tel 03-3988-6616 Fax 03-3988-6613

| 商    | 商品名                                     | 型番                    | 標準価格    | 税込価格    | 備考   |
|------|---|-----------------------|---------|---------|--|
| 2124 | FWTC用キャリングケース                           | C-FW/ENC              | 10,000  | 10,800  | 上記センサー4本収納用  |
| 2171 | 極細シース形熱電対(φ0.5 L=200)                   | COZ-T35LC-05-200      | 11,100  | 11,988  | 種類:K ケーブル1m  |
| 2172 | 極細シース形熱電対(φ0.5 L=300)                   | COZ-T35LC-05-300      | 11,500  | 12,420  | 種類:K ケーブル1m  |
| 2173 | 極細シース形熱電対(φ0.5 L=500)                   | COZ-T35LC-05-500      | 12,200  | 13,176  | 種類:K ケーブル1m  |
| 2174 | 極細シース形熱電対(φ0.5 L=1000)                  | COZ-T35LC-05-1000     | 14,200  | 15,336  | 種類:K ケーブル1m  |
| 2175 | 極細シース形熱電対(φ1.0 L=200)                   | COZ-T35LC-10-200      | 8,100   | 8,748   | 種類:K ケーブル1m  |
| 2176 | 極細シース形熱電対(φ1.0 L=300)                   | COZ-T35LC-10-300      | 8,300   | 8,964   | 種類:K ケーブル1m  |
| 2177 | 極細シース形熱電対(φ1.0 L=500)                   | COZ-T35LC-10-500      | 8,900   | 9,612   | 種類:K ケーブル1m  |
| 2178 | 極細シース形熱電対(φ1.0 L=1000)                  | COZ-T35LC-10-1000     | 10,500  | 11,340  | 種類:K ケーブル1m  |
| 2179 | 極細シース形熱電対(φ1.6 L=200)                   | COZ-T35LC-16-200      | 8,100   | 8,748   | 種類:K ケーブル1m  |
| 2180 | 極細シース形熱電対(φ1.6 L=300)                   | COZ-T35LC-16-300      | 8,300   | 8,964   | 種類:K ケーブル1m  |
| 2181 | 極細シース形熱電対(φ1.6 L=500)                   | COZ-T35LC-16-500      | 8,900   | 9,612   | 種類:K ケーブル1m  |
| 2182 | 極細シース形熱電対(φ1.6 L=1000)                  | COZ-T35LC-16-1000     | 10,500  | 11,340  | 種類:K ケーブル1m  |
| 2183 | 極細シース形熱電対(φ2.3 L=500)                   | COZ-T35LC-23-500      | 9,300   | 10,044  | 種類:K ケーブル1m  |
| 2184 | 極細シース形熱電対(φ2.3 L=1000)                  | COZ-T35LC-23-1000     | 11,200  | 12,096  | 種類:K ケーブル1m  |
| 2185 | 極細シース形熱電対(φ3.2 L=200)                   | COZ-T35LC-32-200      | 8,100   | 8,748   | 種類:K ケーブル1m  |
| 2186 | 極細シース形熱電対(φ3.2 L=300)                   | COZ-T35LC-32-300      | 8,500   | 9,180   | 種類:K ケーブル1m  |
| 2187 | 極細シース形熱電対(φ3.2 L=500)                   | COZ-T35LC-32-500      | 9,300   | 10,044  | 種類:K ケーブル1m  |
| 2188 | 極細シース形熱電対(φ3.2 L=1000)                  | COZ-T35LC-32-1000     | 11,200  | 12,096  | 種類:K ケーブル1m  |
| 2191 | 取付ネジ コンプレッションフィッティング(φ1.0)              | COZ-CF1T10            | 6,000   | 6,480   | 3個セット  |
| 2192 | 取付ネジ コンプレッションフィッティング(φ1.6)              | COZ-CF1T16            | 7,800   | 8,424   | 3個セット  |
| 2193 | 取付ネジ コンプレッションフィッティング(φ3.2)              | COZ-CF1T32            | 6,900   | 7,452   | 3個セット  |
| 2196 | 補償導線(K) 20m                             | COZ-EXA-K             | 15,500  | 16,740  | 20m単位 FEP絶縁被覆ステンレス線編組max150°C                              |
| 2163 | 極細熱電対・先端溶着組素線(被覆無,0.05,0.08mm)30cm 5本組  | CT-TC-xxxx-002/003    | 11,200  | 12,096  | 30cm 5本組 種類:K, T, J, E 0.05, 0.08mm                        |
| 2164 | 極細熱電対・先端溶着組素線(被覆無,0.13,0.25mm)30cm 5本組  | CT-TC-xxxx-005/010    | 5,000   | 5,400   | 30cm 5本組 種類:K, T, J, E 0.13, 0.25mm                        |
| 2165 | 極細熱電対・ダブル線(テフロン被覆 15m) 0.08mm           | CT-TC-TT-x-40         | 17,000  | 18,360  | 組素線 0.08mm 種類:K, T, J, E 15m, ~150mまでオプション                 |
| 2166 | 極細熱電対・ダブル線(テフロン被覆 15m) 0.13mm           | CT-TC-TT-x-36         | 13,000  | 14,040  | 組素線 0.13mm 種類:K, T, J, E 15m, ~150mまでオプション                 |
| 2167 | 極細熱電対・ダブル線(テフロン被覆 15m) 0.25mm           | CT-TC-TT-x-30         | 11,400  | 12,312  | 組素線 0.25mm 種類:K, T, J, E 15m, ~150mまでオプション                 |
| 2168 | 極細熱電対・素線(被覆無 15m) 0.025, 0.051mm        | CT-TC-SPxx-xxx        | 5,500   | 5,940   | 1本素線・被覆無 15m 種類:K, T, J, E (CP, CC, CH, AL)                |
| 2169 | 極細熱電対・素線(テフロン被覆 15m) 0.08, 0.13, 0.25mm | CT-TC-TFxx-xxx        | 4,100   | 4,428   | 1本素線・テフロン被覆 15m 種類:K, T, J, E (CP, CC, CH, AL, CY, IR, CI) |
| 2170 | 熱電対コネクタ(オス組)                            | CT-TC-SMPW-x          | 2,000   | 2,160   | K, T, J, E, R, G, C, D, U, N用                              |
| 5400 | Pt温度センサ                                 |                       |         |         |  |
| 5413 | Pt温度センサ(防水, 10m)                        | C-PTWP-10             | 18,000  | 19,440  | 10mケーブル付 Pt100 JIS A級 防水 シリコンケーブル                          |
| 5416 | Pt温度センサ(防水, 20m)                        | C-PTWP-20             | 24,000  | 25,920  | 20mケーブル付 Pt100 JIS A級 防水 シリコンケーブル                          |
| 5417 | Pt温度センサ(防水, 30m)                        | C-PTWP-30             | 30,000  | 32,400  | 30mケーブル付 Pt100 JIS A級 防水 シリコンケーブル                          |
| 5410 | Pt温度センサ用ケーブル(m)                         | C-PTWP-C              | 600     | 648     | 5m単位   |
| 5411 | Pt温度校正(温度1点あたり)                         | C-PTWP-CB             | 2,000   | 2,160   | 校正書  |
| 5431 | Pt温度センサ(気象庁検定付き)                        | C-HPT-5-JM            | 50,000  | 54,000  | ケーブル5m 防水  |
| 5405 | 気象庁検定用Pt温度センサケーブル(m)                    | C-HPT-C               | 600     | 648     | 5m単位   |
| 1361 | Pt100Ω変換7芯ケーブル(3線)                      | C-3WHB10K             | 8,000   | 8,640   | Pt100, 3線入力(DIFF*1)  |
| 1362 | Pt100Ω変換7芯ケーブル(4線)                      | C-4WPB100             | 8,000   | 8,640   | Pt100, 4線入力(DIFF*2)  |
| 1365 | Pt1000Ω変換7芯ケーブル(4線)                     | C-4WPB1K              | 8,000   | 8,640   | Pt1000, 4線入力(DIFF*2)                                       |
| 5451 | Pt変換器                                   | C-PT-CVM5             | 35,000  | 37,800  | Pt100, 3, 4線入力 0-1V/4-20mA出力 電源10-32VDC                    |
| 2200 | 温湿度センサー                                 |                       |         |         |  |
| 2231 | 小型温湿度センサー(3mケーブル付/0-1V)HMP60            | CVS-HMP60HT-03C       | 77,000  | 83,160  | 温度・湿度 0-1V出力3mケーブル付  |
| 2230 | 小型温湿度センサー(ケーブルなし)HMP60                  | CVS-HMP60HT           | 72,000  | 77,760  | 温度・湿度 0-1V出力ケーブルなし   |
| 2236 | 小型温湿度センサー(3mケーブル付/0-1V)HMP110           | CVS-HMP110HT-03C      | 87,000  | 93,960  | 温度・湿度 0-1V出力3mケーブル付  |
| 2235 | 小型温湿度センサー(ケーブルなし)HMP110                 | CVS-HMP110HT          | 82,000  | 88,560  | 温度・湿度 0-1V出力ケーブルなし   |
| 2225 | 10mケーブル コネクタ付(CVS-HMP50/60/110用)        | CVS-HMP50/60/110-100C | 17,000  | 18,360  | CVS-HMP50/60用10mケーブル                                       |
| 2226 | CVS-HMP50/60用メンブレンフィルター                 | CVS-HMP50/60-MF       | 3,500   | 3,780   | CVS-HMP50/60用メンブレンフィルター                                    |
| 2251 | 温・湿度センサー(温度Pt出力,湿度0-1V) 5mケーブル          | CVS-HMP155D-5         | 114,000 | 123,120 | 湿度のみ 5/10Vオプション 出力 5mケーブル                                  |
| 2271 | 温・湿度センサー(温度Pt出力,湿度0-1V) 10mケーブル         | CVS-HMP155D-10        | 115,000 | 124,200 | 湿度のみ 5/10Vオプション 出力 10mケーブル                                 |
| 2252 | 温・湿度センサー(電圧出力0-1V) 5mケーブル               | CVS-HMP155A-5         | 125,000 | 135,000 | 温湿度 オプション5/10V出力 5mケーブル                                    |
| 2272 | 温・湿度センサー(電圧出力0-1V) 10mケーブル              | CVS-HMP155A-10        | 126,000 | 136,080 | 温湿度 オプション5/10V出力 10mケーブル                                   |
| 2253 | 温・湿度センサー(RS485出力) 5mケーブル                | CVS-HMP155E-5         | 125,000 | 135,000 | 温湿度 RS-485出力 5mケーブル  |
| 2257 | 温・湿度センサー(電圧出力0-1V,加温オプション付)5mケーブル       | CVS-HMP155AT-5        | 166,000 | 179,280 | 高湿向け 加温オプション付属 温湿度 0-1V出力 5mケーブル                           |
| 2259 | 温・湿度センサー(電圧出力0-1V,パージオプション付)5mケーブル      | CVS-HMP155ATX-5       | 176,000 | 190,080 | 周期ケミカルパージ付 温湿度 0-1V出力 5mケーブル                               |

\* 表記価格・仕様は予告なしに変更する場合がございます。 ご注文はFAXまたはe-mailでお願いします。  
 \* 合計3万円(税別)以下は別途送料を申し受けます。 この価格表は2018年09月1日から有効です(消費税8%)。

## ク リ マ テ ッ ク 標 準 価 格 表

E-mail sales2@weather.co.jp

Tel 03-3988-6616 Fax 03-3988-6613

| 商    | 商品名                                      | 型番                  | 標準価格    | 税込価格    | 備考  |
|------|--|---------------------|---------|---------|---|
| 2279 | ケーブル5m                                   | CVS-223283          | 4,000   | 4,320   | 5mオプショナルケーブル                                    |
| 2262 | ケーブル10m                                  | CVS-220497          | 5,000   | 5,400   | 10mオプショナルケーブル                                   |
| 2263 | ケーブル30m                                  | CVS-220498          | 13,000  | 14,040  | 30mオプショナルケーブル                                   |
| 2264 | 焼結テフロンフィルター                              | CVS-219452SP        | 9,000   | 9,720   | 0リング付   |
| 2265 | 湿度センサー                                   | CVS-HUMICAP180/180R | 32,000  | 34,560  | HUMICAP180/180R ※180R推奨(長期安定性重視)                |
| 2207 | CVS-HMP-45交換用メンブレンフィルター                  | CVS-2787HM          | 4,700   | 5,076   | CVS-HMP35E, 45A, 45D用                           |
| 2244 | 工業用温湿度センサー(4-20mA/-40+60°C/0-100%)       | CVS-HMD112          | 52,000  | 56,160  | 校正証明付, 温度・湿度, 電源20-28VDC, ケーブルなし                |
| 2245 | 工業用シェルター付温湿度センサー(4-20mA/-40+60°C/0-100%) | CVS-HMS112          | 78,000  | 84,240  | 校正証明付, 温度・湿度, 電源20-28VDC, ケーブルなし                |
| 2281 | 簡易温湿度計(3mケーブル付)                          | CSC-EHT20           | 40,000  | 43,200  | アナログ0-1V/デジタル3V                                 |
| 2291 | ポータブル湿度校正装置                              | CDK-HumiPump        | 495,000 | 534,600 | 電源不要・校正用湿度センサー推奨                                |
| 2292 | 上記搬送ケース                                  | CDK-<br>-case       | 50,000  | 54,000  | 上記HumiPump運搬ケース                                 |
| 2293 | 校正用Hahdy温湿度計                             | CDK-HP22-C1mset     | 125,300 | 135,324 | 表示器, ケーブル1mフロッピー, ソフトケース                        |
| 2294 | 校正用JCSS校正証明書                             | CDK-HP22-C1mset-JC  | 30,000  | 32,400  | CDK-HP22-C1mset用 23°C 20, 50, 80%校正証明書          |
| 2300 | シェルター                                    |                     |         |         |   |
| 2301 | 自然通風シェルター(大)                             | CYG-41003L          | 40,000  | 43,200  | 温度湿度用, ABS樹脂, 14枚                               |
| 2302 | 自然通風シェルター(中)                             | CYG-41003           | 35,000  | 37,800  | 温度湿度用, ABS樹脂, 10枚                               |
| 2303 | 自然通風シェルター(小)                             | CYG-41303           | 20,000  | 21,600  | 温度用, ABS樹脂, 6枚 10mmφまで                          |
| 2325 | 強制通風筒(縦型, AC指定, HMP155用)                 | CPR-AS-11-AC        | 90,000  | 97,200  | 縦型, HMP155用, ステンレス製, AC指定                       |
| 2331 | 近藤式精密強制通風筒(DC指定, Pt用)                    | CPR-PKFT-100        | 95,000  | 102,600 | 縦型, Pt100/1000, ステンレス+塩ビ製, DC指定                 |
| 2351 | ヤング強制通風筒(CVS-HMP155用)                    | CYG-43502           | 96,000  | 103,680 | 縦型, ABS製, DC12V AC7ダフタ付属                        |
| 2327 | 横型強制通風筒(AC指定 HMP155用)                    | CPR-AS-21-AC        | 100,000 | 108,000 | 横型, 防水コネクタ仕様, AC/DC指定                           |
| 2361 | ギル強制通風筒(CVS-HMP155用)                     | CYG-43408-2A        | 158,000 | 170,640 |   |
| 2400 | 3杯型風向風速センサー                              |                     |         |         |   |
| 2402 | セハート風向風速センサー                             | CYG-3002            | 130,000 | 140,400 | 3杯+矢羽根風向+アーム                                    |
| 2406 | セハート風向風速センサー(4-20mA)                     | CYG-3002LM          | 190,000 | 205,200 | 3002の4-20mA 2線式出力                               |
| 2407 | セハート風向風速センサー(0-1V)                       | CYG-3002VM          | 190,000 | 205,200 | 3002の0-1V出力                                     |
| 2401 | 3杯風速センサー                                 | CYG-3102            | 70,000  | 75,600  | 3杯式風速計+アーム                                      |
| 2404 | 3杯風速センサー(4-20mA)                         | CYG-3102LM          | 130,000 | 140,400 | 3杯式風速計+アーム                                      |
| 2405 | 3杯風速センサー(0-1V)                           | CYG-3102VM          | 130,000 | 140,400 | 3杯式風速計+アーム                                      |
| 2403 | 矢羽風向計                                    | CYG-3302            | 89,000  | 96,120  | 風向アームセット  |
| 2400 | 1stクラス 3杯型風向風速センサー                       |                     |         |         |   |
| 2491 | 1st class 風速センサー(周波数)                    | CTC-WS1-FREQ        | 135,000 | 145,800 | IEC 61400-12-1 準拠                               |
| 2492 | 1st class 風速センサー(4-20mA/0-75m/s ヒーター付)   | CTC-WS1-CUR-H       | 147,000 | 158,760 | IEC 61400-12-1 準拠 ヒーター付                         |
| 2493 | 1st class 風速センサー(4-20mA/0-75m/s ヒーター無し)  | CTC-WS1-CUR         | 143,000 | 154,440 | IEC 61400-12-1 準拠                               |
| 2494 | 1st class 風向センサー(10bit)                  | CTC-WD1-10bit       | 201,000 | 217,080 | IEC 61400-12-1 準拠                               |
| 2495 | 1st class 風向センサー(potentiometer)          | CTC-WD1-PTN         | 219,000 | 236,520 | IEC 61400-12-1 準拠                               |
| 2496 | 1st class 風向センサー(4-20mA ヒーター付)           | CTC-WD1-CUR-H       | 211,000 | 227,880 | IEC 61400-12-1 準拠 ヒーター付                         |
| 2497 | 1st class 風向センサー(4-20mA ヒーター無し)          | CTC-WD1-CUR         | 205,000 | 221,400 | IEC 61400-12-1 準拠                               |
| 2474 | 1st class Windセンサー用ケーブル(5m ヒーター可)        | CTC-CBLH-5          | 16,000  | 17,280  | IEC 61400-12-1 準拠                               |
| 2400 | 耐久型風向風速センサー                              |                     |         |         |   |
| 2411 | 風向風速センサーHD                               | CYG-5108            | 220,000 | 237,600 | 起動1.0m/s, セミミックアリング, タンヤト, 気象庁検定可, PROP18cm     |
| 2441 | 風向風速センサーHD(気象庁検定付)                       | CYG-5108-JM         | 260,000 | 280,800 | 気象庁検定付き, 起動1.0m/s, セミミックアリング, タンヤト, PROP18cm    |
| 2414 | 風向風速センサーHD(4-20mA/0-100m/s)              | CYG-5108L           | 280,000 | 302,400 | 風速1.0m/s, 4-20mA/0-100m/s出力, セミミックアリング, タンヤト    |
| 2415 | 風向風速センサーHD(0-5V/0-100m/s)                | CYG-5108V           | 280,000 | 302,400 | 風速1.0m/s, 0-5V/0-100m/s出力, セミミックアリング, タンヤト      |
| 2416 | 風向風速センサーHD(マリネット)                        | CYG-5108MA          | 260,000 | 280,800 | 海仕様(JBなし), 1.0m/s, 耐久アリング, タンヤト, 耐強化, PRO P18cm |
| 2436 | 風速計 キャリングケース(CYG-5103/5108用)             | CYG-case-T1         | 26,000  | 28,080  |   |
| 2400 | 経済的風向風速センサー                              |                     |         |         |   |
| 2421 | 風向風速センサー                                 | CYG-5103            | 190,000 | 205,200 | 起動風速1.0m/s, 変換器別, 気象庁検定取得可                      |
| 2422 | 風向風速センサー(4-20mA/0-50m/s)                 | CYG-5103LM          | 250,000 | 270,000 | 起動風速1.0m/s, 4-20mA/0-50m/s出力                    |
| 2423 | 風向風速センサー(0-1V/0-50m/s)                   | CYG-5103VM          | 250,000 | 270,000 | 起動風速1.0m/s, 0-1V/0-50m/s出力                      |
| 2424 | 風向風速センサー(気象庁検定付)                         | CYG-5103-JM         | 230,000 | 248,400 | 起動風速1.0m/s, 気象庁検定付き                             |
| 2425 | 風向風速センサー(マリネット)                          | CYG-5106            | 220,000 | 237,600 | 海仕様、変換器別  |
| 2400 | 風向風速 オプション                               |                     |         |         |   |
| 2451 | 風表示器(風向円形表示)                             | CYG-6201            | 186,000 | 200,880 | 警報接点、アナログ出力 全機種対応                               |
| 2456 | 風表示器 海用(風向円形表示)                          | CYG-6206            | 186,000 | 200,880 | 触先に対する風向 警報接点、アナログ出力                            |
| 2450 | 風表示器(デジタル表示)                             | C-G1001             | 150,000 | 162,000 | アナログ出力器対応 ハンドライト別途                              |
| 2457 | 風大型表示器(デジタル表示)                           | C-G1002             | 560,000 | 604,800 | 警報接点、アナログ出力器対応 ハンドライト別途                         |

\* 表記価格・仕様は予告なしに変更する場合がございます。 ご注文はFAXまたはe-mailでお願いします。  
 \* 合計3万円(税別)以下は別途送料を申し受けます。 この価格表は2018年09月1日から有効です(消費税8%)。

## ク リ マ テ ッ ク 標 準 価 格 表

E-mail sales2@weather.co.jp

Tel 03-3988-6616 Fax 03-3988-6613

| 商    | 商品名                                    | 型番                        | 標準価格      | 税込価格      | 備考   |
|------|--|---------------------------|-----------|-----------|--|
| 5713 | 初期電源・通信セット(5103/5106/5108用)            | CYG-05103-ini             | 25,000    | 27,000    | ケーブル10m, AC100V電源, 出力端子                                    |
| 2452 | 風用延長ケーブル(m)                            | CYG-KB                    | 600       | 648       | 3Pツイスト 6芯屋外用 1mあたり 両端端子加工済み                                |
| 2460 | 風用延長ケーブル(10m)両端加工済み                    | CYG-KB-10C                | 6,000     | 6,480     | 3Pツイスト 6芯屋外用 両端端子加工済み                                      |
| 2481 | 風電圧変換器(0-1V/0-5V/0-100m/s) ケース付        | CYG-5603C                 | 118,800   | 128,304   | 5103/5108入力/屋外防滴ケース付                                       |
| 2482 | 風電圧変換器(4-20mA/0-100m/s) ケース付           | CYG-5631B                 | 126,800   | 136,944   | 5103/5108入力/屋外防滴ケース付                                       |
| 2453 | 風電圧変換器(0-1V/0-5V/0-50m/s) ケース付         | CYG-5603CM                | 118,800   | 128,304   | 5103/5108入力/屋外防滴ケース付                                       |
| 2454 | 風電圧変換器(4-20mA/0-50m/s) ケース付            | CYG-5631BM                | 126,800   | 136,944   | 5103/5108入力/屋外防滴ケース付                                       |
| 2455 | 風デジタル変換器ケース付                           | CYG-32400                 | 110,000   | 118,800   | アナログ0-5V/デジタル/アナログ入力4ch                                    |
| 4061 | 磁気方位センサー                               | CYG-32500                 | 136,000   | 146,880   | アナログ0-5V/デジタル/アナログ入力4ch                                    |
| 2400 | ヤング取付金具                                |                           |           |           |  |
| 5682 | 風速取付用パイプ(34φ取付用 L=1m)                  | CYG-34P-100               | 8,000     | 8,640     | SUS製   |
| 5691 | ヤング取付金具SUS(40-55φホール用)                 | CYG-34P-100-503           | 12,600    | 13,608    | ホール取付セット 34φ1mSUSパイプ(風速計取付用)+SUSホルム取付x2                    |
| 5692 | ヤング取付金具SUS(56-70φホール用)                 | CYG-34P-100-653           | 15,000    | 16,200    | ホール取付セット 34φ1mSUSパイプ(風速計取付用)+SUSホルム取付x2                    |
| 5693 | ヤング取付金具SUS(71-80φホール用)                 | CYG-34P-100-753           | 15,200    | 16,416    | ホール取付セット 34φ1mSUSパイプ(風速計取付用)+SUSホルム取付x2                    |
| 5694 | ヤング取付金具SUS(81-95φホール用)                 | CYG-34P-100-903           | 19,200    | 20,736    | ホール取付セット 34φ1mSUSパイプ(風速計取付用)+SUSホルム取付x2                    |
| 5695 | ヤング取付金具SUS(96-115φホール用)                | CYG-34P-100-1103          | 20,000    | 21,600    | ホール取付セット 34φ1mSUSパイプ(風速計取付用)+SUSホルム取付x2                    |
| 5696 | ヤング取付金具(116-300φ電柱用)                   | CYG-34P-100-D300          | 22,000    | 23,760    | 電柱取付セット 34φ1mSUSパイプ(風速計取付用)+Znメッキ金具x2                      |
| 2400 | 特殊モデル風向風速センサー                          |                           |           |           |  |
| 2442 | セラミック風速計(0-10m/s/4-20mA)               | CNK-HFD5                  | 135,000   | 145,800   | レンジ:0.2-5/10/20m/s Out:0-1V/10V 4-20mA 電源:AC/DC24V         |
| 2437 | 風向風速センサー(デジタル出力)                       | CYG-9101                  | 293,000   | 316,440   | RS-485デジタル/0-5VDC出力  |
| 2427 | 風向風速センサー(弱風用)                          | CYG-5305                  | 323,000   | 348,840   | 起動風速0.4m/s、変換器別  |
| 2428 | 風向風速センサー(UL913 防爆仕様)                   | CYG-5501LM                | 382,000   | 412,560   | 4-20mA出力 電源DC8-30V 注意:日本の防爆認定は取得していません                     |
| 2434 | 風見鶏(WeatherCock)                       | CYG-5103-WC               | 150,000   | 162,000   | 目視用風向計(電気的には動作しません)  |
| 2435 | 風向風速センサー(マルチタイプ, 強風型, Prop 8214)       | CYG-5108-8214P            | 252,000   | 272,160   | 風速1.0m/s, 8214タイプ(別係数), セラミックハウジング, タンゴット                  |
| 2400 | ----- 風速計 検定・検査・修理                     |                           |           |           |  |
| 5671 | 校正セット                                  | CYG-18000SET              | 320,000   | 345,600   | 風速風向トルク検査器, 回転計, 風向ベンチスタンド(CYG-18112, 18310, 18331, 18802) |
| 5672 | 風向ベンチスタンド(検査器)                         | CYG-18112                 | 50,000    | 54,000    | 風向角度検査スタンド   |
| 5673 | プロペラトルクディスク(トルク検査器)                    | CYG-18310                 | 9,000     | 9,720     | プロペラトルク検査円盤  |
| 5674 | カップトルクディスク(3杯用)                        | CYG-18312                 | 11,000    | 11,880    | 3杯用検査具   |
| 5675 | 風向トルク検査器                               | CYG-18331                 | 22,000    | 23,760    |  |
| 5676 | 風速回転計(200-15000)                       | CYG-18802                 | 228,000   | 246,240   | モータ+コントローラー  |
| 4100 | 超音波/フラックス/CO2                          |                           |           |           |  |
| 5706 | 3成分超音波風速計                              | CYG-81000                 | 490,000   | 529,200   | u, v, w, T (uvwアナログ出力有)                                    |
| 5705 | 3成分超音波風速計(研究用)                         | CYG-81000RE               | 697,000   | 752,760   | 首長研究タイプ, u, v, w, T (uvwアナログ出力有)                           |
| 5709 | 3成分超音波風速計(気象庁検定付)                      | CYG-81000-JM              | 530,000   | 572,400   | u, v, w, T (uvwアナログ出力有)                                    |
| 5731 | 2成分超音波風速計(CYG-86000)                   | CYG-86000                 | 250,000   | 270,000   | 2ch0-5Vアナログ, デジタル出力  |
| 5734 | 2成分超音波風速計(海用 CYG-86106)                | CYG-86106                 | 250,000   | 270,000   | 2ch0-5Vアナログ, デジタル出力  |
| 5732 | 2成分超音波風速計(ヒータ付CYG-86004)               | CYG-86004                 | 350,000   | 378,000   | 2ch0-5Vアナログ, デジタル出力  |
| 5736 | 2成分デジタル超音波風速計(CYG-91000)               | CYG-91000                 | 210,000   | 226,800   | RS-232/RS-485/422/SDI-12デジタル出力のみ                           |
| 5737 | ヤング複合気象センサー(CYG-92000)                 | CYG-92000                 | 430,000   | 464,400   | 風向/風速/気温/湿度/気圧, デジタル出力                                     |
| 5707 | 初期電源・通信セット(81000/85000/86000用)         | CYG-815000-ini            | 30,000    | 32,400    | ケーブル10m, AC100V電源, RS-232C cable software                  |
| 5710 | 初期電源・通信セット(85004 ヒータ付用)                | CYG-815000-ini-H          | 40,000    | 43,200    | ケーブル10m, AC100V電源, RS-232C cable software                  |
| 5714 | 初期電源・通信セット(81000/85000/86000用長距離用)     | CYG-815000-ini-485        | 70,000    | 75,600    | ケーブル指定, AC100V電源, RS-232C cable software                   |
| 5713 | 初期電源・通信セット(5103/5106/5108用)            | CYG-05103-ini             | 25,000    | 27,000    | ケーブル10m, AC100V電源, 出力端子                                    |
| 5716 | 風用延長ケーブル(m 超音波用多芯)                     | CYG-KB-6P                 | 800       | 864       | 6Pツイスト 12芯 両端端子加工済み  |
| 5715 | 3成分超音波風速計(CSAT3) ケース付 ケーブル別            | C-CSAT3B-SC               | 1,600,000 | 1,728,000 | u, v, w, T SDM出力 キャリブレーションキット                              |
| 4131 | SAT一体型CO2/H2Oオフラインアナライザ                | C-IRGASON-IC              | 4,300,000 | 4,644,000 | SAT+EC150(キャリブレーション ケース付)                                  |
| 4145 | CO2/H2Oエンコーダシステム(標準) (CSAT EC155 CR6付) | C-CPEC310-6NA-SS-SC-GC155 | 6,579,000 | 7,105,320 | CSAT3A+EC155+CR6(キャリブレーション ケース付)標準マウント                     |
| 4146 | 0ガスモジュール                               | C-27423-MM                | 467,000   | 504,360   | 標準マウント 定期的な薬剤補充必要  |
| 4113 | CO2/H2Oオフラインアナライザ(本体)                  | C-EC150                   | 3,680,000 | 3,974,400 | EC155  |
| 4120 | 高精度気圧計(キャリブレーションキット)                   | --EB                      | 149,000   | 160,920   | 高精度気圧計(±0.15kPa)   |
| 4125 | EC150/IRGASON用キャリブレーションキット             | C-26390                   | 95,000    | 102,600   |  |
| 4103 | CO2センサー(ダクト取付型)                        | CVS-GMD20                 | 51,000    | 55,080    | 表示, ケーブルなし0-20,000ppm4タイプ DC24V                            |
| 4104 | CO2プローブセンサー(Open)                      | CVS-GMP343A               | 471,000   | 508,680   | Open タイプ 2m Cable  |
| 4105 | CO2プローブセンサー(Closed)                    | CVS-GMP343B               | 514,000   | 555,120   |  |
| 3000 | 放射関係センサ                                |                           |           |           |  |
| 3801 | 日射計(2nd class)SR05 mV出力                | CHF-SR05-A                | 80,000    | 86,400    | ISO 2nd class mV アナログ ケーブル10m                              |

\* 表記価格・仕様は予告なしに変更する場合がございます。 ご注文はFAXまたはe-mailでお願いします。  
 \* 合計3万円(税別)以下は別途送料を申し受けます。 この価格表は2018年09月1日から有効です(消費税8%)。



## ク リ マ テ ッ ク 標 準 価 格 表

E-mail sales2@weather.co.jp

Tel 03-3988-6616 Fax 03-3988-6613

| 商    | 商品名  | 型番                   | 標準価格    | 税込価格      | 備考   |
|------|--|----------------------|---------|-----------|--|
| 3802 | 日射計(2nd class)SR05 mV出力 ホールレベリング(BL)                       | CHF-SR05-A-BL        | 87,000  | 93,960    | ISO 2nd class mV アナログ ケーブル10m                                    |
| 3803 | 日射計(2nd class)SR05 mV出力 ホールレベリング+パイプ取付                     | CHF-SR05-A-TMBL      | 90,000  | 97,200    | ISO 2nd class mV アナログ ケーブル10m                                    |
| 3804 | 日射計(2nd class)SR05 7mV/kW/m <sup>2</sup> 出力                | CHF-SR05-A-7         | 101,000 | 109,080   | ISO 2nd class 7mV アナログ ケーブル10m                                   |
| 3805 | 日射計(2nd class)SR05 7mV/kW/m <sup>2</sup> 出力 ホールレベリング(BL)   | CHF-SR05-A-7-BL      | 108,000 | 116,640   | ISO 2nd class 7mV アナログ ケーブル10m                                   |
| 3806 | 日射計(2nd class)SR05 7mV/kW/m <sup>2</sup> 出力 ホールレベリング+パイプ取付 | CHF-SR05-A-7-TMBL    | 111,000 | 119,880   | ISO 2nd class 7mV アナログ ケーブル10m                                   |
| 5081 | 日射計(2nd class)SR05デジタル 0-1V                                | CHF-SR05-DA1         | 85,000  | 91,800    | ISO 2nd class Modbus+0-1Vアナログ ケーブル10m                            |
| 5082 | 日射計(2nd class)SR05デジタル 0-1V ホールレベリング(BL)                   | CHF-SR05-DA1-BL      | 92,000  | 99,360    | ISO 2nd class Modbus+0-1Vアナログ ケーブル10m                            |
| 5083 | 日射計(2nd class)SR05デジタル 0-1V ホールレベリング+パイプ取付                 | CHF-SR05-DA1-TMBL    | 95,000  | 102,600   | ISO 2nd class Modbus+0-1Vアナログ ケーブル10m                            |
| 5084 | 日射計(2nd class)SR05デジタル 4-20mA                              | CHF-SR05-DA2         | 90,000  | 97,200    | ISO 2nd class Modbus+4-20mAアナログ ケーブル10m                          |
| 5085 | 日射計(2nd class)SR05デジタル 4-20mA ホールレベリング(BL)                 | CHF-SR05-DA2-BL      | 97,000  | 104,760   | ISO 2nd class Modbus+4-20mAアナログ ケーブル10m                          |
| 5086 | 日射計(2nd class)SR05デジタル 4-20mA ホールレベリング+パイプ取付               | CHF-SR05-DA2-TMBL    | 100,000 | 108,000   | ISO 2nd class Modbus+4-20mAアナログ ケーブル10m                          |
| 5091 | SR05オフショーン ホールレベリング  | CHF-SR05-BL01        | 7,000   | 7,560     | 追加用  |
| 5092 | SR05オフショーン パイプ取付金具   | CHF-SR05-TM01        | 3,000   | 3,240     | 追加用  |
| 5093 | SR05オフショーン ホールレベリング+パイプ取付                                  | CHF-SR05-TMBL01      | 10,000  | 10,800    | 追加用  |
| 5094 | SR05オフショーン 片側コネクタケーブル 3m                                   | CHF-CABLE-CS3        | 7,000   | 7,560     | 片側M12-A フコネクタ, 片側ハラ線   |
| 5095 | SR05オフショーン 片側コネクタケーブル 10m                                  | CHF-CABLE-C10F       | 12,000  | 12,960    | 片側M12-A フコネクタ, 片側ハラ線   |
| 5096 | SR05オフショーン 片側コネクタケーブル 20m                                  | CHF-CABLE-C20F       | 19,000  | 20,520    | 片側M12-A フコネクタ, 片側ハラ線   |
| 5097 | SR05オフショーン 両側コネクタケーブル 10m 延長用                              | CHF-CABLE-C10MF      | 17,000  | 18,360    | 両側M12-A コネクタ 延長用   |
| 5098 | SR05オフショーン 両側コネクタケーブル 20m 延長用                              | CHF-CABLE-C20MF      | 24,000  | 25,920    | 両側M12-A コネクタ 延長用   |
| 5099 | SR05オフショーン 取付パイプ 直交クランプセット                                 | CHF-PIPE-60          | 11,500  | 12,420    | アルミ製 60cmパイプ+直交テヘマウントセット   |
| 3810 | 日射計(SR15 1st class)  | CHF-SR15             | 260,000 | 280,800   | ISO 1st class ケーブル10m  |
| 3811 | 日射計(SR15 1st class) ホールレベリング(BL)                           | CHF-SR15-BL          | 280,000 | 302,400   | ISO 1st class ケーブル10m  |
| 3812 | 日射計(SR15 1st class) ホールレベリング+パイプ取付                         | CHF-SR15-TMBL        | 290,000 | 313,200   | ISO 1st class ケーブル10m  |
| 3813 | 日射計(SR15 1st class) 7mV/kW                                 | CHF-SR15-7mV         | 271,000 | 292,680   | ISO 1st class 7mV/kW/m <sup>2</sup> 出力 遮光カバー付, ケーブル10m           |
| 3815 | 日射計(1st class)SR15デジタル                                     | CHF-SR15-D1          | 280,000 | 302,400   | ISO 1st class Modbus ケーブル10m                                     |
| 3816 | 日射計(1st class)SR15デジタル ホールレベリング(BL)                        | CHF-SR15-D1-BL       | 300,000 | 324,000   | ISO 1st class Modbus ケーブル10m                                     |
| 3817 | 日射計(1st class)SR15デジタル ホールレベリング+パイプ取付                      | CHF-SR15-D1-TMBL     | 310,000 | 334,800   | ISO 1st class Modbus ケーブル10m                                     |
| 3818 | 日射計(1st class)SR15デジタル 4-20mA                              | CHF-SR15-DA2         | 280,000 | 302,400   | ISO 1st class Modbus+4-20mAアナログ ケーブル10m                          |
| 3819 | 日射計(1st class)SR15デジタル 4-20mA ホールレベリング(BL)                 | CHF-SR15-DA2-BL      | 300,000 | 324,000   | ISO 1st class Modbus+4-20mAアナログ ケーブル10m                          |
| 3820 | 日射計(1st class)SR15デジタル 4-20mA ホールレベリング+パイプ取付               | CHF-SR15-DA2-TMBL    | 310,000 | 334,800   | ISO 1st class Modbus+4-20mAアナログ ケーブル10m                          |
| 5021 | 日射計(SR11 1st class)  | CHF-SR11             | 250,000 | 270,000   | ISO 1st class ケーブル10m  |
| 5022 | 日射計(SR11 1st class) 7mV/kW                                 | CHF-SR11-7mV         | 271,000 | 292,680   | ISO 1st class 7mV/kW/m <sup>2</sup> 出力 遮光カバー付, ケーブル10m           |
| 5501 | 日射計(2ndry Std) SR30 Modbusデジタル出力                           | CHF-SR30-D1          | 400,000 | 432,000   | ISO Secondary Standard Modbus出力, ケーブル10m, ヒータファン内蔵, 温度補正済み出力     |
| 5502 | 日射計(2ndry Std) SR30 Modbusデジタル出力 水平台付                      | CHF-SR30-D1-LM01     | 420,000 | 453,600   | ISO Secondary Standard Modbus出力, ケーブル10m, ヒータファン内蔵, 温度補正済み出力     |
| 5503 | 日射計(2ndry Std) SR30 Modbusデジタル出力 パイプマウント付                  | CHF-SR30-D1-LM02     | 430,000 | 464,400   | ISO Secondary Standard Modbus出力, ケーブル10m, ヒータファン内蔵, 温度補正済み出力     |
| 5511 | SR15/30オフショーン 水平台  | CHF-LM01             | 20,000  | 21,600    | SR30専用水平台  |
| 5512 | SR15/30オフショーン 水平台付パイプマウント                                  | CHF-TLM01            | 30,000  | 32,400    | SR30専用水平台付チューブマウント   |
| 5513 | SR15/30オフショーン 片側コネクタケーブル 10m                               | CHF-CABLE-SR30-C10F  | 14,000  | 15,120    | 片側M12-A フコネクタ, 片側ハラ線   |
| 5514 | SR15/30オフショーン 片側コネクタケーブル 20m                               | CHF-CABLE-SR30-C20F  | 18,000  | 19,440    | 片側M12-A フコネクタ, 片側ハラ線   |
| 5515 | SR15/30オフショーン 両側コネクタケーブル 20m 延長用                           | CHF-CABLE-SR30-C20MF | 28,000  | 30,240    | 両側M12-A コネクタ 延長用   |
| 5516 | SR15/30用遮光カバー  | CHF-SCRN-SR30        | 9,000   | 9,720     | 日射計(LP02, SR03)長波放射計(IR02), 放射収支計(NR01)用カバー                      |
| 5061 | 日射計(2ndry Std) SR20  | CHF-SR20             | 346,000 | 373,680   | ISO Secondary Standard ケーブル10m, ヒータ、温度センサ内蔵、温度補正式付属              |
| 5063 | 日射計(2ndry Std) SR20 検定付                                    | CHF-SR20-JM          | 386,000 | 416,880   | ISO Secondary Standard 気象庁検定付, ケーブル10m                           |
| 5064 | 日射計(2ndry Std) SR20 VU01 FAN付                              | CHF-SR20-F           | 506,000 | 546,480   | ISO Secondary Standard 防霜ファン, ケーブル10m                            |
| 5066 | 日射計(2ndry Std) SR20 Modbus/4-20mA出力                        | CHF-SR20-D2          | 350,000 | 378,000   | ISO Secondary Standard Modbus/4-20mA出力, ケーブル10m, ヒータ内蔵, 温度補正済み出力 |
| 5067 | 日射計(2ndry Std) SR22 クォーツドーム                                | CHF-SR22             | 980,000 | 1,058,400 | ISO Secondary Standard ケーブル10m, ヒータ、温度センサ内蔵、温度補正式付属              |
| 5068 | 日射計(2ndry Std) SR22 クォーツドーム Modbus/4-20mA出力                | CHF-SR22-D2          | 980,000 | 1,058,400 | ISO Secondary Standard ケーブル10m, ヒータ、温度センサ内蔵、温度補正式付属              |
| 5071 | 日射計(2ndry Std) SR25 サファイアドーム                               | CHF-SR25             | 790,000 | 853,200   | ISO Secondary Standard ケーブル10m, ヒータ、温度センサ内蔵、温度補正式付属              |
| 5076 | 日射計(2ndry Std) SR25 サファイアドーム Modbus/4-20mA出力               | CHF-SR25-D2          | 820,000 | 885,600   | ISO Secondary Standard Modbus出力, ケーブル10m, ヒータ内蔵、温度補正済み出力         |
| 5051 | 日射計(2nd class 高速応答)  | CHF-SR03             | 150,000 | 162,000   | ISO 2nd class ケーブル10m  |
| 5058 | 日射計(2nd class 高速応答) 4-20mA                                 | CHF-SR03-4-20mA      | 204,000 | 220,320   | ISO 2nd class 4-20mA/0-1V/2kW, ケーブル10m                           |
| 5028 | 日射計(1st class) PV検用(ISO9060/ASTM E2848準拠)                  | CHF-SR12             | 300,000 | 324,000   | ISO 1st class ヒータ、温度センサ内蔵、方向エラー付付属, ケーブル10m                      |
| 5005 | LP02, IR02, NR01, SR03用遮光カバー                               | CHF-SCRN             | 5,000   | 5,400     | 日射計(LP02, SR03)長波放射計(IR02), 放射収支計(NR01)用カバー                      |
| 5006 | 日射計用延長ケーブル(5m)   | CHF-CBL-01           | 6,000   | 6,480     | 日射計用ケーブル 5m単位で延長   |
| 5008 | ハンディ日射表示ロガー  | CHF-LI19             | 106,000 | 114,480   | 日射量表示記録器 表示および3500mAh記録 電池寿命25日以上                                |
| 5070 | 結露・結霜防止ファン(CHF-SR20/IR20/IR20WS用)                          | CHF-VU01             | 160,000 | 172,800   | CHF-SR20/IR20用   |
| 5114 | 日射計(2nd class)   | CPR-CMP-3            | 100,000 | 108,000   | 遮光カバー付   |

\* 表記価格・仕様は予告なしに変更する場合がございます。 ご注文はFAXまたはe-mailでお願いします。  
 \* 合計3万円(税別)以下は別途送料を申し受けます。 この価格表は2018年09月1日から有効です(消費税8%)。



## クリマテック標準価格表

E-mail sales2@weather.co.jp

Tel 03-3988-6616 Fax 03-3988-6613

| 商    | 商品名                              | 型番               | 標準価格      | 税込価格      | 備考  |
|------|----------------------------------|------------------|-----------|-----------|---|
| 5105 | 日射計(1st class)                   | CPR-CMP-6        | 250,000   | 270,000   | WMO標準型                                    |
| 5119 | 日射計(2ndry Std)CMP11              | CPR-CMP-11       | 350,000   | 378,000   | WMO高精度型                                   |
| 5106 | 日射計(2ndry Std)CMP21              | CPR-CMP-21       | 460,000   | 496,800   | WMO高精度型                                   |
| 5001 | 日射計気象庁検定取得費用                     | CHF-CM-JM        | 40,000    | 43,200    | 1台あたり                                     |
| 5000 | 日射計気象庁検定取得費用(型式取得品)              | CHF-CM-JM-TC     | 18,000    | 19,440    | 1台あたり                                     |
| 5198 | 放射計取付け7-MHF(60cm) 日射計用 ステン製      | CHF-AM-LSUS      | 15,000    | 16,200    | CHF-LP02/SR11用                            |
| 5046 | アルベドメーター(2nd class)一体型           | CHF-SRA01        | 263,000   | 284,040   | ISO 2nd class CLASS 2 *2 一体型 1m7-4付属      |
| 5148 | 分光反射率計(植生指標NDVI半球型)              | CDC-SRS-Ni       | 74,000    | 79,920    | NDVI波長630nm±5nmと800nm±5nm                 |
| 5149 | 分光反射率計(植生指標NDVIフィールドストップ型)       | CDC-SRS-Nr       | 74,000    | 79,920    | NDVI波長630nm±5nmと800nm±5nm                 |
| 5150 | 分光反射率計(分光反射指標PRI半球型)             | CDC-SRS-Pi       | 74,000    | 79,920    | PRI波長531nm±3nmと570nm±3nm                  |
| 5151 | 分光反射率計(分光反射指標PRIフィールドストップ型)      | CDC-SRS-Pr       | 74,000    | 79,920    | PRI波長531nm±3nmと570nm±3nm                  |
| 5163 | 直達日射計(CHF-DR01)                  | CHF-DR01         | 341,000   | 368,280   | WMO 1stClass ヒータ付                         |
| 5164 | 高速応答直達日射計(CHF-DR02)              | CHF-DR02         | 392,000   | 423,360   | WMO 1stClass 応答速度1秒 ヒータ付                  |
| 5165 | 小型高速応答直達日射計(CHF-DR03)            | CHF-DR03         | 392,000   | 423,360   | WMO 1stClass 応答速度1秒 ヒータ付                  |
| 5166 | 直達日射計用温度オプション                    | CHF-DR-TH        | 23,000    | 24,840    | 直達日射計初期オプション body温度PT100またはサーミスタ          |
| 5162 | 直達日射計(CPR-CHP1)                  | CPR-CHP1         | 480,000   | 518,400   | WMO 1stClass                              |
| 5197 | 太陽自動追尾装置                         | CEK-STR-21G      | 1,208,000 | 1,304,640 | AC100V                                    |
| 5193 | 放射計自動回転装置                        | CHS-AR01         | 650,000   | 702,000   | ACタイプ ロガー制御タイプ                            |
| 5194 | シャドウバンド                          | CPR-PSB-100      | 280,000   | 302,400   | 散乱日射手動式センサー別                              |
| 5195 | 自動回転シャドウブレード                     | CPR-PRB-100      | 650,000   | 702,000   | 散乱日射自動回転式センサー別                            |
| 5181 | シリコン日射センサ(Apogee)SP-110          | CAP-SP-110       | 43,000    | 46,440    | 水平台別, ケーブル5m                              |
| 5182 | シリコン日射センサ(Apogee)・水平台付           | CAP-SP-110+AL100 | 51,000    | 55,080    | 水平台付, ケーブル5m                              |
| 5183 | シリコン日射センサ(Apogee)・ヒータ付きSP-230    | CAP-SP-230       | 50,000    | 54,000    | 水平台別, ケーブル5m ヒータ 15mA@12VDC               |
| 5184 | シリコン日射センサ(Apogee)・ヒータ・水平台付       | CAP-SP-230+AL100 | 58,000    | 62,640    | 水平台付, ケーブル5m ヒータ 15mA@12VDC               |
| 5167 | ハンディ日射メータ(センサー分離, Apogee)        | CAP-MP-200       | 83,000    | 89,640    | センサー(ケーブル2m), ハンディメータ                     |
| 5168 | ハンディ日射メータ(センサー一体, Apogee)        | CAP-MP-100       | 73,000    | 78,840    | センサー一体型ハンディメータ                            |
| 5172 | 小型光量子計                           | CEK-ML-020P      | 73,000    | 78,840    | ガラスドームベースなし ケーブル5m                        |
| 5173 | 小型照度計(屋外用 0-150KLx)              | CEK-ML-020S-0    | 90,000    | 97,200    | ガラスドームベースなし ケーブル5m                        |
| 5174 | 小型照度計(屋内用 0-30KLx)               | CEK-ML-020S-I    | 90,000    | 97,200    | ガラスドームベースなし ケーブル5m                        |
| 5175 | 小型センサー用水平台(ML020用)               | CEK-MLB          | 15,000    | 16,200    | 小型日射、光量子、照度用                              |
| 5102 | 日射センサミニ(ベース無)                    | CPR-PCM-01NL     | 60,000    | 64,800    | 簡易型熱電堆、ケーブル10m                            |
| 5103 | 日射センサミニ(ベース有)                    | CPR-PCM-01N      | 70,000    | 75,600    | 簡易型熱電堆、ケーブル10m                            |
| 3104 | シリコン日射計(ライカ)5m                   | CLI-200X-5       | 106,000   | 114,480   | シリコンセンサー ベースなし                            |
| 5186 | シリコン光量子センサ(Apogee)SQ-110         | CAP-SQ-110       | 35,000    | 37,800    | 水平台別, ケーブル5m                              |
| 5187 | シリコン光量子センサ(Apogee)・水平台付          | CAP-SQ-110+AL100 | 43,000    | 46,440    | 水平台付, ケーブル5m                              |
| 5188 | シリコン光量子センサ(Apogee)パック(5個)        | CAP-SQ-110-5sets | 160,000   | 172,800   | 5個パック、水平台別, ケーブル5m                        |
| 5185 | シリコン光量子センサ(Apogee)PAR7λ波長域SQ-500 | CAP-SQ-500       | 60,000    | 64,800    | 水平台別, ケーブル5m                              |
| 5141 | 水平台(Apogee)                      | CAP-AL-100       | 8,000     | 8,640     | シリコン日射・光量子・紫外線センサ用                        |
| 5142 | パイプ取付金具                          | CAP-AM-110       | 10,000    | 10,800    | 32-52φパイプ用、垂直、水平両方向対応、シリコン日射・光量子専用        |
| 5131 | ハンディ光量子メータ(センサー分離, Apogee)       | CAP-MQ-200       | 75,000    | 81,000    | センサー(ケーブル2m), ハンディメータ                     |
| 5132 | ハンディ光量子メータ(センサー一体, Apogee)       | CAP-MQ-100       | 65,000    | 70,200    | センサー一体型ハンディメータ                            |
| 5137 | センサー支持棒(AM-310)/海水用支持棒(AM-320)   | CAP-AM-310/320   | 11,000    | 11,880    | AM-310/AM-320 選択                          |
| 3131 | ライン光量子センサ(Apogee)SQ-313 3センサー    | CAP-SQ-313       | 70,000    | 75,600    | センサ3個                                     |
| 3132 | ライン光量子センサ(Apogee)SQ-316 6センサー    | CAP-SQ-316       | 88,000    | 95,040    | センサ6個                                     |
| 3133 | ライン光量子センサ(Apogee)SQ-311 10センサー   | CAP-SQ-311       | 111,000   | 119,880   | センサ10個                                    |
| 3134 | ライン光量子センサ表示器付(Apogee)MQ-301      | CAP-MQ-301       | 146,000   | 157,680   | センサ10個                                    |
| 3120 | KIPP光量子センサー(ベース有)                | CPR-PQS-1        | 98,000    | 105,840   | 400-700nm, ケーブル5m                         |
| 3121 | 光量子センサミニ(ベース有)                   | CPR-PAR-01D      | 41,000    | 44,280    | 400-700nm, ケーブル10m                        |
| 3126 | 光量子センサミニ(ベース無)                   | CPR-PAR-01DL     | 31,000    | 33,480    | 400-700nm, ケーブル10m                        |
| 3122 | 光量子センサーパック(ベース無)                 | CPR-PAR-02D      | 180,000   | 194,400   | 400-700nm, ミニ*6個パック                       |
| 3127 | ライカ光量子センサ(ベース無) CLI-190SB後継機 5m  | CLI-190R-5       | 157,000   | 169,560   | 400-700nm, ケーブル5m                         |
| 3124 | ベース ライカセンサ用                      | CLI-2003S        | 19,000    | 20,520    | 日射光量子用                                    |
| 3125 | ライカ光量子センサ(ドーム入)                  | CLI-190SB-WC     | 295,000   | 318,600   | 防水防湿ケース入LICOR光量子センサー                      |
| 5042 | 放射収支計(4成分)NR01                   | CHF-NR01         | 673,000   | 726,840   | ISO 2nd class 上下4成分、ヒータ付、角度調整可、1m7-4付属    |
| 5041 | 2成分放射計 RA01                      | CHF-RA01         | 439,000   | 474,120   | ISO 2nd class 片側2成分、角度調整可能、1m7-4付属        |
| 5007 | NR01, RA01, IR02用延長ケーブル(5m)      | CHF-CBL-02       | 11,000    | 11,880    | 放射収支計(NR01)長波放射計(RA01, IR02)用ケーブル 5m単位で延長 |
| 5010 | NR01, RA01, IR02ケーブル延長加工         | CHF-CBL-02-LB    | 6,000     | 6,480     | 在庫品ケーブル交換作業                               |

\* 表記価格・仕様は予告なしに変更する場合がございます。 ご注文はFAXまたはe-mailでお願いします。  
 \* 合計3万円(税別)以下は別途送料を申し受けます。 この価格表は2018年09月1日から有効です(消費税8%)。

## ク リ マ テ ッ ク 標 準 価 格 表

E-mail sales2@weather.co.jp

Tel 03-3988-6616 Fax 03-3988-6613

| 商    | 商品名                           | 型番                | 標準価格    | 税込価格    | 備考   |
|------|-------------------------------|-------------------|---------|---------|--|
| 3169 | 放射収支計(4成分) CNR4               | CPR-CNR4          | 720,000 | 777,600 | 長短波2成分上下の収支 fan-ト別                           |
| 3170 | 放射収支計(ドームなし NR-Lite2)         | CPR-NR-LITE2      | 220,000 | 237,600 | ポリドームなし、運用向け                                 |
| 5031 | 赤外放射計 普及型(長波放射計)              | CHF-IR02          | 196,000 | 211,680 | Pt温度、ヒータ内蔵                                   |
| 5032 | 赤外放射計 高精度型(長波放射計)             | CHF-IR20          | 606,000 | 654,480 | 4.5-40μm 準器クラス高精度、Pt温度、ヒータ内蔵                 |
| 5033 | 赤外放射計 高精度型(長波放射計) フィルター無し     | CHF-IR20WS        | 546,000 | 589,680 | 1.0-50μm 短波カットフィルター無し、準器クラス高精度、Pt温度、ヒータ内蔵    |
| 5034 | 赤外放射計 高精度型(長波放射計) VU01 FAN付   | IR20-F            | 760,000 | 820,800 | 4.5-40μm 準器クラス高精度、Pt温度、ヒータ内蔵、防霜ファン付          |
| 3206 | 赤外放射計 高精度型(長波放射計)             | CPR-CGR-4         | 880,000 | 950,400 | 高精度赤外放射 ドームなし                                |
| 3201 | 紫外線センサ(Apogee)                | CAP-SU-100        | 41,000  | 44,280  | 水平台別、ケーブル5m                                  |
| 3202 | ハンディ紫外線メータ(センサ分離、Apogee)      | CAP-MU-200        | 81,000  | 87,480  | センサ(ケーブル2m)、ハンディメータ                          |
| 3203 | ハンディ紫外線メータ(センサ一体、Apogee)      | CAP-MU-100        | 71,000  | 76,680  | センサ一体型ハンディメータ                                |
| 5141 | 水平台(Apogee)                   | CAP-AL-100        | 8,000   | 8,640   | シリコン日射・光子量・紫外線センサ用                           |
| 5142 | パイプ取付金具                       | CAP-AM-110        | 10,000  | 10,800  | 32-52φパイプ用、垂直、水平両方向対応、シリコン日射・光子量センサ用         |
| 3208 | 放射温度計(屋外ケース付)                 | CML-303W          | 200,000 | 216,000 | 測定範囲 -50~500°C 环境温度 0~+55°C                  |
| 3221 | 精密赤外放射温度計(7桁出力、加付)            | CAP-SI-111        | 164,000 | 177,120 | 測定範囲 -40~70°C 环境温度 -55~+80°C 金具別、ケーブル5m      |
| 3222 | 精密赤外放射温度計(SDI出力、加付)           | CAP-SI-411        | 164,000 | 177,120 | 測定範囲 -40~70°C 环境温度 -45~+80°C 金具別、ケーブル5m      |
| 3231 | CAP-SI-シリーズ 自在取付金具            | CAP-AM-220        | 10,000  | 10,800  | 取付自在金具                                       |
| 3232 | CAP-SI-シリーズ 用カバー              | CAP-AI-100        | 9,000   | 9,720   | カバー  |
| 5133 | 霜害検知用温度センサー(Apogee)           | CAP-SF-110        | 47,000  | 50,760  | ケーブル5m ケーブル、蓄、温度測定サマシ(109) CR200X/1000mAh-必要 |
| 3141 | 照度センサミニ(ベース無)                 | CPR-PCL01L        | 60,000  | 64,800  | 屋外用 0-150,000LX、ケーブル10m                      |
| 5152 | 照度センサミニ(ベース有)                 | CPR-PCL01         | 70,000  | 75,600  | 屋外用 0-150,000LX、ケーブル10m                      |
| 5158 | 日照計                           | CIS-162           | 280,000 | 302,400 | 太陽電池式  |
| 5198 | 放射計取付けアームHF(60cm) 日射計用 ステンレス製 | CHF-AM-LSUS       | 15,000  | 16,200  | CHF-LP02/SR11用                               |
| 5192 | 放射計取付けアーム(大)                  | CPR-AM2           | 25,000  | 27,000  |  |
| 5993 | 放射センサー再校正(LP02, SR03, 05) CT  | CHF-ReCal-LPSR1-J | 15,000  | 16,200  | 再校正/日本で実施                                    |
| 5998 | 放射センサー再校正(SR11, 12) CT        | CHF-ReCal-LPSR2-J | 20,000  | 21,600  | 再校正/日本で実施                                    |
| 5999 | 放射センサー再校正(SR20) CT            | CHF-ReCal-LPSRS-J | 25,000  | 27,000  | 再校正/日本で実施                                    |
| 5996 | 放射センサー再校正(DR01, 02) Hukse     | CHF-ReCal-DR      | 60,000  | 64,800  | 再校正/Hukse送り                                  |
| 5995 | 放射センサー再校正(IR02, 20) Hukse     | CHF-ReCal-IR      | 60,000  | 64,800  | 再校正/Hukse送り                                  |
| 5994 | NR01再校正 Hukse                 | CHF-ReCal-NR      | 130,000 | 140,400 | 再校正/Hukse送り                                  |
| 5992 | 熱流板再校正(HFP01, SBG01) Hukse    | CHF-ReCal-HFPSBG  | 60,000  | 64,800  | 再校正/Hukse送り                                  |
| 2500 | 土壌水分関係センサー(CSI)               |                   |         |         |  |
| 2513 | TDR土壌水分センサー(5.1m)             | C-CS616-5.1       | 31,000  | 33,480  | TDR方式 8-32ch OK 5.1m cable                   |
| 2514 | TDR土壌水分センサー(9.9m)             | C-CS616-9.9       | 35,000  | 37,800  | TDR方式 8-32ch OK 9.9m cable                   |
| 2515 | TDR土壌水分センサー(15m)              | C-CS616-15        | 38,000  | 41,040  | TDR方式 8-32ch OK 15m cable                    |
| 2521 | TDR土壌水分センサー(30m)              | C-CS616-30        | 50,000  | 54,000  | TDR方式 8-32ch OK 30m cable                    |
| 2516 | TDR土壌水分センサー SDI(5.1m) 30cmrod | C-CS650-5.1       | 54,000  | 58,320  | 30cmrod VWC, EC, T SDI出力 5.1m cable          |
| 2517 | TDR土壌水分センサー SDI(9.9m) 30cmrod | C-CS650-9.9       | 56,000  | 60,480  | 30cmrod VWC, EC, T SDI出力 9.9m cable          |
| 2518 | TDR土壌水分センサー SDI(15m) 30cmrod  | C-CS650-15        | 60,000  | 64,800  | 30cmrod VWC, EC, T SDI出力 15m cable           |
| 2519 | TDR土壌水分センサー SDI(30m) 30cmrod  | C-CS650-30        | 72,000  | 77,760  | 30cmrod VWC, EC, T SDI出力 30m cable           |
| 2591 | TDR土壌水分センサー SDI(5.1m) 12cmrod | C-CS655-5.1       | 54,000  | 58,320  | 12cmrod VWC, EC, T SDI出力 5.1m cable          |
| 2592 | TDR土壌水分センサー SDI(9.9m) 12cmrod | C-CS655-9.9       | 56,000  | 60,480  | 12cmrod VWC, EC, T SDI出力 9.9m cable          |
| 2593 | TDR土壌水分センサー SDI(15m) 12cmrod  | C-CS655-15        | 60,000  | 64,800  | 12cmrod VWC, EC, T SDI出力 15m cable           |
| 2594 | TDR土壌水分センサー SDI(30m) 12cmrod  | C-CS655-30        | 72,000  | 77,760  | 12cmrod VWC, EC, T SDI出力 30m cable           |
| 2520 | SDI-PC I/F                    | C-A200            | 20,000  | 21,600  | SDI設定用PC I/F USB出力                           |
| 2512 | TDR挿入器具                       | C-CS650G          | 23,000  | 24,840  | C-CS-616/650 差し込み用ガイド                        |
| 2504 | ハンディTDR土壌水分センサーII(12cmロッド)    | C-HS2-12          | 170,000 | 183,600 | Hydrosense II システム 12cmロッド                   |
| 2505 | ハンディTDR土壌水分センサーII(20cmロッド)    | C-HS2-20          | 170,000 | 183,600 | Hydrosense II システム 20cmロッド                   |
| 2507 | Hydrosense II 本体              | C-HS2             | 110,000 | 118,800 | Hydrosense II の表示器付本体(キャリングケース付属)            |
| 2508 | Hydrosense II 用12cmロッド付センサー   | C-CS659           | 60,000  | 64,800  | Hydrosense II のセンサー部                         |
| 2509 | Hydrosense II 用20cmロッド付センサー   | C-CS658           | 60,000  | 64,800  | Hydrosense II のセンサー部                         |
| 2510 | Hydrosense II 用12cmロッド        | C-10184           | 6,000   | 6,480   | Hydrosense II のロッド部                          |
| 2511 | Hydrosense II 用20cmロッド        | C-26483           | 6,000   | 6,480   | Hydrosense II のロッド部                          |
| 2561 | TDR土壌水分測定システム                 | C-TDR-200         | 730,000 | 788,400 | ロガーが別途必要                                     |
| 2572 | 50Ωマルチプレクサー(8ch)              | C-SDM8X50-N       | 145,000 | 156,600 | C-TDR-100システム専用                              |
| 2563 | プローブ30cm/3rod RG58 7.5m       | C-CS605-L25       | 38,000  | 41,040  | C-TDR-100システム専用                              |
| 2566 | プローブ15cm/3rod RG58 7.5m       | C-CS630-L25       | 29,000  | 31,320  | C-TDR-100システム専用                              |
| 2568 | プローブ7.5cm/3rod RG8 7.5m       | C-CS640-L25       | 30,000  | 32,400  | C-TDR-100システム専用                              |

\* 表記価格・仕様は予告なしに変更する場合がございます。 ご注文はFAXまたはe-mailでお願いします。  
 \* 合計3万円(税別)以下は別途送料を申し受けます。 この価格表は2018年09月1日から有効です(消費税8%)。

## ク リ マ テ ッ ク 標 準 価 格 表

E-mail sales2@weather.co.jp

Tel 03-3988-6616 Fax 03-3988-6613

| 商    | 商品名   | 型番                 | 標準価格    | 税込価格    | 備考  |
|------|---|--------------------|---------|---------|---|
| 2500 | 土壌水分関係センサー (ACCLIMA)                          |                    |         |         |   |
| 6211 | TDT土壌水分センサー (10m)                             | CACC-SEN-SDI       | 34,000  | 36,720  | SDI出力, 精度±2%                                |
| 6262 | True TDR土壌水分センサー (10m)                        | CACC-TDR-315L      | 44,000  | 47,520  | True TDR方式 SDI出力, 精度±2%                     |
| 6231 | TDT記録装置 Data snap                             | CACC-AGR-D01       | 58,000  | 62,640  | SDI Data Recorder 10本まで                     |
| 6241 | TDT土壌水分セット (1本)                               | CACC-AGR-SDI-set-1 | 92,000  | 99,360  | Data Snap+SDIセンサ 1本                         |
| 6242 | TDT土壌水分セット (2本)                               | CACC-AGR-SDI-set-2 | 126,000 | 136,080 | Data Snap+SDIセンサ 2本                         |
| 6243 | TDT土壌水分セット (3本)                               | CACC-AGR-SDI-set-3 | 160,000 | 172,800 | Data Snap+SDIセンサ 3本, 端子台付                   |
| 6244 | TDT土壌水分セット (4本)                               | CACC-AGR-SDI-set-4 | 194,000 | 209,520 | Data Snap+SDIセンサ 4本, 端子台付                   |
| 6271 | TDR土壌水分セット (1本)                               | CACC-AGR-TDR-set-1 | 102,000 | 110,160 | Data Snap+TDR315Lセンサ 1本                     |
| 6272 | TDR土壌水分セット (2本)                               | CACC-AGR-TDR-set-2 | 146,000 | 157,680 | Data Snap+TDR315Lセンサ 2本                     |
| 6273 | TDR土壌水分セット (3本)                               | CACC-AGR-TDR-set-3 | 190,000 | 205,200 | Data Snap+TDR315Lセンサ 3本, 端子台付               |
| 2500 | 土壌水分モニター                                      |                    |         |         |   |
| 6282 | 土壌水分モニター (TDRセンサー付) ケーブル 2.5m                 | C-M1001-TDR-2.5    | 143,000 | 154,440 | 本体+CACC-TDR-315 2.5mケーブル                    |
| 6283 | 土壌水分モニター (TDTセンサー付) ケーブル 2.5m                 | C-M1001-TDT-2.5    | 133,000 | 143,640 | 本体+CACC-SEN-SDI 2.5mケーブル                    |
| 6213 | TDT土壌水分センサー (10m) M12コネクタ付                    | CACC-SEN-SDI-M12   | 38,000  | 41,040  | SDI出力, 精度±2% 10mまでケーブル長指定可能                 |
| 6263 | True TDR土壌水分センサー (10m) M12コネクタ付               | CACC-TDR-315L-M12  | 48,000  | 51,840  | True TDR方式 SDI出力, 精度±2% 10mまでケーブル長指定可能      |
| 6321 | M12-Aコネクタ (Male-5pin)                         | C-M1001-M12A5M     | 3,000   | 3,240   |   |
| 6292 | 2ch分岐コネクタ                                     | C-M1001-M12T       | 3,000   | 3,240   | 2ch入力用                                      |
| 6299 | 土壌水分モニター用 端子台 10ch拡張ターミナル                     | C-M1001-TXP-10     | 20,000  | 21,600  | 10ch入力拡張ターミナル 3P差込端子台                       |
| 6294 | 土壌水分モニター用 M12 4ch拡張ターミナル                      | C-M1001-TR-4       | 12,000  | 12,960  | 4ch 1→4ch入力拡張ターミナル -20~+70°C                |
| 6298 | 土壌水分モニター用 M12 8ch拡張ターミナル                      | C-M1001-TR-8       | 20,000  | 21,600  | 8ch 1→8ch入力拡張ターミナル -20~+70°C                |
| 6301 | 外部電源 (単3リチウム4本電池付) Panasonic                  | C-M1001-BpkAA-P    | 3,000   | 3,240   | Panasonic単3リチウム4本電池・μUSB-Bケーブル付             |
| 2500 | 土壌水分関係センサー (Hydra, TRIME, ADR, DECAGON)       |                    |         |         |   |
| 2525 | HydraProbe II (SDI-12)                        | C-HydraP-2         | 95,000  | 102,600 | ケーブル 7.5m 土壌水分、塩分、地温                        |
| 2527 | HydraProbe II (SDI-12) 10本セット                 | C-HydraP-2-10pk    | 850,000 | 918,000 | ケーブル 7.5m 土壌水分、塩分、地温                        |
| 2523 | TRIME TDR土壌水分センサー-PICO (64)                   | CIM-TRIME-PICO 64  | 175,000 | 189,000 | IMKO_TDR ケーブル 5m 土壌水分、地温                    |
| 2524 | TRIME TDR土壌水分センサー-PICO (32)                   | CIM-TRIME-PICO 32  | 175,000 | 189,000 | IMKO_TDR ケーブル 5m 土壌水分、地温                    |
| 2541 | ADR土壌水分センサー-ML3 (ケーブル付) 高精度                   | CDT-ML3            | 143,000 | 154,440 | DELTA T シェアアップ ロープ ADR方式                    |
| 2543 | ADR土壌水分センサー-SM150T (ケーブル別)                    | CDT-SM150T         | 56,000  | 60,480  | DELTA T ADR方式                               |
| 2546 | ADR土壌水分センサー-SM150T表示器キット                      | CDT-SM150T-KIT     | 103,000 | 111,240 | SM150T+HH150表示器 (ケーブル付)                     |
| 2544 | ML3/SM150用 ロガー用先ハケーブル (5m)                    | CDT-----C-5        | 10,000  | 10,800  | ケーブル 5m (ロガー用20cmハ線)                        |
| 2581 | ECH20土壌水分センサー (VWC) L=5cm                     | CDC-EC-5           | 15,000  | 16,200  | 土壌水分, 7ヶ所出力, ロープ長5cm                        |
| 2588 | ECH20土壌水分センサー (VWC) L=10cm                    | CDC-10HS           | 16,000  | 17,280  | 土壌水分, 7ヶ所出力, ロープ長10cm                       |
| 2582 | ECH20土壌水分センサー (VWC, EC, T)                    | CDC-5TE            | 46,000  | 49,680  | 土壌水分, EC, 温度 RS232/SDI出力                    |
| 2583 | 5ch データロガー (Em5b) : EC-5, 10HS, ECT, ECRN-50用 | CDC-Em5b           | 52,000  | 56,160  | EC-5, 10HS, ECT, ECRN-50, USBケーブル, ECH20ソフト |
| 2584 | 5ch データロガー (Em50) : 全デカゴンセンサー用                | CDC-Em50           | 95,000  | 102,600 | すべてのデカゴンセンサー USBケーブル, ECH20ソフト              |
| 2585 | 先バラケーブル (jack用)                               | CDC-PAP            | 3,200   | 3,456   | ケーブル先端jackをケーブル出しにする                        |
| 2586 | ECH20プローブ 延長ケーブル3m                            | CDC-EX10           | 2,700   | 2,916   | ECH20プローブ 延長ケーブル                            |
| 2587 | ECH20プローブ 延長ケーブル15m                           | CDC-EX50           | 9,500   | 10,260  | ECH20プローブ 延長ケーブル                            |
| 2589 | プロテック ハンドヘルドリーダー                              | CDC-CHK-PRO        | 96,000  | 103,680 | 全センサー対応, ハンディモニター                           |
| 2500 | 土壌水分関係センサー (テンシオメータ)                          |                    |         |         |   |
| 2535 | 圧力式テンシオメータ (90cmまで)                           | CHR-TMxx-5         | 65,000  | 70,200  | 5mケーブル, xx30, 60, 90cm指定                    |
| 2536 | 圧力式テンシオメータ (120cm以上)                          | CHR-TMxx-5         | 70,000  | 75,600  | 5mケーブル, xx120, 150cm指定                      |
| 2537 | ケーブル  | CHS-C              | 1,000   | 1,080   | LL: 追加ケーブル長                                 |
| 2557 | UNSUC埋設型テンシオメータ (1m)                          | CHG-ML-2400AEL     | 106,000 | 114,480 | 1m深度まで, 給排水チューブ ケーブル5m付                     |
| 2558 | UNSUC埋設型テンシオメータ (チューブなし)                      | CHG-ML-2400AET     | 99,000  | 106,920 | 給排水チューブなし ケーブル5m付                           |
| 2500 | 土壌関係センサー (テンシオメータ)                            |                    |         |         |   |
| 2972 | 土壌酸素センサー サミタ温度 (Apogee) 拡散ヘッド付                | CAP-SO-110+A0-001  | 75,200  | 81,216  |   |
| 2973 | 土壌酸素センサー 熱電対温度 (Apogee) 拡散ヘッド付                | CAP-SO-120+A0-001  | 75,200  | 81,216  |   |
| 2962 | 土壌酸素センサー サミタ温度 (Apogee)                       | CAP-SO-110         | 67,000  | 72,360  |   |
| 2963 | 土壌酸素センサー 熱電対温度 (Apogee)                       | CAP-SO-120         | 67,000  | 72,360  |   |
| 2964 | 土壌酸素センサー 高速応答 サミタ温度 (Apogee)                  | CAP-SO-210         | 67,000  | 72,360  |   |
| 2965 | 土壌酸素センサー 高速応答 熱電対温度 (Apogee)                  | CAP-SO-220         | 67,000  | 72,360  |   |
| 2971 | 土壌酸素表示器センサー付属 (Apogee) 拡散ヘッド付                 | CAP-MO-200+A0-001  | 96,200  | 103,896 |   |
| 2961 | 土壌酸素表示器センサー付属 (Apogee)                        | CAP-MO-200         | 88,000  | 95,040  |   |
| 2966 | 拡散ヘッド (土壌酸素用) (Apogee)                        | CAP-AO-001         | 8,200   | 8,856   |   |
| 2967 | フローセルヘッド (土壌酸素用) (Apogee)                     | CAP-AO-002         | 8,200   | 8,856   |   |

\* 表記価格・仕様は予告なしに変更する場合がございます。 ご注文はFAXまたはe-mailでお願いします。  
 \* 合計3万円 (税別) 以下は別途送料を申し受けます。 この価格表は2018年09月1日から有効です (消費税8%)。

## ク リ マ テ ッ ク 標 準 価 格 表

E-mail sales2@weather.co.jp

Tel 03-3988-6616 Fax 03-3988-6613

| 商    | 商品名  | 型番               | 標準価格      | 税込価格      | 備考                                  |
|------|--|------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|
| 2968 | 気圧センサ(Apogee)                              | CAP-SB-100       | 12,900    | 13,932    |                                     |
| 4681 | 宇宙線式積雪相当水量計                                | CHI-SNOWFOX      | 3,400,000 | 3,672,000 | SDI                                 |
| 4500 | Drill & Drop土壌水分プロファイル                     |                  |           |           |                                     |
| 4521 | Drill&Drop土壌水分 <sup>ロ-フ</sup> 60cm 6点      | CST-SEN-DD6      | 210,000   | 226,800   | 60cmプローブ (センサー6点)                   |
| 4522 | Drill&Drop土壌水分 <sup>ロ-フ</sup> 90cm 9点      | CST-SEN-DD9      | 280,000   | 302,400   | 90cmプローブ (センサー9点)                   |
| 4523 | Drill&Drop土壌水分 <sup>ロ-フ</sup> 120cm 12点    | CST-SEN-DD12     | 350,000   | 378,000   | 120cmプローブ (センサー12点)                 |
| 4524 | 60cm用オーガーセット                               | CST-SA-DD6-DS    | 170,000   | 183,600   |                                     |
| 4525 | 120cm用オーガーセット                              | CST-SA-DD6-12-DS | 193,000   | 208,440   |                                     |
| 4500 | EnviroSMART 土壌水分プロファイル                     |                  |           |           |                                     |
| 4531 | EnviroSMART土壌水分 <sup>ロ-フ</sup> ユニット 1m     | CST-SM-Pset-1.0  | 117,000   | 126,360   | センサー別 10個まで                         |
| 4533 | EnviroSMART土壌水分 <sup>ロ-フ</sup> ユニット 2.0m   | CST-SM-Pset-2.0  | 127,000   | 137,160   | センサー別 16個まで                         |
| 4551 | EnviroSMARTセンサーユニット                        | CST-SM-Sensor    | 44,000    | 47,520    | 上記10cm毎取付可 全16個/本まで                 |
| 4554 | オーガー標準セット(ESM/Div)                         | CST-SM-St-set    | 199,000   | 214,920   | オーガー、ハンドル、延長棒、ロックレバー、バッグ            |
| 4571 | Diviner ハンディ土壌水分 <sup>ロ-フ</sup> ファイル(0.7m) | CST-Diviner0.7   | 620,000   | 669,600   | Diviner0.7m用セット                     |
| 4572 | Diviner ハンディ土壌水分 <sup>ロ-フ</sup> ファイル(1.0m) | CST-Diviner1.0   | 630,000   | 680,400   | Diviner1.0m用セット                     |
| 4573 | Diviner ハンディ土壌水分 <sup>ロ-フ</sup> ファイル(1.6m) | CST-Diviner1.6   | 640,000   | 691,200   | Diviner1.6m用セット                     |
| 2600 | 土壌熱流・蒸発関係センサー                              |                  |           |           |                                     |
| 4005 | 地中熱流板(RBS)                                 | CPR-PHF-01       | 70,000    | 75,600    |                                     |
| 4007 | 地中熱流板(HFX)                                 | CHF-HFP-01       | 70,000    | 75,600    |                                     |
| 4021 | 薄膜熱フラックスセンサー                               | CHF-FHF01        | 64,000    | 69,120    |                                     |
| 4008 | 自己補正型地中熱流板                                 | CHF-HFP-01SC     | 142,000   | 153,360   | ヒータ付                                |
| 4031 | 土壌特性センサー                                   | CHF-TP01         | 140,000   | 151,200   | フィールド用熱伝導率、熱容量、熱拡散係数                |
| 4035 | TPSYS02コントローラー                             | CHF-TPSYS02-CTRL | 1,430,000 | 1,544,400 | センサー別、ソフト含む                         |
| 4009 | 地温プロファイル計(フィルム)                            | CHF-STP01        | 179,000   | 193,320   | フィルム型、チェック用ヒータ付                     |
| 4010 | 地温プロファイルセンサー                               | CHF-GP1          | 280,000   | 302,400   | 2.5点熱電対                             |
| 4002 | ライシメータ(ステンレス)                              | CNK-NS10         | 880,000   | 950,400   | 20cm、ロードセル*2                        |
| 4091 | 蒸発皿(Class A pan総ステンレス)                     | CBYL-EVP         | 280,000   | 302,400   | 120cmステンレスパン 白色塗装 送料別               |
| 4081 | ETゲージ(植物蒸散ゲージ)目読式                          | CET-ETGage-A     | 80,000    | 86,400    | 予備 wafer 5個付                        |
| 4082 | ETゲージ(植物蒸散ゲージ)パルス出力                        | CET-ETGage-E     | 175,000   | 189,000   | 予備 wafer 5個付 5-16VDC                |
| 4083 | ETゲージ(植物蒸散ゲージ)アナログ出力                       | CPK-ETGage-E     | 188,900   | 204,012   | 予備 wafer 5個付 単3電池 ロガーCO-UA-003-64付属 |
| 4032 | 熱伝導率測定センサー(標準)                             | CHF-TP02         | 246,000   | 265,680   | コントローラー必要                           |
| 4033 | 熱伝導率測定センサー(短)                              | CHF-TP08         | 246,000   | 265,680   | コントローラー必要                           |
| 4030 | 熱伝導率測定システム(センサー付)                          | CHF-TPSYS02      | 1,670,000 | 1,803,600 | センサー(TP02/08選択)、コントローラー、ソフト含む       |
| 4711 | フィールド用土壌熱伝導率測定装置(土壌サベイ用)                   | CHF-FTN01        | 2,000,000 | 2,160,000 | LN01, TP09*2, CRU01, TC01キリングケース    |
| 4712 | フィールド用小型土壌熱伝導率測定装置(土壌サベイ用)                 | CHF-MTN01        | 1,830,000 | 1,976,400 | IT02, TP07*2, CRU01, TC02キリングケース    |
| 4713 | フィールド用マルチ土壌熱伝導率測定装置(土壌サベイ用)                | CHF-TNS01        | 2,580,000 | 2,786,400 | FTN01+MTN01のセット:IT02, TP07, キリングケース |
| 4731 | 水冷式熱流センサー(炎センサー)                           | CHF-SBG01        | 168,000   | 181,440   | 水冷により高温の熱流を測定可能                     |
| 4732 | ハンディ炎センサー                                  | CHF-HF03+LI19    | 732,000   | 790,560   | 炎からの放射ハンディ測定器                       |
| 4075 | 砂粒衝撃センサー                                   | CSEN-H14-LIN     | 450,000   | 486,000   | 砂粒の衝撃エネルギーを計測                       |
| 4074 | 砂粒衝撃センサー(Flat Plate)                       | CSEN-FP5-RevC    | 380,000   | 410,400   | 砂粒の衝撃エネルギーを計測                       |
| 4076 | BSNEサンドキャッチャー(飛砂捕集器)set                    | GCP-BSNE-4set    | 360,000   | 388,800   | BSNEサブフレームx4, Pole, Base,           |
| 2600 | 雨量・感雨センサー                                  |                  |           |           |                                     |
| 2621 | 雨量計(0.5mm)                                 | CTKF-1           | 90,000    | 97,200    | 2接点出力、2重濾水器、ケーブルなし                  |
| 2623 | 雨量計(0.5mm) 気象庁検定付C                         | CTKF-1-JMC       | 120,000   | 129,600   | 2接点出力、2重濾水器、ケーブルなし、気象庁検定付           |
| 2624 | ヒータ付雨量計(0.5mm)                             | CTKF-1-UD        | 200,000   | 216,000   | 2接点出力、2重濾水器、ケーブルなし                  |
| 2626 | ヒータ付雨量計(0.5mm) 気象庁検定付C                     | CTKF-1-UD-JMC    | 230,000   | 248,400   | 2接点出力、2重濾水器、ケーブルなし、気象庁検定付           |
| 2631 | 雨量計(1.0mm)                                 | CTKF-2           | 100,000   | 108,000   | 2接点出力、2重濾水器ケーブルなし                   |
| 2633 | 雨量計(1.0mm) 気象庁検定付C                         | CTKF-2-JMC       | 130,000   | 140,400   | 2接点出力、2重濾水器、ケーブルなし、気象庁検定付           |
| 2634 | ヒータ付雨量計(1.0mm)                             | CTKF-2-UD        | 210,000   | 226,800   | 2接点出力、2重濾水器、ケーブルなし、上下ヒータ            |
| 2636 | ヒータ付雨量計(1.0mm) 気象庁検定付C                     | CTKF-2-UD-JMC    | 240,000   | 259,200   | 2接点出力、2重濾水器、ケーブルなし、上下ヒータ、気象庁検定付     |
| 2607 | 雨量計(0.1mm)                                 | CTKF-0.1         | 140,000   | 151,200   | 2接点出力、2重濾水器、ケーブルなし                  |
| 2627 | ヒータ付雨量計(0.1mm)                             | CTKF-0.1-UD      | 250,000   | 270,000   | 2接点出力、2重濾水器、ケーブルなし                  |
| 2603 | 雨量計(0.1mm)                                 | CYG-52203        | 98,000    | 105,840   | 0.1mm ポール取付式                        |
| 2604 | 雨量計(0.1mm ヒータ付)                            | CYG-52202        | 128,000   | 138,240   | 0.1mm ポール取付式                        |
| 2617 | 雨量計キャリブレーター                                | CYG-52260        | 38,000    | 41,040    | 定量滴定、1Lボトル付                         |
| 5304 | 簡易雨量計(0.2mm転倒)                             | CEM-TBRG         | 25,000    | 27,000    | 0.2mm転倒、水準器付                        |
| 5306 | 簡易雨量計用単管取付金具(縦横管対応)                        | CEM-TBRG-PD2     | 10,000    | 10,800    | 簡易雨量計取付用(縦横管対応)                     |

\* 表記価格・仕様は予告なしに変更する場合がございます。 ご注文はFAXまたはe-mailでお願いします。  
 \* 合計3万円(税別)以下は別途送料を申し受けます。 この価格表は2018年09月1日から有効です(消費税8%)。

## クリマテック標準価格表

E-mail sales2@weather.co.jp

Tel 03-3988-6616 Fax 03-3988-6613

| 商    | 商品名                           | 型番               | 標準価格      | 税込価格      | 備考  |
|------|-------------------------------|------------------|-----------|-----------|---|
| 2600 | 船舶雨量・重量式・ディストロ・酸性雨            |                  |           |           |   |
| 5311 | 船舶用雨量計(1mm ヒータ付)              | CYG-50202        | 265,000   | 286,200   | サイホン式 ヒータ付                                  |
| 5313 | 船舶用雨量計(1mm)                   | CYG-50203        | 232,000   | 250,560   | サイホン式 ヒータ無                                  |
| 5330 | 重量式雨雪量計(3センサー) 600mm          | CGR-T-200B3      | 1,060,000 | 1,144,800 | 本体(不凍液、架台、風除け、避雷器必要)                        |
| 5331 | 重量式雨雪量計(3センサー) 1000mm         | CGR-T-200BM3     | 1,260,000 | 1,360,800 | 本体(不凍液、架台、風除け、避雷器必要)                        |
| 5332 | 重量式雨雪量計(3センサー) 1500mm         | CGR-T-200BMD3    | 1,440,000 | 1,555,200 | 本体(不凍液、架台、風除け、避雷器必要)                        |
| 5364 | ディストロメーター(降水粒径速度測定・AC)        | CTC-LPM-AC       | 600,000   | 648,000   | 電源:AC115V+10-25% 15VA 窓ヒータのみ                |
| 5367 | ケーブルディストロメーター(降水粒径速度測定・AC)    | CTC-LPM-AC       | 158,000   | 170,640   | 1ヶ月あたり、ケーブル50m 電源:AC115V+10-25% 15VA 窓ヒータのみ |
| 5361 | ディストロメーター(降水粒径速度測定・DC)        | CTC-LPM-DC       | 600,000   | 648,000   | 電源:24VAC/22-30VDC 0.75A 窓ヒータのみ              |
| 5365 | ディストロメーター(降水粒径速度測定・ヒータ付AC)    | CTC-LPM-HT-AC    | 890,000   | 961,200   | 電源:AC115V+10-25% 150VA ヒータ含                 |
| 5366 | ディストロメーター(降水粒径速度測定・ヒータ付DC)    | CTC-LPM-HT-DC    | 890,000   | 961,200   | 電源:24VAC/22-30VDC 0.75A ヒータ:6.3A            |
| 5362 | 取付架台(2mポール)                   | CTC-LPM-PD       | 140,000   | 151,200   | 取付用スタクション                                   |
| 5363 | PC用計測ソフト(英語)                  | CTC-LPM-LNM VIEW | 127,000   | 137,160   |   |
| 5371 | 簡易酸性雨計測装置(ヒータ付)               | CJW-ARM-600H     | 900,000   | 972,000   | ヒータ付、雨量計・記録装置別                              |
| 5392 | 降水サンプラー(貯水型, 3Lタンク)           | CPL-RSS          | 90,000    | 97,200    | 予備タンクx1、漏斗x1付属                              |
| 2600 | 感雨センサー                        |                  |           |           |   |
| 5321 | 感雨センサー(ヒータ付、アナログ付)            | CPR-PPS-03       | 130,000   | 140,400   | 0-10mVまたは接点                                 |
| 5323 | 感雨センサー(静電容量式)                 | CVS-DRD11A       | 135,000   | 145,800   | 電圧、オープンコレクタ出力                               |
| 5324 | 感雨センサー(光検知式)                  | CTC-PM           | 91,000    | 98,280    | 電源:24V AC/DC 接点出力 ヒータ付                      |
| 5325 | 降水強度センサー(光検知式)                | CTC-PIS          | 104,000   | 112,320   | 電源:24V AC/DC 4-20mA ヒータ付                    |
| 4004 | 楡形濡れセンサー ケーブル別                | C-237            | 28,000    | 30,240    | 楡形センサー 抵抗を測定                                |
| 4006 | 葉面濡れセンサー                      | C-LWS            | 27,000    | 29,160    | 葉面形 誘電率を測定                                  |
| 5133 | 霜害検知用温度センサー(Apogee)           | CAP-SF-110       | 47,000    | 50,760    | ケーブル5m ケーブル5m 温度測定サマシ(109) CR200X/1000時必要   |
| 2700 | 雪関係センサー                       |                  |           |           |   |
| 2702 | 超音波積雪深計                       | C-SR50A          | 212,000   | 228,960   | 0.5-10m 精度1cm                               |
| 2704 | 超音波積雪深計 ステンレスボディ              | C-SR50A-316SS    | 227,000   | 245,160   | 0.5-10m 精度1cm ステンレスボディ                      |
| 2703 | 超音波積雪深計(温度計付)                 | C-SR50AT         | 234,000   | 252,720   | 0.5-10m 精度1cm 温度補正值出力                       |
| 2705 | 超音波積雪深計(温度計付) ステンレスボディ        | C-SR50AT-316SS   | 248,000   | 267,840   | 0.5-10m 精度1cm 温度補正值出力 ステンレスボディ              |
| 2706 | 超音波積雪深計ヒータ付                   | C-SR50AH         | 308,000   | 332,640   | 0.5-10m 精度1cm トランスデューサ凍結防止ヒータ付              |
| 2707 | 超音波積雪深計(温度計付)ヒータ付             | C-SR50ATH        | 332,500   | 359,100   | 0.5-10m 精度1cm 温度計補正值出力 トランスデューサ凍結防止ヒータ付     |
| 2721 | 超音波用治具                        | C-SR50-AM        | 50,000    | 54,000    | パイプ用  |
| 2726 | SR50A用取付金具                    | C-SR50A-19517    | 5,000     | 5,400     | パイプ取付用(19484不要) 価格改定                        |
| 2303 | 自然通風シエルター(小)                  | CYG-41303        | 20,000    | 21,600    | 温度用, ABS樹脂, 6枚 10mmφまで                      |
| 2722 | 温度測定セット                       | C-SR50-TS        | 44,000    | 47,520    | Pt 10m+41303シエルター小付属                        |
| 2724 | SR50Aトランスデューサー(交換用)           | C-SR50-19486     | 27,000    | 29,160    | SR50Aの発信部(交換用)                              |
| 2715 | SR50A(T)-316SS トランスデューサー(交換用) | C-SR50-32570     | 35,000    | 37,800    | SR50A/AT-316SSの発信部(交換用)                     |
| 2716 | SR50AH/SR50ATH トランスデューサー(交換用) | C-SR50-32571     | 42,000    | 45,360    | SR50AH/SR50ATH ヒータ付の発信部(交換用)                |
| 2731 | 光波式積雪深計(AC)                   | CSDM-311AC       | 780,000   | 842,400   | デジタル出力(アナログ参考)                              |
| 2733 | 気象庁検定付加                       | CSDM-311--JM     | 200,000   | 216,000   | デジタル出力(アナログ参考)                              |
| 2738 | 人感センサー・GPS付加                  | CSDM-311--SG     | 200,000   | 216,000   | デジタル出力(アナログ参考)                              |
| 2737 | 降雪強度計                         | CNE-SHK-501      | 268,000   | 289,440   | AC100V/RS-232C出力付き                          |
| 4681 | 宇宙線式積雪相当水量計                   | CHI-SNOWFOX      | 3,400,000 | 3,672,000 | SDI   |
| 2753 | 2Dレーザーキャナ(積雪断面)               | CTI-2DLS         | 1,480,000 | 1,598,400 |   |
| 2800 | 水圧式水位センサー                     |                  |           |           |   |
| 2881 | 水圧式水位センサー(電流出力10mH2O 20mケーブル) | CWG-H10-C20      | 140,000   | 151,200   | 2線式4-20mA DC9-32V 水深10mレンジ ケーブル20m          |
| 2865 | 水圧式水位センサー(電流出力20mH2O 30mケーブル) | CWG-H20-C30      | 153,000   | 165,240   | 2線式4-20mA DC9-32V 水深20mレンジ ケーブル30m          |
| 2861 | 水圧式水位センサー(ゲージ出力)              | CSTS-TM/N        | 120,000   | 129,600   | 水位指定、ケーブル別                                  |
| 2862 | 水圧式水位センサー(電圧出力)               | CSTS-ATM/N-V     | 130,000   | 140,400   | 水位指定、ケーブル別                                  |
| 2863 | 水圧式水位センサー(電流出力)               | CSTS-ATM/N-I     | 130,000   | 140,400   | 水位指定、ケーブル別                                  |
| 2864 | 水圧式水位センサー(細10mm:ゲージ、電圧、電流)    | CSTS-MATM/N10    | 240,000   | 259,200   | 水位指定、ケーブル別                                  |
| 2871 | ケーブル(PUR, 標準)m当たり             | CSTS--C          | 1,300     | 1,404     |   |
| 2872 | ケーブル(テフロン)m当たり                | CSTS--CT         | 3,300     | 3,564     |   |
| 2873 | チタン製                          | CSTS--TN         | 50,000    | 54,000    | 各タイプに対応                                     |
| 2874 | 温度センサー追加                      | CSTS--TMP        | 40,000    | 43,200    | 電圧・電流タイプに対応                                 |
| 2800 | テープ式水位センサー                    |                  |           |           |   |
| 2821 | テープ式水位センサー(20cm)抵抗出力          | CMT-RTape-20     | 13,000    | 14,040    | 抵抗出力, 25cmケーブル                              |
| 2822 | テープ式水位センサー(30cm)抵抗出力          | CMT-RTape-30     | 14,000    | 15,120    | 抵抗出力, 25cmケーブル                              |

\* 表記価格・仕様は予告なしに変更する場合がございます。 ご注文はFAXまたはe-mailでお願いします。  
 \* 合計3万円(税別)以下は別途送料を申し受けます。 この価格表は2018年09月1日から有効です(消費税8%)。

## ク リ マ テ ッ ク 標 準 価 格 表

E-mail sales2@weather.co.jp

Tel 03-3988-6616 Fax 03-3988-6613

| 商    | 商品名                                     | 型番                          | 標準価格    | 税込価格    | 備考  |
|------|---|-----------------------------|---------|---------|---|
| 2823 | テープ式水位センサー (60cm) 抵抗出力                  | CMT-RTape-60                | 16,000  | 17,280  | 抵抗出力, 25cmケーブル                                      |
| 2824 | テープ式水位センサー (80cm) 抵抗出力                  | CMT-RTape-80                | 18,000  | 19,440  | 抵抗出力, 25cmケーブル                                      |
| 2826 | テープ式水位センサー テロン(20cm) 抵抗出力               | CMT-RTape-FEP-20            | 15,000  | 16,200  | テロンテープ, 25cmケーブル                                    |
| 2827 | テープ式水位センサー テロン(30cm) 抵抗出力               | CMT-RTape-FEP-30            | 16,500  | 17,820  | テロンテープ, 25cmケーブル                                    |
| 2828 | テープ式水位センサー テロン(60cm) 抵抗出力               | CMT-RTape-FEP-60            | 19,000  | 20,520  | テロンテープ, 25cmケーブル                                    |
| 2829 | テープ式水位センサー テロン(80cm) 抵抗出力               | CMT-RTape-FEP-80            | 22,000  | 23,760  | テロンテープ, 25cmケーブル                                    |
| 6531 | テープ式水位センサー (20cm) 電圧出力                  | CMT-RTape-20-0-5V           | 20,000  | 21,600  | 電圧出力, 25cmケーブル                                      |
| 6532 | テープ式水位センサー (30cm) 電圧出力                  | CMT-RTape-30-0-5V           | 21,000  | 22,680  | 電圧出力, 25cmケーブル                                      |
| 6533 | テープ式水位センサー (60cm) 電圧出力                  | CMT-RTape-60-0-5V           | 24,000  | 25,920  | 電圧出力, 25cmケーブル                                      |
| 6534 | テープ式水位センサー (80cm) 電圧出力                  | CMT-RTape-80-0-5V           | 25,000  | 27,000  | 電圧出力, 25cmケーブル                                      |
| 6521 | テープ式水位センサー (20cm) 抵抗出力+コネクタセット          | CMT-RTape-LG-20             | 36,600  | 39,528  | 抵抗出力センサー+25cmケーブル+1mJackケーブル+UX120, USBケーブル別送       |
| 6522 | テープ式水位センサー (30cm) 抵抗出力+コネクタセット          | CMT-RTape-LG-30             | 37,600  | 40,608  | 抵抗出力センサー+25cmケーブル+1mJackケーブル+UX120, USBケーブル別送       |
| 6523 | テープ式水位センサー (60cm) 抵抗出力+コネクタセット          | CMT-RTape-LG-60             | 39,600  | 42,768  | 抵抗出力センサー+25cmケーブル+1mJackケーブル+UX120, USBケーブル別送       |
| 6524 | テープ式水位センサー (80cm) 抵抗出力+コネクタセット          | CMT-RTape-LG-80             | 41,600  | 44,928  | 抵抗出力センサー+25cmケーブル+1mJackケーブル+UX120, USBケーブル別送       |
| 2834 | 2mキャブ タイヤケーブル付加                         | CMT-RTape-C2                | 3,600   | 3,888   | 2mケーブル, コネクタ加工込み                                    |
| 2835 | 5mキャブ タイヤケーブル付加                         | CMT-RTape-C5                | 4,800   | 5,184   | 5mケーブル, コネクタ加工込み                                    |
| 2836 | 10mキャブ タイヤケーブル付加                        | CMT-RTape-C10               | 6,700   | 7,236   | 10mケーブル, コネクタ加工込み                                   |
| 2800 | 静電容量式水位センサー                             |                             |         |         |   |
| 2841 | 静電容量式水位計 (30cm)                         | CSC-WLSE-30                 | 60,000  | 64,800  | 静電容量式センサーのみ   |
| 2842 | 静電容量式水位計 (50cm)                         | CSC-WLSE-50                 | 62,000  | 66,960  | 静電容量式センサーのみ   |
| 2843 | 静電容量式水位計 (100cm)                        | CSC-WLSE-100                | 70,000  | 75,600  | 静電容量式センサーのみ   |
| 2844 | 静電容量式水位計 (150cm)                        | CSC-WLSE-150                | 78,000  | 84,240  | 静電容量式センサーのみ   |
| 2846 | 静電容量式水位SD口ガー (30cm)                     | CSC-WLSE-LG-30              | 90,000  | 97,200  | 静電容量式センサー+SDカードコネクタ                                 |
| 2847 | 静電容量式水位SD口ガー (50cm)                     | CSC-WLSE-LG-50              | 92,000  | 99,360  | 静電容量式センサー+SDカードコネクタ                                 |
| 2848 | 静電容量式水位SD口ガー (100cm)                    | CSC-WLSE-LG-100             | 100,000 | 108,000 | 静電容量式センサー+SDカードコネクタ                                 |
| 2800 | 磁歪・超音波・気泡式水位センサー                        |                             |         |         |   |
| 2851 | 磁歪式水位計 (20cm, 20-4mA)                   | CMT-RH-M-20                 | 150,000 | 162,000 | 20cmH2O電源24V, ケーブル別                                 |
| 2852 | 磁歪式水位計 (50cm, 20-4mA)                   | CMT-RH-M-50                 | 160,000 | 172,800 | 50cmH2O電源24V, ケーブル別                                 |
| 2853 | 磁歪式水位計 (100cm, 20-4mA)                  | CMT-RH-M-100                | 170,000 | 183,600 | 100cmH2O電源24V, ケーブル別                                |
| 2854 | 磁歪式水位計用ケーブル (10m)                       | CMT-RH-C-10                 | 20,000  | 21,600  | コネクタ付ケーブル10m  |
| 2703 | 超音波水位計 (温度計付)                           | C-SR50AT                    | 234,000 | 252,720 | 0.5-10m 精度1cm 温度計付属 温度補正值出力                         |
| 2856 | 超音波水位計 (温度計付) 4-20mA 15m                | CAG-USL3430                 | 220,000 | 237,600 | 43KHz, 0.4-15m 9° 精度0.25% 補正值出力 PW12-28V 70mA@24VDC |
| 5211 | 気泡式水位計 (15mH2O) 精度±5mm (4-20mA/SDI選択)   | CKS-CBS-15-0.5-SDIor4-20mA  | 400,000 | 432,000 | チューブ別   |
| 5212 | 気泡式水位計 (15mH2O) 精度±1.5mm (4-20mA/SDI選択) | CKS-CBS-15-0.15-SDIor4-20mA | 460,000 | 496,800 | (±5mm:3m~) チューブ別                                    |
| 5213 | 気泡式水位計 (30mH2O) 精度±5mm (4-20mA/SDI選択)   | CKS-CBS-30-SDIor4-20mA      | 630,000 | 680,400 | チューブ別   |
| 5215 | 気泡式水位計用チューブ 50m                         | CKS-CBS-tube-50             | 12,000  | 12,960  | 予備含め多めに購入推奨   |
| 5216 | 気泡式水位計用チューブ 100m                        | CKS-CBS-tube-100            | 18,000  | 19,440  | 予備含め多めに購入推奨   |
| 5218 | 気泡式水位計用ストレナー                            | CKS-CBS-STR                 | 60,000  | 64,800  |   |
| 2800 | ハンディ流速計                                 |                             |         |         |   |
| 5241 | プロベラ式流速計 (検定不可) 2m/s                    | CKK-VR-301-2mset            | 270,000 | 291,600 | 2m/s トータル長68cm                                      |
| 5242 | プロベラ式流速計 (検定可) 2m/s                     | CKK-LR4000-2mset            | 350,000 | 378,000 | 2m/s トータル長66cm                                      |
| 5243 | 電磁流速計 (検定可) 4m/s                        | CKK-LP40set                 | 506,000 | 546,480 | 4m/s  |
| 5244 | 延長棒 (80cm) アルミ                          | CKK-ER14R-80                | 20,000  | 21,600  | 80cm  |
| 5246 | セレス流速検定                                 | CKK-CR-JM                   | 80,000  | 86,400  | (株)セレスによる流速検定(1年間有効)                                |
| 2900 | 水質センサー1 (高精度・高安定)                       |                             |         |         |   |
| 3311 | pHセンサー (寿命1年)                           | CWQ-PHL-KP                  | 38,500  | 41,580  | ケーブル5m, 水深10mまで, ジョイント無                             |
| 3312 | pHセンサー (寿命2年)                           | CWQ-PHM-KPJ                 | 60,000  | 64,800  | ケーブル5m, 水深30mまで, ジョイント付                             |
| 3313 | pHセンサーアンプ付 (寿命2年)                       | CWQ-PHMA-KP                 | 70,000  | 75,600  | ケーブル5m, 水深30mまで                                     |
| 3321 | ORPセンサー (寿命1年)                          | CWQ-ORPL-1N                 | 38,000  | 41,040  | ケーブル5m, 水深10mまで, ジョイント無                             |
| 3322 | ORPセンサー (寿命2年ジョイント付)                    | CWQ-ORPM-1NJ                | 56,000  | 60,480  | ケーブル5m, 水深30mまで, ジョイント付                             |
| 3323 | ORPセンサーアンプ付 (寿命2年)                      | CWQ-ORPMA-1N                | 66,000  | 71,280  | ケーブル5m, 水深30mまで                                     |
| 3331 | ECセンサー (SUS)                            | CWQ-ECM-KP                  | 35,000  | 37,800  | ケーブル5m, 水深5mまで                                      |
| 3332 | ECセンサー (チタン)                            | CWQ-ECH-KP                  | 61,000  | 65,880  | ケーブル5m, 水深10mまで                                     |
| 3340 | pH, ORPセンサー ケーブル延長 (mあたり, 5m単位)         | CWQ-PHORP-Cable             | 1,200   | 1,296   | 30mまで, 30m以上はアンプ付選択のこと                              |
| 3339 | ECセンサー ケーブル延長 (mあたり, 5m単位)              | CWQ-EC-Cable                | 750     | 810     | 30mまで, 30m以上は要相談                                    |
| 3351 | DOセンサー (10mケーブル)                        | CWQ-DO                      | 240,000 | 259,200 | ケーブル10m, 水深200mまで                                   |
| 3352 | DOセンサー (10mケーブル)                        | COP-DOS-20                  | 240,000 | 259,200 | ケーブル10m, 水深200mまで                                   |

\* 表記価格・仕様は予告なしに変更する場合がございます。 ご注文はFAXまたはe-mailでお願いします。  
 \* 合計3万円 (税別) 以下は別途送料を申し受けます。 この価格表は2018年09月1日から有効です (消費税8%)。

## ク リ マ テ ッ ク 標 準 価 格 表

E-mail sales2@weather.co.jp

Tel 03-3988-6616 Fax 03-3988-6613

| 商    | 商品名                                | 型番                   | 標準価格    | 税込価格    | 備考   |
|------|------------------------------------|----------------------|---------|---------|--|
| 3341 | pH指示調節計                            | CWQ-30-PH-??         | 130,000 | 140,400 | AC100-240, AC/DC24V指定, 4-20mA, RS485, 接点1                          |
| 3345 | pH測定伝送出力器 (DC12V電源)/pH変換器 (4-20mA) | CWQ-TM-30-PH-??      | 80,000  | 86,400  | DC12V電源, 4-20mA出力 (AN) は7インチ電極用                                    |
| 3342 | ORP指示調節計                           | CWQ-30-ORP-??        | 135,000 | 145,800 | AC100-240, AC/DC24V指定, 4-20mA, RS485, 接点1                          |
| 3343 | EC指示調節計                            | CWQ-30-ECH-??        | 150,000 | 162,000 | AC100-240, AC/DC24V指定, 4-20mA, RS485, 接点1                          |
| 3344 | DO指示調節計                            | CWQ-30-DO-??         | 174,000 | 187,920 | AC100-240, AC/DC24V指定, 4-20mA, RS485, 接点1                          |
| 3361 | pH校正セット(校正液x2)                     | CWQ-CAL-PH-2         | 5,800   | 6,264   | pH1.68, 4.01, 6.86, 9.18より2本選択, 精製水500mLx1, 500ml<br>ホトル瓶x3, 転写用x1 |
| 3362 | pH校正セット(校正液x3)                     | CWQ-CAL-PH-3         | 7,600   | 8,208   | pH1.68, 4.01, 6.86, 9.18より3本選択, 精製水500mLx1, 500ml<br>ホトル瓶x4, 転写用x1 |
| 3363 | ORP校正セット                           | CWQ-CAL-ORP-5        | 8,300   | 8,964   | キヒトロン粉末(5袋), 精製水500mLx2, 500mlホトル瓶x2, 転写用x1                        |
| 3364 | DO校正セット                            | CWQ-CAL-DO-25        | 6,000   | 6,480   | 亜硫酸ナトリウム25g, 精製水500mLx2, 500mlホトル瓶x2, 転写用x1                        |
| 2900 | 水質センサー 2                           |                      |         |         |  |
| 2906 | ECセンサー(センサー部)                      | C-CS547A-L           | 80,000  | 86,400  | ECセンサー 感部 ケーブル別  |
| 2907 | ECセンサーコントローラー                      | C-A547               | 39,000  | 42,120  | C-547用コントローラー  |
| 2902 | pHセンサー(ガラス電極)                      | C-CSIM11-L           | 82,000  | 88,560  | ガラス電極 ケーブル別  |
| 2908 | DOセンサー                             | C-CS511-L            | 110,000 | 118,800 | 溶存酸素 ケーブル別   |
| 2909 | ORPセンサー(酸化還元電位)                    | C-CSIM11-ORP-L15     | 92,000  | 99,360  | 溶存酸素 ケーブル別   |
| 2900 | だく度                                |                      |         |         |  |
| 2911 | だく度センサー(OBS-3+)                    | C-OBS-3P             | 245,000 | 264,600 | 後方散乱式  |
| 2912 | OBS-3+用ケーブル(20m)                   | -C20                 | 50,000  | 54,000  | 5, 10, 15, 20, 25, 30オプション有り                                       |
| 2913 | だく度センサー(100/500FTU 10mケーブル)        | COP-TC-100/500-10    | 215,000 | 232,200 | 100/500FTU指定 ケーブル10m   |
| 2918 | だく度センサー(3000FTU 10mケーブル)           | COP-TC-3000-10       | 450,000 | 486,000 | ケーブル10m  |
| 2915 | メンテナンスキット                          | COP-TC-MK            | 12,000  | 12,960  | ワイパープレート, プレートスティ, 紗, 歯ブラシ   |
| 2916 | 取付アタッチメント                          | COP-TA-1             | 19,800  | 21,384  | パイプ取付用   |
| 2917 | 表示器                                | COP-TC-100H          | 48,000  | 51,840  | FTU表示 IP65   |
| 2919 | だく度校正液(4000FTU) 500cc              | COP-TC-F4000         | 11,000  | 11,880  | 4000FTUホルマジン溶液 500cc   |
| 2900 | 雨雪塩分・酸性雨                           |                      |         |         |  |
| 5391 | 雨雪塩分モニター(ヒータ付)                     | C-SRM-600H           | 800,000 | 864,000 | ヒータ付, 雨量計, 記録装置別   |
| 5371 | 簡易酸性雨計測装置(ヒータ付)                    | CJW-ARM-600H         | 900,000 | 972,000 | ヒータ付, 雨量計・記録装置別  |
| 5392 | 降水サンプラー(貯水型, 3Lタンク)                | CPL-RSS              | 90,000  | 97,200  | 予備タンクx1, 漏斗x1付属  |
| 2900 | 採水器                                |                      |         |         |  |
| 2931 | 採水器(3700C)                         | CNB-3700C            | 451,000 | 487,080 | 本体のみホトルキット別  |
| 2941 | 採水チューブ 7.5m                        | CNB-3704-068         | 25,000  | 27,000  | 初期必要   |
| 2942 | 500mlホトル24本付キャリア                   | CNB-3700-030         | 39,000  | 42,120  | 交換の場合別途ホトル必要   |
| 2943 | 通信ケーブル                             | CNB-2544-044         | 22,000  | 23,760  | パソコン取込用  |
| 2944 | 外部電源ケーブル                           | CNB-3700C-PWC        | 19,000  | 20,520  | 外部制御に必要  |
| 2945 | NiCdバッテリー                          | CNB-1684-040         | 65,000  | 70,200  | 独立動作用 充電器必要  |
| 2946 | 充電器                                | CNB-3004-059         | 28,000  | 30,240  | NiCd充電用  |
| 4000 | カメラ関係                              |                      |         |         |  |
| 4306 | インターバルカメラ(耐環境タイプ)                  | C-CC5MPX             | 480,000 | 518,400 | -40~+70°C 640*480画素  |
| 4307 | C-CC5MPX 取付金具(Uボルト式)               | C-18549              | 10,000  | 10,800  | カメラ取付金具(50mmφパイプ用)   |
| 4316 | CC5MPX用 電源&I/Oケーブル(3m)             | C-CC5MPXCBL1-L20     | 36,000  | 38,880  | C-CC5MPXカメラ用   |
| 4317 | CC5MPX用 RJ45イーサネットケーブル(3m)         | C-CC5MPXCBL2-L20     | 40,000  | 43,200  | C-CC5MPXカメラ用   |
| 4305 | モーション検知カメラ1(BirdWatchCam)望遠        | CBR-BWC              | 24,000  | 25,920  | 本体, 取付ユニット, 電池, SDメモリー, ゴムバンド, 巻尺                                  |
| 4346 | タイムラプスカメラ(広角)保護ケース付                | CBR-BCC100           | 32,000  | 34,560  | 本体, 電池, SDメモリー, 保護ケース, カメラリング, ゴムバンド                               |
| 4347 | 長期タイムラプスカメラ検知カメラ                   | CBR-MAC200DN         | 38,000  | 41,040  | 本体, 電池, SDメモリー, 壁掛マウント, ゴムバンド, 固定用ベルト                              |
| 4348 | 単管アダプタ(CBRタイムラプスカメラ用)              | CBR-PipeA            | 1,500   | 1,620   | 本体, 電池, SDメモリー, 壁掛マウント, ゴムバンド, 固定用ベルト                              |
| 4349 | 長期タイムラプスカメラ検知カメラ(赤外線センサー付)         | CBR-MAC200DN+APL200  | 58,000  | 62,640  | 本体, 電池, SDメモリー, 壁掛マウント, ゴムバンド, 固定用ベルト, 赤外線センサー付                    |
| 4341 | タイムラプスカメラ                          | CBR-TLC200           | 19,000  | 20,520  | 本体, 電池, SDメモリー   |
| 4342 | TLC-200専用保護ケース                     | CBR-ATH110           | 4,600   | 4,968   | CBR-TLC200専用 CBR-TLC200Proおよび水中では使用不可                              |
| 4343 | 広角レンズ                              | CBR-ATL045           | 6,000   | 6,480   | CBR-TLC200専用 広角0.45倍   |
| 4351 | タイムラプスカメラプロ                        | CBR-TLC200Pro        | 29,000  | 31,320  | 本体, 電池, SDメモリー   |
| 4356 | タイムラプスカメラプロ(ケース, クランプ付)            | CBR-BCC200           | 50,000  | 54,000  | 本体, 電池, SDメモリー, 保護ケース, アルミクランプ                                     |
| 4353 | 顕微鏡撮影用タイムラプスカメラプロ                  | CBR-BLC200           | 35,000  | 37,800  | CBR-TLC200Pro+顕微鏡アダプタ, 電池, SDメモリー                                  |
| 4352 | TLC-200Pro専用保護ケース                  | CBR-ATH120           | 4,600   | 4,968   | CBR-TLC200Pro専用 CBR-TLC200および水中では使用不可                              |
| 4344 | シャッターライン(コマ撮り用レリーズ)                | CBR-ATS100           | 1,200   | 1,296   | CBR-TLC200, Pro共用 ストップモーション動画用                                     |
| 4303 | Webインターバルカメラ(L25~L160)             | CMT-MOBOTIX-M15      | 288,000 | 311,040 | POE電源必要/M15 2眼 画角2種類/Day Night選択                                   |
| 4308 | Webインターバル魚眼カメラ                     | CMT-MOBOTIX-M25-HEMI | 198,000 | 213,840 | POE電源必要  |
| 4309 | 上記POE電源                            | CMT-MOBOTIX-POE      | 24,000  | 25,920  | MOBOTIX用 POE電源   |

\* 表記価格・仕様は予告なしに変更する場合がございます。 ご注文はFAXまたはe-mailでお願いします。  
 \* 合計3万円(税別)以下は別途送料を申し受けます。 この価格表は2018年09月1日から有効です(消費税8%)。



## クリマテック標準価格表

E-mail sales2@weather.co.jp

Tel 03-3988-6616 Fax 03-3988-6613

| 商    | 商品名   | 型番                   | 標準価格      | 税込価格      | 備考   |
|------|---|----------------------|-----------|-----------|--|
| 4304 | Webインターバルカメラ(L25~L160)                                | CMT-MOBOTIX-M15      | 288,000   | 311,040   | POE電源必要/M15 2眼 画角2種類/Day Night選択                         |
| 4310 | Webインターバル魚眼カメラ  | CMT-MOBOTIX-M25-HEMI | 198,000   | 213,840   | POE電源必要  |
| 4311 | 上記POE電源   | CMT-MOBOTIX-POE      | 24,000    | 25,920    | MOBOTIX用 POE電源   |
| 4000 | GPS・磁気方位  |                      |           |           |  |
| 4043 | GPSレシーバー  | C-GPS16X-HVS         | 40,000    | 43,200    | 位置・速度・時刻設定   |
| 4046 | 通信ケーブル(Cホート用)   | C-GPS-SC110          | 5,000     | 5,400     | C-PORT用 CR10X, CR23X, CR1K, CR3K                         |
| 4047 | GPS用取付磁石  | C-GPS-17212          | 2,000     | 2,160     |  |
| 4048 | GPS磁石付取付金具  | C-GPS-CM235          | 11,000    | 11,880    |  |
| 4061 | 磁気方位センサー  | CYG-32500            | 136,000   | 146,880   | アナログ0-5V/デジタルアナログ入力4ch                                   |
| 4071 | 傾斜センサー  | CP-TILT-NS-25        | 40,000    | 43,200    | 応答2Hz, 精度0.1° IP66 ケーブル0.5m                              |
| 4000 | 気圧  |                      |           |           |  |
| 4018 | 気圧計(500-1100hPa)電圧出力                                  | CYG-61302V           | 132,000   | 142,560   | 0-5V/232C 屋内用  |
| 4019 | 気圧計(500-1100hPa)電流出力                                  | CYG-61302L           | 136,000   | 146,880   | 4-20mA/232C/485 屋内用                                      |
| 4020 | 61302気圧計用屋外ケース  | CYG-61360            | 22,000    | 23,760    | Uボルト付  |
| 4051 | フレックシャポート(空気取入口)                                      | CYG-61002            | 31,000    | 33,480    | Uボルト付  |
| 4011 | 気圧計(500-1100hPa)/0-2.5/5Vout                          | CVS-PTB110           | 156,000   | 168,480   | 0-2.5, 5V/500, 600, 800-1060, 1100hPa選択                  |
| 4013 | 気圧計(800-1060hPa)アナログ出力                                | CVS-PTB210C          | 207,000   | 223,560   | 500-1100, 800-1060, 600-1060, 900-1100hPa選択              |
| 4015 | 気圧計(500-1100hPa)デジタル出力(Class A)                       | CVS-PTB210DA         | 300,000   | 324,000   | 500-1100hPa, Class A, RS232C                             |
| 4016 | 気圧計(500-1100/50-1100hPa)デジタル出力(Class B)               | CVS-PTB210DB         | 254,000   | 274,320   | 500-1100/50-1100hPa選択, Class B, RS232C                   |
| 4014 | デジタル気圧計(500-1100hPa)B                                 | CVS-PTB330           | 331,000   | 357,480   | RS232C出力のみ class B, LODなし, 50-1100選択可                    |
| 4017 | 微差圧計(±60Pa) 0-5V/4-20mAout                            | CVS-PDT101           | 56,000    | 60,480    | V:0-5V/C:4-20mA 発注時選択                                    |
| 4000 | 視程・現在天気   |                      |           |           |  |
| 4162 | ヤング視程計(16kmまで)  | CYG-73000            | 670,000   | 723,600   | 電圧出力/オプション:AC100V, 4-20mA, デジタル, 接点, フード                 |
| 4163 | ヤング視程計(16kmまで)ヒータ付                                    | CYG-73004            | 740,000   | 799,200   | 電圧出力/オプション:AC100V, 4-20mA, デジタル, 接点, フード                 |
| 4164 | ヤング視程計(トンネル用)   | CYG-73100            | 690,000   | 745,200   | 電圧出力/オプション:AC100V, 4-20mA, デジタル, 接点, フード                 |
| 4165 | ヤング視程計(ATEX ZONE1用)                                   | CYG-73200            | 1,750,000 | 1,890,000 | 電圧出力/オプション:4-20mA, デジタル, 接点, フード                         |
| 4166 | ヤング視程計(ATEX ZONE1用)ヒータ付                               | CYG-73204            | 1,890,000 | 2,041,200 | 電圧出力/オプション:4-20mA, デジタル, 接点, フード                         |
| 4167 | ヤング視程計オプション延長フード                                      | CYG-73038            | 24,000    | 25,920    |  |
| 4168 | ヤング視程計オプションキャリブレーター                                   | CYG-73064            | 105,000   | 113,400   |  |
| 4151 | 現在天気計(視程2kmまで)  | CVS-PWD-12           | 1,300,000 | 1,404,000 | 視程10-2,000m+現在天気39コード                                    |
| 4152 | 現在天気計(視程20kmまで)                                       | CVS-PWD-22           | 1,800,000 | 1,944,000 | 視程10-20,000m+現在天気49コード                                   |
| 4156 | 現在天気計(視程35kmまで)                                       | CVS-PWD-52           | 2,280,000 | 2,462,400 | 視程10-35,000m+現在天気49コード                                   |
| 4153 | 視程計(視程2kmまで)  | CVS-PWD-10           | 950,000   | 1,026,000 | 視程10-2,000m  |
| 4154 | 視程計(視程20kmまで)   | CVS-PWD-20           | 1,250,000 | 1,350,000 | 視程10-20,000m   |
| 4155 | フードヒータ  | CVS-PWH-111          | 40,000    | 43,200    | DC24V/65W  |
| 4158 | マストケーブル(15m)  | -C15                 | 70,000    | 75,600    | PWDシリーズ用   |
| 4186 | 複合気象センサー(風・温湿度・降水・気圧)                                 | CVS-WXT536           | 398,000   | 429,840   | ヒータ無し、標準端子台  |
| 4185 | 複合気象センサー(温湿度・降水・気圧)                                   | CVS-WXT535           | 342,000   | 369,360   | ヒータ無し、標準端子台  |
| 4184 | 複合気象センサー(温湿度・気圧)                                      | CVS-WXT534           | 323,000   | 348,840   | ヒータ無し、標準端子台  |
| 4183 | 複合気象センサー(風・降水)  | CVS-WXT533           | 297,000   | 320,760   | ヒータ無し、標準端子台  |
| 4182 | 複合気象センサー(風)   | CVS-WXT532           | 198,000   | 213,840   | ヒータ無し、標準端子台  |
| 4181 | 複合気象センサー(降水)  | CVS-WXT531           | 187,000   | 201,960   | ヒータ無し、標準端子台  |
| 4191 | WXT520/530ヒータ、10mコネクタケーブル、鳥よけ、0.5mm <sup>2</sup> ケーブル | CVS-WXT520/530+Hset  | 71,200    | 76,896    | ヒータ付、10mケーブル、コネクタ、0.5mm <sup>2</sup> ケーブル、鳥除け付 ※本体同時購入価格 |
| 4192 | WXT520/530ヒータ、10mコネクタケーブル、鳥よけ、0.5mm <sup>2</sup> ケーブル | CVS-WXT520/530+set   | 55,200    | 59,616    | ヒータ無、10mケーブル、コネクタ、0.5mm <sup>2</sup> ケーブル、鳥除け付 ※本体同時購入価格 |
| 4172 | WXT520/530ヒータオプション                                    | CVS-WXT520/530+H     | 16,000    | 17,280    | ヒータオプション   |
| 4173 | WXT520/530コネクタオプション                                   | CVS-WXT520/530+J     | 9,000     | 9,720     | コネクタオプション(防水コネクタ用)                                       |
| 4174 | WXT520/530ケーブルオプション10m                                | CVS-WXT520/530+C     | 25,000    | 27,000    | 10mケーブルオプション(防水コネクタ)                                     |
| 4175 | WXT520/530取付アダプタ(Nあわせ)                                | CVS-WXT520/530+A     | 21,000    | 22,680    | 取付アダプタオプション(Nあわせ用):なくても良い 30φ用                           |
| 4179 | WXT520/530鳥よけ   | CVS-WXT520/530+bd    | 24,000    | 25,920    |  |
| 4177 | WXT520/530取付ポール(30φ)0.5m                              | CVS-WXT520/530+P05   | 3,200     | 3,456     |  |
| 4178 | WXT520/530取付ポール(30φ)1.0m                              | CVS-WXT520/530+P10   | 6,200     | 6,696     |  |
| 4053 | デジタルアスマン通風乾湿計(社検)                                     | CYS-7001             | 99,700    | 107,676   |  |
| 4054 | デジタルアスマン通風乾湿計(気象庁検付)                                  | CYS-7001K            | 129,000   | 139,320   |  |
| 4055 | アスマン通風乾湿計(気象庁検付ゼンマイ式)                                 | CYS-SY8              | 110,000   | 118,800   | 電池不要アスマン   |
| 4056 | アスマン通風乾湿計(気象庁検付電動式)                                   | CYS-SY1              | 155,000   | 167,400   | 要電池  |
| 4057 | アスマン通風乾湿計(ゼンマイ式 社検)                                   | CYS-SY8無検            | 100,000   | 108,000   | 電池不要アスマン   |
| 4058 | アスマン通風乾湿計(電動式 社検)                                     | CYS-SY1無検            | 145,000   | 156,600   | 要電池  |

\* 表記価格・仕様は予告なしに変更する場合がございます。 ご注文はFAXまたはe-mailでお願いします。  
 \* 合計3万円(税別)以下は別途送料を申し受けます。 この価格表は2018年09月1日から有効です(消費税8%)。

## クリマテック標準価格表

E-mail sales2@weather.co.jp

Tel 03-3988-6616 Fax 03-3988-6613

| 商    | 商品名                         | 型番                 | 標準価格      | 税込価格      | 備考   |
|------|-----------------------------|--------------------|-----------|-----------|--|
| 4000 | 健康関係                        |                    |           |           |  |
| 4601 | 熱中症指標計(WBGT計)               | CKE-WBGT-203A      | 32,000    | 34,560    | 輻射温度測定範囲 0-60℃                             |
| 4602 | 熱中症指標計(WBGT計)               | CKE-WBGT-203B      | 49,000    | 52,920    | 輻射温度測定範囲 0-80℃                             |
| 4611 | 黒球(15cm単体、ゴム栓付)             | C-BB-15cm          | 30,000    | 32,400    | グローブ球(銅製)                                  |
| 4612 | 黒球(7.5cm単体、ゴム栓付)            | C-BB-7.5cm         | 30,000    | 32,400    | グローブ球(銅製)                                  |
| 4613 | 黒球取付治具                      | C-BB-at            | 20,000    | 21,600    | 黒球支持金具                                     |
| 4621 | 放射線量計(卓上表示器)                | CTS-Grad           | 650,000   | 702,000   | シンチレーション方式(CsI(Tl)) RS232C出力 AC100V        |
| 4000 | ウェザーロボ                      |                    |           |           |  |
| 4901 | ウェザーロボ                      | Weather ROBO       | 2,100,000 | 2,268,000 | 16ch, AC電源, 設置関係含まず                        |
| 4902 | ウェザーロボ 無電源                  | Weather ROBO-SP    | 1,982,000 | 2,140,560 | 16ch, ソーラー電源, 設置関係含まず                      |
| 4903 | ウェザーロボ ライト                  | Weather ROBO-LC    | 1,957,000 | 2,113,560 | 8ch, AC電源, 設置関係含まず                         |
| 4904 | ウェザーロボ ライト無電源               | Weather ROBO-LC-SP | 1,957,000 | 2,113,560 | 8ch, ソーラー電源, 設置関係含まず                       |
| 4911 | ウェザーロボ 気象庁検定付加              | -JM                | 210,000   | 226,800   | 風, 気温, 湿度, 日射, 雨量検定付き                      |
| 4912 | ウェザーロボ 寒冷地向け付加              | -CR                | 190,000   | 205,200   | 日射防霜FAN, 雨量計ヒーター追加                         |
| 4913 | ウェザーロボ 雨量計ヒーター付加            | -HT                | 110,000   | 118,800   | 雨量計ヒーター追加                                  |
| 5002 | ウェザーロボ 日射防霜ファン付加            | -FAN               | 80,000    | 86,400    | 日射防霜FAN追加                                  |
| 4914 | ウェザーロボ 用標準データ処理装置1式         | -PC                | 160,000   | 172,800   | PC(Win7pro 2G)+LCDモニター+UPS                 |
| 4921 | ウェザーロボ 標準工事                 | C-WR-CN1           | 400,000   | 432,000   | ポール建柱/機器取付/配線調整(電源, LAN別) 交通費別/目安(現場状況による) |
| 4921 | ウェザーロボ 概算基礎工事(目安)           | C-WR-CN2           | 300,000   | 324,000   | ポール基礎、アンカー/目安(現場状況による)                     |
| 4922 | 3m気象ポール(ステンレス)              | CTW-3PS            | 200,000   | 216,000   | ステンレス自立ポール                                 |
| 4923 | 6m(5.5m)気象ポール(鉄亜鉛メッキ)       | CTW-6PI            | 260,000   | 280,800   | 5.5mポール+ステイ                                |
| 4000 | ウェザーチェック                    |                    |           |           |  |
| 4801 | ウェザーチェック                    | C-WTCK-1           | 650,000   | 702,000   | センサ含まず                                     |
| 4802 | ウェザーチェック HS                 | C-WTCK-2           | 1,000,000 | 1,080,000 | センサ含まず                                     |
| 4803 | ウェザーチェック 騒音振動モニタ 通信付        | C-WTCK-NV          | 1,928,000 | 2,082,240 | 騒音振動センサ含む                                  |
| 4804 | ウェザーチェック 騒音振動モニタ 通信検定付      | C-WTCK-NV-K        | 1,969,000 | 2,126,520 | 騒音振動センサ含む                                  |
| 2402 | セパレート風向風速センサー               | CYG-3002           | 130,000   | 140,400   | 3杯+矢羽根風向+アーム                               |
| 4813 | 水圧式水位センサー(電流出力)50mケーブル      | CSTS-ATM/N-I-50    | 185,000   | 199,800   | 50mケーブル                                    |
| 2863 | 水圧式水位センサー(電流出力)             | CSTS-ATM/N-I       | 130,000   | 140,400   | 水位指定、ケーブル別                                 |
| 2871 | ケーブル(PUR, 標準)m当たり           | CSTS--C            | 1,300     | 1,404     |  |
| 5304 | 簡易雨量計(0.2mm転倒)              | CEM-TBRG           | 25,000    | 27,000    |  |
| 2231 | 小型温湿度センサー(3mケーブル付/0-1V)     | CVS-HMP60HT-03C    | 77,000    | 83,160    | 温度・湿度 0-1V出力3mケーブル付                        |
| 2302 | 自然通風シエルター(中)                | CYG-41003          | 35,000    | 37,800    | 温度湿度用, ABS樹脂, 10枚                          |
| 2913 | だく度センサー(100/500FTU 10mケーブル) | COP-TC-100/500-10  | 215,000   | 232,200   | 100/500FTU指定 ケーブル10m                       |
| 4814 | だく度センサー(100/500FTU 50mケーブル) | COP-TC-100/500-50  | 244,000   | 263,520   | 100/500FTU指定 ケーブル50m                       |
| 2918 | だく度センサー(3000FTU 10mケーブル)    | COP-TC-3000-10     | 450,000   | 486,000   | ケーブル10m                                    |
| 4811 | 水位・濁度用電源無しアイソレータ            | CWC-CV1            | 20,000    | 21,600    |  |
| 4812 | パトライト                       | CWC-PL1            | 15,000    | 16,200    | 回転灯+ブラケット                                  |
| 4611 | 黒球(15cm単体、ゴム栓付)             | C-BB-15cm          | 30,000    | 32,400    | グローブ球(銅製)                                  |
|      | 植物関係                        |                    |           |           |  |
| 4201 | サップフローセンサー                  | CUP-SPF-M          | 43,000    | 46,440    | サップフローセンサー部(ケーブル70cm)                      |
| 4221 | サップフローヒータ電源10mケーブル付         | CUP-PW-10          | 67,000    | 72,360    | 電源((センサ3個接続可能, ケーブル10m付)                   |
| 4223 | 延長ケーブル(10m)                 | CUP-SPF-M-10       | 14,000    | 15,120    | 10mケーブル+両側コネクタ                             |
| 4214 | ダミーセンサーコネクタ                 | CUP-CND            | 4,000     | 4,320     | ヒータ電源の未接続センサー部つける                          |
| 4215 | キット1(初期)                    | CUP-Kit1           | 12,000    | 12,960    | ドリルの刃, 挿入工具など                              |
| 4216 | キット2(放射除け)                  | CUP-Kit2           | 9,000     | 9,720     | 放射除け                                       |
| 4217 | テロスタット(シール1kg)              | CUP-Tero9          | 9,600     | 10,368    | 防水パテ                                       |
| 4261 | 成長錐 4inch(10cm)             | CUP-IBR-4          | 28,000    | 30,240    | 3螺旋 5.15mmφ 木材コアセンサー                       |
| 4262 | 成長錐 8inch(20cm)             | CUP-IBR-8          | 34,000    | 36,720    | 3螺旋 5.15mmφ 木材コアセンサー                       |
| 4263 | 成長錐 12inch(30cm)            | CUP-IBR-12         | 39,000    | 42,120    | 3螺旋 5.15mmφ 木材コアセンサー                       |
| 4264 | 成長錐 16inch(40cm)            | CUP-IBR-16         | 45,000    | 48,600    | 3螺旋 5.15mmφ 木材コアセンサー                       |
| 4265 | 成長錐 20inch(50cm)            | CUP-IBR-20         | 75,000    | 81,000    | 3螺旋 5.15mmφ 木材コアセンサー                       |
| 4266 | 成長錐 24inch(60cm)            | CUP-IBR-24         | 87,000    | 93,960    | 3螺旋 5.15mmφ 木材コアセンサー                       |
| 4267 | 成長錐 28inch(70cm)            | CUP-IBR-28         | 125,000   | 135,000   | 3螺旋 5.15mmφ 木材コアセンサー                       |
| 4268 | 成長錐 32inch(80cm)            | CUP-IBR-32         | 150,000   | 162,000   | 3螺旋 5.15mmφ 木材コアセンサー                       |
| 4269 | 成長錐 40inch(100cm)           | CUP-IBR-40         | 168,000   | 181,440   | 3螺旋 5.15mmφ 木材コアセンサー                       |
| 4431 | Ecomatikデンドロメータ(DC1)        | CUP-ED-DC1         | 90,000    | 97,200    | 樹木向 ワイヤ方式 ケーブル2m 変動<11mm                   |

\*表記価格・仕様は予告なしに変更する場合がございます。 ご注文はFAXまたはe-mailでお願いします。  
 \*合計3万円(税別)以下は別途送料を申し受けます。 この価格表は2018年09月1日から有効です(消費税8%)。

## クリマテック標準価格表

E-mail sales2@weather.co.jp

Tel 03-3988-6616 Fax 03-3988-6613

| 商    | 商品名                                  | 型番               | 標準価格    | 税込価格    | 備考   |
|------|--------------------------------------|------------------|---------|---------|--|
| 4436 | Ecomatikデンドロメータ (DC2)                | CUP-ED-DC2       | 96,000  | 103,680 | 樹木向 ワイヤ方式 ケーブル2m 変動<60mm                                 |
| 4432 | Ecomatikデンドロメータ (DD)                 | CUP-ED-DD        | 92,000  | 99,360  | フレーム方式12cmまで ケーブル2m                                      |
| 4433 | Ecomatikデンドロメータ (DR)                 | CUP-ED-DR        | 91,000  | 98,280  | 3mmネジ固定方式12cmまで ケーブル2m                                   |
| 4434 | Ecomatikデンドロメータ (DV)                 | CUP-ED-DV        | 90,000  | 97,200  | ワイヤー方式、ネジ付 ケーブル2m  |
| 4435 | Ecomatikデンドロメータ (DF)                 | CUP-ED-DF        | 92,000  | 99,360  | 果物向フレーム方式12cmまで ケーブル2m                                   |
| 4401 | デンドロメータ-目読式 (<40cmφ) 5個pack          | CUM-D1-S         | 19,000  | 20,520  | テープ式直径40cm以下バネ75mm                                       |
| 4402 | デンドロメータ-目読式 (>40cmφ) 5個pack          | CUM-D1-L         | 19,000  | 20,520  | テープ式直径40cm以上バネ150mm                                      |
| 4411 | デンドロメータ ダイアルポテンシヨ式                   | CUM-D4           | 89,000  | 96,120  | 長期測定向け ケーブル20cm  |
| 4412 | デンドロメータ ひずみ式                         | CUM-D6           | 77,000  | 83,160  | 日変動向け ケーブル20cm   |
| 4421 | テフロンネット (m)                          | CUM-12712        | 4,000   | 4,320   | 1mあたり 摩擦、凍結防止  |
| 4422 | 測定ワイヤー (m)                           | CUM-12714        | 700     | 756     | 1mあたり 熱膨張率小  |
| 4423 | センサー延長ケーブル (10m単位)                   | CUM-D4/D6-ext    | 8,000   | 8,640   | 10m単位ケーブルのみ  |
| 4424 | デンドロメータ電源 (D4, D6用)                  | CUP-10700        | 27,000  | 29,160  | D4, D6用定電圧電源 電圧計測用                                       |
|      | 木材含水率センサー                            |                  |         |         |  |
| 4461 | 木材含水率センサー・温度取付金具セット                  | C-CS516-CTset    | 128,600 | 138,888 | C-CS506-9.9/C-26601/C-26817/C-CS205/C-107-9.9セット         |
| 4462 | 木材含水率センサーセット (含水率センサー+木材シッタ)         | C-CS506-CTset    | 79,600  | 85,968  | C-CS506-9.9/C-26601セット温度無し                               |
| 7000 | 部材                                   |                  |         |         |  |
| 7021 | 定電圧電源 (AC/DC12/24V 7W)               | C-CPW1-7         | 8,000   | 8,640   | 12V (0.6A) 24V (0.3A) AC85-264Vワリ-                       |
| 7114 | サージ吸収トランス (200VA)                    | C-TRS-200        | 20,000  | 21,600  |  |
| 7108 | サージ吸収トランス (500VA)                    | C-TRS-500        | 30,000  | 32,400  |  |
| 7121 | 避雷器 (10線信号用)                         | C-PT10           | 25,000  | 27,000  | 2A/DC40Vまで   |
| 7112 | 避雷器 (30線信号用)                         | C-PT30           | 60,000  | 64,800  | 2A/DC40Vまで   |
| 7123 | ケーブル端子台 (10線信号用)                     | C-PT10C          | 15,000  | 16,200  | 2A/DC40Vまで   |
| 7124 | ケーブル端子台 (30線信号用)                     | C-PT30C          | 30,000  | 32,400  | 2A/DC40Vまで   |
| 7155 | 避雷器 (LAN100BASE-T用)                  | C-PT24-LAN       | 20,000  | 21,600  | 100BASE用RJ45   |
| 7212 | 屋外用HUB (-40-75℃) 5port               | C-EDS-305-T      | 40,000  | 43,200  | -40-75℃/100M/テュアMDC12, 24V電源/アラム                         |
| 7214 | 屋外用HUB (-40-75℃) 8port               | C-EDS-308-T      | 50,000  | 54,000  | -40-75℃/100M/テュアMDC12, 24V電源/アラム                         |
| 8000 | カード式ロガー                              |                  |         |         |  |
| 5231 | カード式水位ロガー-3 (水位選択3, 10, 20m 10mケーブル) | CME-WMC3-H??-C10 | 168,800 | 182,304 | 水深3, 10, 20m選択, 表示・操作付 SDカード x1, シリカゲル, ロガー+センサー ケーブル10m |
| 5232 | カード式水位ロガー-3 (水位選択3, 10, 20m 20mケーブル) | CME-WMC3-H??-C20 | 183,800 | 198,504 | 水深3, 10, 20m選択, 表示・操作付 SDカード x1, シリカゲル, ロガー+センサー ケーブル20m |
| 5233 | カード式水位ロガー-3 (水位選択3, 10, 20m 30mケーブル) | CME-WMC3-H??-C30 | 198,800 | 214,704 | 水深3, 10, 20m選択, 表示・操作付 SDカード x1, シリカゲル, ロガー+センサー ケーブル30m |
| 5270 | カード式水位ロガー-2 10mケーブルセット (水位選択)        | CME-WMC2-H?-C10  | 133,000 | 143,640 | H?: 水深3, 10, 20m, ケーブル10m・カード2枚・シリカゲル・交換電池付属, コマンド別      |
| 5271 | カード式水位ロガー-2 20mケーブルセット (水位選択)        | CME-WMC2-H?-C20  | 148,000 | 159,840 | H?: 水深3, 10, 20m, ケーブル20m・カード2枚・シリカゲル・交換電池付属, コマンド別      |
| 5272 | CME-WMC1用水位計ケーブル (1mあたり)             | CME-M86H-C       | 1,500   | 1,620   | 上記センサーケーブル1m   |
| 5286 | CME-WMC2用コマンダー (設定器)                 | CME-WMC2-CMDR    | 29,000  | 31,320  | 初期設定・モニターに1台必要   |
| 5304 | 簡易雨量計 (0.2mm転倒)                      | CEM-TBRG         | 25,000  | 27,000  | 0.2mm  |

\* 表記価格・仕様は予告なしに変更する場合がございます。 ご注文はFAXまたはe-mailでお願いします。  
 \* 合計3万円 (税別) 以下は別途送料を申し受けます。 この価格表は2018年09月1日から有効です (消費税8%)。