

小型ロガー標準価格表

E-mail sales2@weather.co.jp

Tel 03-3988-6616 Fax 03-3988-6613

商	商品名	型番	標準価格	税込価格	備考
71101	PM2.5計測器 エアモン(airmon)	CE3-airmon	14,550	15,714	PM2.5/PM10, 温湿度 スマホ専用
72000	液晶表示付ロガー				液晶表示付、電圧ロガーはプルト付
72811	Bluetooth カビ指数計ロガー(センサ別)	CUZ-LR8520	45,000	48,600	温湿度センサ別, カビ指数, カビ発育予測
72812	Bluetooth 小型ロガー: 温湿度(センサ別)	CUZ-LR8514	35,000	37,800	温湿度センサ別
72813	Bluetooth 小型ロガー: 熱電対/電圧(センサ別)	CUZ-LR8515	52,000	56,160	センサ, 接続ケーブル別
72814	Bluetooth 小型ロガー: パルス(1.5mケーブルx2付属)	CUZ-LR8512	40,000	43,200	1.5m接続ケーブルx2付属
72821	温湿度センサ(50mm)	CUZ-Z2010	20,000	21,600	Bluetooth 小型ロガー CUZ-LR85シリーズ用
72822	温湿度センサ(ケーブル1.5m)	CUZ-Z2011	20,000	21,600	Bluetooth 小型ロガー CUZ-LR85シリーズ用
72823	熱電対センサ(K 0.32φケーブル5m)5本組	CUZ-Z9810	18,000	19,440	Bluetooth 小型ロガー CUZ-LR85シリーズ用
72824	熱電対センサ(T 0.32φケーブル5m)5本組	CUZ-Z9811	18,000	19,440	Bluetooth 小型ロガー CUZ-LR85シリーズ用
72825	接続ケーブル(1.5m)	CUZ-L1010	1,200	1,296	Bluetooth 小型ロガー CUZ-LR85シリーズ用
72826	ACアダプタ(AC100-240V)	CUZ-Z2003	9,800	10,584	
72751	小型電圧ロガー(DC±50mV)	CUZ-LR5041	16,000	17,280	
72752	小型電圧ロガー(DC±5V)	CUZ-LR5042	16,000	17,280	±5V 1ch プルト付 60,000data
72753	小型電圧ロガー(DC±50V)	CUZ-LR5043	16,000	17,280	±50V 1ch プルト付 60,000data
72755	小型ハルスロガー	CUZ-LR5061	26,000	28,080	最大9999カウント 1ch 60,000data
72756	小型DC電流ロガー(計装4-20mA)	CUZ-LR5031	16,000	17,280	DC4-20mA電流 1ch 60,000data
72757	小型AC電流ロガー(クランプ別)	CUZ-LR5051	27,000	29,160	ACクランプ別売 2ch 60,000data
72761	小型温度ロガー(K熱電対)	CUZ-LR5021	29,000	31,320	K熱電対2ch 60,000data
72762	K熱電対コネクタ	CUZ-LR9691	1,000	1,080	コネクタのみ
72763	K熱電対センサ(露出溶接, -50+250°C) L=2m	CUZ-LR9692	3,000	3,240	PFA(フッ素樹脂)ケーブル -50+250°C
72764	K熱電対センサ(シース型, -40+300°C) L=1m	CUZ-LR9472-50	8,000	8,640	シース型, プローブ 2.3φ150mmL -40+300°C
72765	K熱電対センサ(シース型, 0+800°C) L=1m	CUZ-LR9473-50	10,000	10,800	シース型, プローブ 4.8φ300mmL 0+800°C
72766	K熱電対センサ(表面形, -40+500°C) L=1m	CUZ-LR9476-50	13,000	14,040	-40+500°C
72771	小型温度ロガー(センサ別)	CUZ-LR5011	15,000	16,200	センサ別売 1ch 60,000data
72772	温度センサ(樹脂モールド) L=45mm	CUZ-LR9604	3,800	4,104	全長45mm -40+180°C
72773	温度センサ(樹脂モールド) L=1m	CUZ-LR9601	3,800	4,104	全長1m -40+180°C
72774	温度センサ(樹脂モールド) L=5m	CUZ-LR9602	6,000	6,480	全長5m -40+180°C
72775	温度センサ(樹脂モールド) L=10m	CUZ-LR9603	8,000	8,640	全長10m -40+180°C
72776	温度センサ(ラゲ端子) L=1m	CUZ-LR9611	4,500	4,860	全長1m -30+180°C
72777	温度センサ(ラゲ端子) L=5m	CUZ-LR9612	6,500	7,020	全長5m -30+180°C
72778	温度センサ(ラゲ端子) L=10m	CUZ-LR9613	8,000	8,640	全長10m -30+180°C
72779	温度センサ(シース型) L=1m	CUZ-LR9621	5,000	5,400	全長1m シース部: 4φ180mmL -40+120°C
72780	温度センサ(ニードル型) L=1m	CUZ-LR9631	5,000	5,400	全長1m ニードル部: 1.3φ25mmL -40+120°C
72781	小型温湿度ロガー(温湿度センサ付)	CUZ-LR5001	26,000	28,080	温湿度 2ch 60,000data
72782	温湿度センサ(LR5001用) L=1m	CUZ-LR9501	11,000	11,880	温度-40+85°C湿度0-100%
72783	温湿度センサ(LR5001用) L=5m	CUZ-LR9502	12,000	12,960	温度-40+85°C湿度0-100%
72784	温湿度センサ(LR5001用) L=10m	CUZ-LR9503	13,000	14,040	温度-40+85°C湿度0-100%
72791	通信アダプタ	CUZ-LR5091	4,000	4,320	PC-LR5000シリーズ通信、データ回収
72792	データ回収器(データコレクタ)	CUZ-LR5092	39,000	42,120	PC-LR5000シリーズデータ回収器
72793	データ回収器用SDメモリーカード(2GB)	CUZ-LR5092-SD2G	12,000	12,960	PC-LR5000シリーズデータ回収器
72723	ボタン型ロガー	CUZ-3650	8,600	9,288	ボタン型
72724	データリーダー(ボタン型ロガー用)	CUZ-3920	29,500	31,860	CUIZ-3650 専用専用解析ソフト付
72741	無線式小型ロガー(温湿度)	CUZ-3670	34,000	36,720	特定小電力無線データ回収
72742	無線式小型ロガー(電圧50mV-50V)	CUZ-3671	38,000	41,040	特定小電力無線データ回収
72743	無線式コミュニケーションベース	CUZ-3913	45,000	48,600	特定小電力無線データ回収
76000	おんどとりシリーズ				
76008	おんどとり(温度2ch) USB wifi	CTD-TR-71wf	24,800	26,784	温度2点 8000data*2ch センサ2本付属 USB 無線LAN
76009	おんどとりRH(温湿度) USB wifi	CTD-TR-72wf	29,800	32,184	温湿度 8000data*2ch センサ1本付属 USB 無線LAN
76010	おんどとりRH(高精度温湿度) USB wifi	CTD-TR-72wf-H	38,000	41,040	高精度温湿度 8000data*2ch センサ1本付属 USB 無線LAN
76063	照度・UV・温湿度データロガー USB 赤外線	CTD-TR-74U	32,000	34,560	照度・UV・温湿度 8000data*4ch センサ1組付属 USB 赤外線通信
76064	CO2濃度・温湿度データロガー USB 赤外線	CTD-TR-76U	49,800	53,784	CO2濃度・温湿度 8000data*3ch USB 赤外線通信
76065	小型4ch電圧ロガー	CTD-MCR-4V	37,000	39,960	4ch 分解能10μV~ 50/60Hzフィルタ機能
76067	小型4ch電圧ロガー プルト電源ボックス付	CTD-MCR-4V_ML3400LG	72,000	77,760	CTD-MCR-4Vにプルト電源ボックス付属
76066	小型4ch熱電対ロガー	CTD-MCR-4TC	37,000	39,960	4ch熱電対K, J, T, S, R 50/60Hzフィルタ機能
76007	おんどとりRHP(気圧・温湿度) USB	CTD-TR-73U	32,800	35,424	気圧・温湿度 8000data*3ch センサ1本付属 USB
76033	おんどとりJr(内蔵温度) 防水 赤外線	CTD-TR-51i	12,800	13,824	防水 内蔵温度 16000data リモコン/赤外線通信

* 表記価格・仕様は予告なしに変更する場合がございます。 ご注文はFAXまたはe-mailでお願いします。
 * 合計3万円(税別)以下、別途送料が必要です。 この価格表は2017年6月1日から有効です(消費税8%)。

小型口ガ一標準価格表

E-mail sales2@weather.co.jp

Tel 03-3988-6616 Fax 03-3988-6613

商	商品名	型番	標準価格	税込価格	備考
76034	おんどとりJr (外付温度) 防水 赤外線	CTD-TR-52i	14,800	15,984	防水 外付温度 16000data リータ/赤外線通信
76035	おんどとりJr (外付熱電対温度1ch) 防水 赤外線	CTD-TR-55i-TC	21,000	22,680	熱電対温度 16000data リータ/赤外線通信
76036	おんどとりJr (外付Pt温度1ch) 防水 赤外線	CTD-TR-55i-Pt	19,000	20,520	Pt温度 16000data リータ/赤外線通信
76037	おんどとりJr (電圧1ch) 防水 赤外線	CTD-TR-55i-V	19,000	20,520	電圧 16000data リータ/赤外線通信
76038	おんどとりJr (電流1ch) 防水 赤外線	CTD-TR-55i-mA	19,000	20,520	電流 16000data リータ/赤外線通信
76039	おんどとりJr (パルス1ch) 防水 赤外線	CTD-TR-55i-P	15,000	16,200	パルス 16000data リータ/赤外線通信
76043	ハンディ収集器	CTD-TR-57DCi	29,800	32,184	おんどとりJrTRシリーズのデータ回収(無線シリーズは非対応)
76055	コミュニケーションセット	CTD-TR-50U2	15,000	16,200	おんどとりJr専用
76042	壁面アタッチメント	CTD-TR-05K3	1,500	1,620	おんどとりJr用
76044	メンテナンスセット(おんどとりJr用)	CTD-TR-00P1	1,000	1,080	おんどとりJr用
76056	おんどとりJr用内部電池	CTD-TR-00P3	1,400	1,512	おんどとりJr用 ER3V-Mの後継電池
76046	低温バッテリーセット(おんどとりJr用)	CTD-TR-00P2	2,000	2,160	おんどとりJr用
76049	温度延長ケーブル(3m)	CTD-TR-2C30	2,800	3,024	CTD-TR-52, RTR-52, RTR71外付温度用
76200	LAN/無線LAN おんどとりシリーズ				
76201	おんどとり(温度2ch) LAN	CTD-TR-701NW	28,000	30,240	温度2点 8000data*2ch センサ2本付属 LAN
76202	おんどとりRH(温湿度) LAN	CTD-TR-702NW	31,000	33,480	温湿度 8000data*2ch センサ1本付属 LAN
76203	おんどとりRH(高精度温湿度) LAN	CTD-TR-702NW-H	40,000	43,200	高精度温湿度 8000data*2ch センサ1本付属 LAN
76211	おんどとり(温度2ch) 無線LAN	CTD-TR-701AW	32,000	34,560	温度2点 8000data*2ch センサ2本付属 無線LAN
76212	おんどとりRH(温湿度) 無線LAN	CTD-TR-702AW	34,000	36,720	温湿度 8000data*2ch センサ1本付属 無線LAN
76213	おんどとりRH(高精度温湿度) 無線LAN	CTD-TR-702AW-H	43,000	46,440	高精度温湿度 8000data*2ch センサ1本付属 無線LAN
76000	無線おんどとりシリーズ				
76071	おんどとりJr(内蔵温度1ch) Bluetooth 防水	CTD-TR41	9,800	10,584	内蔵センサー-40~80°C 16kデータ
76072	おんどとりJr(外付温度1ch) Bluetooth 防水	CTD-TR42	12,800	13,824	外付温度1ch-60~155°C 16kデータ
76073	おんどとりJr(外付温度1ch) Bluetooth	CTD-TR45	12,800	13,824	K, J, T, S熱電対3線Pt100/1000 センサ別16kデータ
76110	おんどとり(内蔵温度1ch) 無線 防水	CTD-RTR-501	14,800	15,984	内蔵センサー-40~80°C 16kデータ
76111	おんどとり(外付温度1ch) 無線 防水	CTD-RTR-502	16,800	18,144	-60+155°C 16kデータ
76112	おんどとり(外付温湿度2ch) 無線 防水	CTD-RTR-503	24,800	26,784	0+55°C 10-95% 16kデータ
76120	おんどとり(外付温湿度2ch高精度広範囲) 無線 防水	CTD-RTR-507	32,000	34,560	-30+80°C 0-99% 16kデータ 高精度広範囲
76113	おんどとり(外付熱電対温度1ch) 無線 防水	CTD-RTR-505-TC	24,000	25,920	K, J, T, S熱電対 センサ別
76114	おんどとり(外付Pt温度1ch) 無線 防水	CTD-RTR-505-Pt	22,000	23,760	3線Pt100/1000温度 -199~600°C センサ別
76115	おんどとり(電圧1ch) 無線 防水	CTD-RTR-505-V	22,000	23,760	0~22V最小分解能 0.1mVビット機能有り
76116	おんどとり(電流1ch) 無線 防水	CTD-RTR-505-mA	22,000	23,760	0~20mA
76117	おんどとり(パルス1ch) 無線 防水	CTD-RTR-505-P	18,000	19,440	0~61439カウント入力/電圧入力0~3.5kHz
76118	おんどとり(照度/UV/温度/湿度 4ch) 無線	CTD-RTR-574	38,000	41,040	0~130,000lx0~30mW/cm20~55°C/10~95%RH
76119	おんどとり(照度/UV/温度/湿度 4ch) 高精度温湿度版 無線	CTD-RTR-574-H	47,000	50,760	0~130,000lx0~30mW/cm2-30~80°C/0~99%RH
76121	おんどとり(CO2濃度 3ch) 無線	CTD-RTR-576	56,000	60,480	CO2濃度・温湿度 8000data*3ch 無線
76122	おんどとり(CO2濃度 3ch) 高精度温湿度版 無線	CTD-RTR-576-H	65,000	70,200	CO2濃度・温湿度 8000data*3ch 高精度広範囲温湿度 無線
76130	おんどとり(内蔵温度1ch) 無線 防水 大容量バッテリー	CTD-RTR-501L	17,800	19,224	内蔵センサー-40~80°C 16kデータ 大容量バッテリー
76131	おんどとり(外付温度1ch) 無線 防水 大容量バッテリー	CTD-RTR-502L	19,800	21,384	-60+155°C 16kデータ 大容量バッテリー
76132	おんどとり(外付温湿度2ch) 無線 防水 大容量バッテリー	CTD-RTR-503L	27,800	30,024	0+55°C 10-95% 16kデータ 大容量バッテリー
76138	おんどとり(外付温湿度2ch高精度広範囲) 無線 防水 大容量バッテリー	CTD-RTR-507L	35,000	37,800	-30+80°C 0-99% 16kデータ 高精度広範囲 大容量バッテリー
76133	おんどとり(外付熱電対温度1ch) 無線 防水 大容量バッテリー	CTD-RTR-505-TCL	27,000	29,160	K, J, T, S熱電対 センサ別 大容量バッテリー
76134	おんどとり(外付Pt温度1ch) 無線 防水 大容量バッテリー	CTD-RTR-505-PtL	25,000	27,000	3線Pt100, 1000温度 -199~600°C センサ別 大容量バッテリー
76135	おんどとり(電圧1ch) 無線 防水 大容量バッテリー	CTD-RTR-505-VL	25,000	27,000	0~22V最小分解能 0.1mVビット機能有り 大容量バッテリー
76136	おんどとり(電流1ch) 無線 防水 大容量バッテリー	CTD-RTR-505-mAL	25,000	27,000	0~20mA 大容量バッテリー
76137	おんどとり(パルス1ch) 無線 防水 大容量バッテリー	CTD-RTR-505-PL	21,000	22,680	0~61439カウント入力/電圧入力0~3.5kHz 大容量バッテリー
76101	ホータブデータコレクター(ハンディ収集器) 無線タイプ	CTD-RTR-500DC	32,000	34,560	RTR, RVR, TRシリーズのデータ回収(無線でないTRシリーズにも対応)
76102	ワイヤレスステーション/中継機(無線中継機)	CTD-RTR-500C	27,000	29,160	RTR, RVR無線シリーズのデータ回収・中継
76103	ネットワークステーション(有線LANタイプ)	CTD-RTR-500NW	39,000	42,120	RTR, RVR無線シリーズのLAN経由データ回収モーター
76104	ネットワークステーション(無線LANタイプ)	CTD-RTR-500AW	45,000	48,600	RTR, RVR無線シリーズのLAN経由データ回収モーター
76105	モバイルステーション(携帯電話経由回収)	CTD-RTR-500MBS	47,000	50,760	RTR, RVR無線シリーズの携帯電話経由データ回収モーター
76047	大容量バッテリーパック用電池セット(おんどとりJr用)	CTD-RTR-05B2	4,000	4,320	おんどとりJr用 リチウム電池、シリカゲル、両面テープ、ねじ2本
76048	大容量バッテリーパック(おんどとりJr用)	CTD-RTR-500B1	6,000	6,480	おんどとりJr用 裏蓋付、リチウム電池、取り付けフック、シリカゲル、両面テープ、ねじ2本
76050	外部電源アダプタ(おんどとりJr用)	CTD-RTR-05A1	6,000	6,480	おんどとりJr用
77310	UX100シリーズ(温湿度)				
77313	UX100 温度 1ch	CO-UX100-001	10,300	11,124	-20~+70°C, 84Kdata 温度1ch, USBケーブル別途必要
77314	UX100 温度・湿度2ch(センサ内蔵)	CO-UX100-003	12,400	13,392	-20~+70°C/15~95%RH, 84Kdata 温度・湿度2ch, USBケーブル別途必要

* 表記価格・仕様は予告なしに変更する場合がございます。 ご注文はFAXまたはe-mailでお願いします。
 * 合計3万円(税別)以下、別途送料が必要です。 この価格表は2017年6月1日から有効です(消費税8%)。

小型口ガ一標準価格表

E-mail sales2@weather.co.jp

Tel 03-3988-6616 Fax 03-3988-6613

商	商品名	型番	標準価格	税込価格	備考
77315	UX100 温度・湿度2ch(センサ内蔵)	CO-UX100-011	17,500	18,900	-20~+70°C/1~95%RH, 84Kdata 温度・湿度2ch, USBケーブル別途必要
77316	UX100 温度・湿度2ch(外部センサ, 1.8mケーブル付)	CO-UX100-023	26,800	28,944	-20~+70°C/1~95%RH, 84Kdata 温度・湿度2ch, USBケーブル別途必要
77321	UX100 熱電対 1ch(センサ, コネクタ別)	CO-UX100-014M	19,600	21,168	J, K, T, E, R, S, B, N熱電対対応, 208Kdata, USBケーブル別途必要
77322	UX120 熱電対 4ch(センサ, コネクタ別)	CO-UX120-014M	40,200	43,416	J, K, T, E, R, S, B, N熱電対対応, 1.9Mdata, USBケーブル別途必要
75031	UX100-014M/U12-014用熱電対センサ(1.8mケーブルコネクタ付)	CO-TC6-J/K/T	3,700	3,996	UX100-014M/U12-014用 J:0~+250 K:0~+482 T:-200~+180°C
75030	UX100-014M/U12-014用熱電対コネクタ(オス)	CO-SMC-J/K/T	1,900	2,052	UX100-014M/U12-014本体接続用 K, J, Tより選択(片側)
75032	UX100-014M/U12-014用熱電対コネクタ(オスマスセット)	CO-SMP-J/K/T-MF	3,600	3,888	UX100-014M/U12-014本体接続用 K, J, Tより選択(セット)
75033	UX100-014M/U12-014用熱電対線 0.5mmX30m	CO-TCW100-J/K/T	10,200	11,016	UX100-014M/U12-014用 ケーブルのみ 延長用
75034	防滴保護ケース(UX100-014M/UX120-014熱電対用)	CO-CASE-4X-2	10,300	11,124	保護等級NEMA4X相当 CO-UX100-014M/CO-UX120-014M用
77331	MX1101 温度・湿度2ch(センサ内蔵) Bluetooth通信	CO-MX1101-01	19,000	20,520	-20~+70°C/1~95%RH, 84Kdata 温度・湿度2ch
77332	MX1102 温度・湿度CO2(センサ内蔵) Bluetooth通信	CO-MX1102	85,800	92,664	0~+50°C/1~50%RH/0-5000ppm, 84Kdata 温度・湿度2, CO2 3ch
77000	U12シリーズ				12bit A/D 64Kメモリー
77003	U12 屋内用 内蔵温度/湿度/光/外部 4ch	CO-U12-012	19,100	20,628	43Kdata 4ch センサはH8と共通, USBケーブル別途必要
77004	U12 屋内用 内蔵温度/湿度/外部*2 4ch	CO-U12-013	19,100	20,628	43Kdata 4ch センサはH8と共通, USBケーブル別途必要
77005	U12 屋内用 外部*4ch	CO-U12-006	16,500	17,820	43Kdata 4ch センサはH8と共通, USBケーブル別途必要
77006	U12 屋外用 外部*4ch	CO-U12-008	31,900	34,452	屋外防滴ケース入外部4ch 43kdata, USBケーブル別途必要
75011	U12用温度センサー(0.3mケーブル)	CO-TMC1-HD	5,200	5,616	H8U12シリーズ 外部入力用 -40~+100°C
75013	U12用温度センサー(1.8mケーブル)	CO-TMC6-HD	5,700	6,156	H8U12シリーズ 外部入力用 -40~+100°C
75014	U12用温度センサー(6mケーブル)	CO-TMC20-HD	6,400	6,912	H8U12シリーズ 外部入力用 -40~+100°C
75015	U12用温度センサー(15mケーブル)	CO-TMC50-HD	7,200	7,776	H8U12シリーズ 外部入力用 -40~+100°C
75017	U12用針型温度センサー(1.8mケーブル)	CO-TMC6-HC	12,900	13,932	10cmステンレス針状 H8U12シリーズ 外部入力用 -40~+100°C
75006	U12用DC電圧入力ケーブル	CO-CABLE2.5-STEREO	1,500	1,620	H8U12シリーズ 外部入力用 0~+2.5V
75007	U12用DC電流入力ケーブル	CO-CABLE-4-20mA	3,700	3,996	H8U12シリーズ 外部入力用 0~+2.5V
75021	U12用AC電流入力ケーブル	CO-CTV-A	14,000	15,120	H8U12シリーズ 外部入力用 0-20A
75022	U12耐圧広温度範囲叩き(ステンレス温度叩き)	CO-U12-015	36,100	38,988	USBケーブル別途必要
75023	U12耐圧広温度範囲叩き(フーゴフ型ステンレス温度叩き)	CO-U12-015-02	51,500	55,620	USBケーブル別途必要
75024	U12耐圧広温度範囲叩き(チタン温度叩き)	CO-U12-015-03	100,900	108,972	USBケーブル別途必要
77000	全天候シリーズ				12bit A/D 64Kメモリー
77011	全天候HOB0 ProV2 2ch温度・湿度(内蔵)	CO-U23-001	24,700	26,676	42Kdata -40~+70°C, 0-100%RH
77012	全天候HOB0 ProV2 2ch温度・湿度(外付)	CO-U23-002	29,900	32,292	42Kdata -40~+70°C, 0-100%RH
77013	全天候HOB0 ProV2 2ch温度(2ch外付)	CO-U23-003	24,700	26,676	42Kdata -40~+100°C
77014	全天候HOB0 ProV2 2ch温度(1ch内蔵, 1ch外付)	CO-U23-004	21,500	23,220	42Kdata -40~+70°C, -40~+100°C
77021	交換用湿度センサ(U23-001用)	CO-HUM-RHPCB-1	9,300	10,044	U23-001用
77022	交換用湿度センサ(U23-002用)	CO-HUM-RHPCB-2	9,300	10,044	U23-002用
77200	ペンダントシリーズ				10bit A/D 8K/64Kメモリー
77201	UA 温度・アラーム(8K)	CO-UA-001-08	6,100	6,588	6.5Kdata 1ch
77202	UA 温度・アラーム(64K)	CO-UA-001-64	8,500	9,180	52Kdata 1ch
77203	UA 温度・光強度(8K)	CO-UA-002-08	6,800	7,344	3.5Kdata 2ch
77204	UA 温度・光強度(64K)	CO-UA-002-64	9,200	9,936	28Kdata 2ch
77205	UA イベント・温度(64K)	CO-UA-003-64	13,900	15,012	16-23Kdata 1, 2ch
77206	UA ホボペンダントG	CO-UA-004-64	11,500	12,420	3軸加速度 64Kdata 1ch
77210	ホボペンダントG用ベースステーション(UAペンダント用)	CO-BASE-U-1	10,300	11,124	別途ソフト必要
77340	イベント・状態変化				
77205	UA イベント・温度(64K)	CO-UA-003-64	13,900	15,012	16-23Kdata 1, 2ch
77341	UX90 状態変化/イベント/継続時間 128k	CO-UX90-001	12,300	13,284	USBケーブル別途必要
77342	UX90 状態変化/イベント/継続時間 512k	CO-UX90-001M	15,900	17,172	USBケーブル別途必要
77351	UX120 4ch 状態変化/イベント/継続時間 520kdata	CO-UX120-017	31,900	34,452	状態, バルス, イベント, ランタイム, 520Kdata, USBケーブル別途必要
77352	UX120 4ch 状態変化/イベント/継続時間 4Mdata	CO-UX120-017M	48,400	52,272	状態, バルス, イベント, ランタイム, 4Mdata, USBケーブル別途必要
77353	UX120 外部入力 4ch	CO-UX120-006M	19,600	21,168	外センサー(別売P4)×4, 1.9Mdata, USBケーブル別途必要
77343	UX90 照明 on/off 128k	CO-UX90-002	12,300	13,284	USBケーブル別途必要
77344	UX90 照明 on/off 512k	CO-UX90-002M	15,900	17,172	USBケーブル別途必要
77345	UX90 モーター on/off 128k	CO-UX90-004	12,300	13,284	USBケーブル別途必要
77346	UX90 モーター on/off 512k	CO-UX90-004M	15,900	17,172	USBケーブル別途必要
77347	UX90 人感-5m 照明 on/off 128k	CO-UX90-005	28,600	30,888	USBケーブル別途必要
77348	UX90 人感-5m 照明 on/off 512k	CO-UX90-005M	32,100	34,668	USBケーブル別途必要
77349	UX90 人感-12m 照明 on/off 128k	CO-UX90-006	28,600	30,888	USBケーブル別途必要
77350	UX90 人感-12m 照明 on/off 512k	CO-UX90-006M	32,100	34,668	USBケーブル別途必要

* 表記価格・仕様は予告なしに変更する場合がございます。 ご注文はFAXまたはe-mailでお願いします。
* 合計3万円(税別)以下、別途送料が必要です。 この価格表は2017年6月1日から有効です(消費税8%)。

小型ロガー標準価格表

E-mail sales2@weather.co.jp

Tel 03-3988-6616 Fax 03-3988-6613

商	商品名	型番	標準価格	税込価格	備考
74200	完全防水温度				
74202	水温ロガー - Pro v2 (耐圧120m)	CO-U22-001	17,300	18,684	メモリ32K センサー内蔵 耐圧120m 12bit CO-BASE-U-4必要
74211	同上ロガー保護ブーツ (U22/H20用)	CO-BOOT-BL/WH	3,000	3,240	黒/白 衝撃から保護
74104	Tidbit 温度 v2 (耐圧300m)	CO-UTBI-001	18,300	19,764	メモリ64K センサー内蔵 耐圧300m
74111	同上ロガー保護ブーツ (BL/WH指定)	CO-BOOT-TIDBIT-BL	3,700	3,996	黒/白 衝撃から保護 5個/1Pack
77000	ブルーーツース水位ロガー				水位14bit 温度10bit A/D
77071	MX2001 水位・水温ロガーセット (4mH2O) ステンレス製 (ロガー+センサー)	CO-MX2001-04	85,800	92,664	30Kdata 水位4m, 温度-20+50°C 大気補正付, 要ケーブル
77072	MX2001 水位・水温ロガーセット (9mH2O) ステンレス製 (ロガー+センサー)	CO-MX2001-01	85,800	92,664	30Kdata 水位9m, 温度-20+50°C 大気補正付, 要ケーブル
77073	MX2001 水位・水温ロガーセット (30mH2O) ステンレス製 (ロガー+センサー)	CO-MX2001-02	85,800	92,664	30Kdata 水位30m, 温度-20+50°C 大気補正付, 要ケーブル
77074	MX2001 水位・水温ロガーセット (76mH2O) ステンレス製 (ロガー+センサー)	CO-MX2001-03	85,800	92,664	30Kdata 水位76m, 温度-20+50°C 大気補正付, 要ケーブル
77075	MX2001 水位・水温ロガーセット (4mH2O) チタン製 (ロガー+センサー)	CO-MX2001-04-Ti	93,000	100,440	30Kdata 水位4m, 温度-20+50°C 大気補正付, 要ケーブル
77076	MX2001 水位・水温ロガーセット (9mH2O) チタン製 (ロガー+センサー)	CO-MX2001-01-Ti	93,000	100,440	30Kdata 水位9m, 温度-20+50°C 大気補正付, 要ケーブル
77081	MX2001 ケーブル (5m)	CO-MX2001-CABLE-DR-5.0	18,000	19,440	
77082	MX2001 ケーブル (10m)	CO-MX2001-CABLE-DR-010	22,000	23,760	
77083	MX2001 ケーブル (15m)	CO-MX2001-CABLE-DR-015	26,000	28,080	
77084	MX2001 ケーブル (30m)	CO-MX2001-CABLE-DR-030	38,000	41,040	
77085	MX2001 ケーブル (60m)	CO-MX2001-CABLE-DR-060	62,000	66,960	
77086	MX2001 指定ケーブル長さ (0.2~500m指定)	CO-MX2001-CABLE-DR-xxx	800	864	~3m:0.3m/~30m:1m/~100m:3m/~500m:10m刻み
77087	MX2001 指定ケーブル長さ (上記加工賃)	CO-MX2001-CABLE-DR-xxx	14,000	15,120	上記加工賃 納期4-6週間
77091	MX2001 ロガー (トップエンド)	CO-MX2001-TOP	41,100	44,388	ロガー+通信部のみ (トップエンドのみ) センサーなし
77092	MX2001 センサー (センサーエンド) (4mH2O) ステンレス製	CO-MX2001-04-S	50,500	54,540	センサーのみ
77093	MX2001 センサー (センサーエンド) (9mH2O) ステンレス製	CO-MX2001-01-S	50,500	54,540	センサーのみ
77094	MX2001 センサー (センサーエンド) (30mH2O) ステンレス製	CO-MX2001-02-S	50,500	54,540	センサーのみ
77095	MX2001 センサー (センサーエンド) (76mH2O) ステンレス製	CO-MX2001-03-S	50,500	54,540	センサーのみ
77096	MX2001 センサー (センサーエンド) (4mH2O) チタン製	CO-MX2001-04-Ti-S	57,700	62,316	センサーのみ
77097	MX2001 センサー (センサーエンド) (9mH2O) チタン製	CO-MX2001-01-Ti-S	57,700	62,316	センサーのみ
77099	ハーフキャップ (50mmφ)	CO-MX2001-WELL-CAP-01	7,100	7,668	ウェルキャップ (ハーフ蓋)
77000	水位ロガー・導電率・溶存酸素ロガー				水位14bit 温度10bit A/D
77035	U20 水位・水温ロガー (4mH2O)	CO-U20-001-04	58,700	63,396	21.7Kdata 水位4m, 温度-20+50°C 大気補正無し
77031	U20 水位・水温ロガー (9mH2O)	CO-U20-001-01	58,700	63,396	21.7Kdata 水位9m, 温度-20+50°C 大気補正無し
77032	U20 水位・水温ロガー (30mH2O)	CO-U20-001-02	58,700	63,396	21.7Kdata 水位30m, 温度-20+50°C 大気補正無し
77033	U20 水位・水温ロガー (76mH2O)	CO-U20-001-03	58,700	63,396	21.7Kdata 水位76m, 温度-20+50°C 大気補正無し
77034	U20 水位・水温ロガー (4mH2O, チタン, 海水用)	CO-U20-001-04TI	74,200	80,136	21.7Kdata 水位4m, 温度-20+50°C 大気補正無し
77036	U20 水位・水温ロガー (9mH2O, チタン, 海水用)	CO-U20-001-01TI	74,200	80,136	21.7Kdata 水位9m, 温度-20+50°C 大気補正無し
77045	U20 水位・水温ロガー (30mH2O, チタン, 海水用)	CO-U20-001-02TI	74,200	80,136	21.7Kdata 水位30m, 温度-20+50°C 大気補正無し
77046	U20 水位・水温ロガー (76mH2O, チタン, 海水用)	CO-U20-001-03TI	74,200	80,136	21.7Kdata 水位76m, 温度-20+50°C 大気補正無し
77044	U20 水位・水温お試しキット (4mH2O)	CO-KIT-D-U20-04	139,100	150,228	4m水位*1, 4m気圧用U20, シールド, キャリングケース, ソフトProのセット
77042	U20 水位・水温お試しキット (9mH2O)	CO-KIT-D-U20-01	139,100	150,228	9m水位*1, 4m気圧用U20, シールド, キャリングケース, ソフトProのセット
77043	U20 水位・水温お試しキット (30mH2O)	CO-KIT-D-U20-02	139,100	150,228	30m水位*1, 4m気圧用U20, シールド, キャリングケース, ソフトProのセット
77051	U20L 水位・水温ロガー (4mH2O) (廉価版)	CO-U20L-04	46,400	50,112	21.7Kdata 水位4m, 温度-20+50°C 大気補正無し, 筐体PP
77052	U20L 水位・水温ロガー (9mH2O) (廉価版)	CO-U20L-01	46,400	50,112	21.7Kdata 水位9m, 温度-20+50°C 大気補正無し, 筐体PP
77053	U20L 水位・水温ロガー (30mH2O) (廉価版)	CO-U20L-02	46,400	50,112	21.7Kdata 水位30m, 温度-20+50°C 大気補正無し, 筐体PP
77047	U20 U24保護ケース	CO-HOUSING-U2x	6,700	7,236	U20, U24用保護ケース
77037	U20 水位・水温ロガーキャリングケース	CO-U20-CASE-1	10,300	11,124	U20水位・水温計のキャリングケース
77048	電池交換 U20 水位ロガー	CO-U20-BatX	47,000	50,760	水位ロガー電池交換
77038	U24 導電率EC・水温ロガー (淡水用)	CO-U24-001	99,900	107,892	18Kdata 水深70mまで
77040	U24 導電率EC・水温ロガー (海水対応)	CO-U24-002-C	99,900	107,892	海水対応 18Kdata 水深70mまで
77039	電池交換 U24 ECロガー	CO-U24-BatX	60,000	64,800	ECロガー電池交換
77060	U26 溶存酸素 (DO) ロガー	CO-U26-001	166,900	180,252	センサーキャップ 6ヶ月毎交換・電池寿命3年
77061	DOセンサーキャップ	CO-U26-RD0B-1	11,300	12,204	6ヶ月毎交換
77063	DOアンチ・ファウリング・ガード	CO-U26-GUARD-2	12,800	13,824	微生物付着、汚損防止
77062	亜硫酸塩ナトリウム (DO校正液)	CO-U26-CAL-SOL	3,900	4,212	溶存酸素0% 校正液
77064	電池交換 U26 DOロガー	CO-U26-BatX	60,000	64,800	DOロガー電池交換
73000	Uシリーズ オプション				
71701	HOB0 シャトル (回収器) Uシリーズ用	CO-U-DT-1	43,300	46,764	Uシリーズ用シャトル回収と再スタート 4MB HOB0warePro必要
71702	HOB0 防水シャトル (回収器) Uシリーズ用 (20m防水)	CO-U-DTW-1	39,100	42,228	防水型Uシリーズ用シャトル回収と再スタート4MB カプラーA-E付属 HOB0warePro必要
73206	交換バッテリー (CR2032*6個)	CO-HRB-Temp	2,600	2,808	全天候HOB0 PRO用

* 表記価格・仕様は予告なしに変更する場合がございます。 ご注文はFAXまたはe-mailでお願いします。
 * 合計3万円 (税別) 以下、別途送料が必要です。 この価格表は2017年6月1日から有効です (消費税8%)。

小型口ガ一標準価格表

E-mail sales2@weather.co.jp

Tel 03-3988-6616 Fax 03-3988-6613

商	商品名	型番	標準価格	税込価格	備考
73202	HOBO 交換ハッテリー (CR-2032)	CO-CR-2032	500	540	HOBO H01, 06, 07, 08, 09
73205	交換ハッテリー (HOBO Pro v1, v2用)	CO-HP-B	2,100	2,268	全天候HOBO PRO用
75201	簡易自然通風シエルター	CO-RS1	16,000	17,280	全天候用
73000	Uシリーズ ソフトウェア				
77101	Uシリーズ用 スターキット Pro (HOBOWarePro+USBケーブル)	CO-BHW-PRO-CD	17,500	18,900	ソフト USBケーブル付 Win/Mac対応
77105	Uシリーズ用 USBケーブル (PC-HOBO通信用)	CO-CABLE-USB-CT	1,400	1,512	USBケーブル USB A-miniB
77107	HOBOWare (Download 版)	CO-Hoboware			
77111	ハーステーション (ペンタントシリーズ専用)	CO-BASE-U-1	10,300	11,124	ペンタントシリーズ専用 別途ソフト必要
77112	ハーステーション (Uシリーズ 防水タイプ用)	CO-BASE-U-4	20,600	22,248	カバー全て付属 別途ソフト必要
77121	カバー-A (UA ペンタントシリーズ用)	CO-COUPLER2-A	1,900	2,052	BASE-U-4用
77122	カバー-B (U20水位ロカ用)	CO-COUPLER2-B	1,900	2,052	BASE-U-4用
77123	カバー-C (U20L水位水温, U22 WaterTemp Prov2用)	CO-COUPLER2-C	1,900	2,052	BASE-U-4用
77124	カバー-D (TidBit v2用)	CO-COUPLER2-D	1,900	2,052	BASE-U-4用
77125	カバー-E (HOBO pro v2用)	CO-COUPLER2-E	1,900	2,052	BASE-U-4用

* 表記価格・仕様は予告なしに変更する場合がございます。 ご注文はFAXまたはe-mailをお願いします。
 * 合計3万円(税別)以下、別途送料が必要です。 この価格表は2017年6月1日から有効です(消費税8%)。