

小型口ガー標準価格表

E-mail sales2@weather.co.jp

Tel 03-3988-6616 Fax 03-3988-6613

商	商品名	型番	標準価格	税込価格	備考
72000	液晶表示付口ガー				液晶表示付、電圧口ガーはﾌﾞﾘｰ付
72811	Bluetooth カビ指数計口ガー (セパ別)	CUZ-LR8520	45,000	49,500	温湿度セパ別、カビ指数、カビ発育予測
72812	Bluetooth 小型口ガー 温湿度 (セパ別)	CUZ-LR8514	35,000	38,500	温湿度セパ別
72813	Bluetooth 小型口ガー 熱電対/電圧 (セパ、ケーブル別)	CUZ-LR8515	52,000	57,200	セパ接続ケーブル別
72814	Bluetooth 小型口ガー パルス (1.5mケーブルx2付属)	CUZ-LR8512	40,000	44,000	1.5m接続ケーブルx2付属
72821	温湿度センサ (50mm)	CUZ-Z2010	20,000	22,000	Bluetooth 小型口 - CUZ-LR85シリーズ用
72822	温湿度センサ (ケーブル1.5m)	CUZ-Z2011	20,000	22,000	Bluetooth 小型口 - CUZ-LR85シリーズ用
72823	熱電対センサ (K 0.32 ケーブル5m)5本組	CUZ-9810	18,000	19,800	Bluetooth 小型口 - CUZ-LR85シリーズ用
72824	熱電対センサ (T 0.32 ケーブル5m)5本組	CUZ-9811	18,000	19,800	Bluetooth 小型口 - CUZ-LR85シリーズ用
72825	接続ケーブル (1.5m)	CUZ-L1010	1,200	1,320	Bluetooth 小型口 - CUZ-LR85シリーズ用
72826	ACアダプタ (AC100-240 V)	CUZ-Z2003	9,800	10,780	
72751	小型電圧口ガー (DC± 50mV)	CUZ-LR5041	16,000	17,600	
72752	小型電圧口ガー (DC± 5V)	CUZ-LR5042	16,000	17,600	± 5V 1chﾌﾞﾘｰ付 60,000data
72753	小型電圧口ガー (DC± 50V)	CUZ-LR5043	16,000	17,600	± 50V 1chﾌﾞﾘｰ付 60,000data
72755	小型ﾊﾞﾙ口ガー	CUZ-LR5061	26,000	28,600	最大 9999カウント 1ch 60,000data
72756	小型DC電流口ガー (計装 4-20mA)	CUZ-LR5031	16,000	17,600	DC4-20mA電流 1ch 60,000data
72757	小型AC電流口ガー (ケラ別)	CUZ-LR5051	27,000	29,700	ACケラ別売 2ch 60,000data
72761	小型温度口ガー (熱電対)	CUZ-LR5021	29,000	31,900	熱電対 2ch 60,000data
72762	熱電対コネクタ	CUZ-LR9691	1,000	1,100	コネクタのみ
72763	熱電対セパ(露出溶接, -50+250) L=2m	CUZ-LR9692	3,000	3,300	PFA(フッ素樹脂)ケーブル -50+250
72764	熱電対セパ(ｼｰ型, -40+300) L=1m	CUZ-LR9472-50	8,000	8,800	ｼｰ型、ﾌﾞﾘｰ2.3 150mL -40+300
72765	熱電対セパ(ｼｰ型, 0+800) L=1m	CUZ-LR9473-50	10,000	11,000	ｼｰ型、ﾌﾞﾘｰ4.8 300mL 0+800
72766	熱電対セパ(表面形, -40+500) L=1m	CUZ-LR9476-50	13,000	14,300	-40+500
72771	小型温度口ガー (セパ別)	CUZ-LR5011	15,000	16,500	セパ別売 1ch 60,000data
72772	温度セパ(樹脂モールド) L=45mm	CUZ-LR9604	3,800	4,180	全長 45mm -40+180
72773	温度セパ(樹脂モールド) L=1m	CUZ-LR9601	3,800	4,180	全長 1m -40+180
72774	温度セパ(樹脂モールド) L=5m	CUZ-LR9602	6,000	6,600	全長 5m -40+180
72775	温度セパ(樹脂モールド) L=10m	CUZ-LR9603	8,000	8,800	全長 10m -40+180
72776	温度セパ(ﾗｸﾞ端子) L=1m	CUZ-LR9611	4,500	4,950	全長 1m -30+180
72777	温度セパ(ﾗｸﾞ端子) L=5m	CUZ-LR9612	6,500	7,150	全長 5m -30+180
72778	温度セパ(ﾗｸﾞ端子) L=10m	CUZ-LR9613	8,000	8,800	全長 10m -30+180
72779	温度セパ(ｼｰ型) L=1m	CUZ-LR9621	5,000	5,500	全長 1m ｼｰ部 :4 180mL -40+120
72780	温度セパ(ｺｰﾄﾞ型) L=1m	CUZ-LR9631	5,000	5,500	全長 1m ｺｰﾄﾞ 部 :1.3 25mL -40+120
72781	小型温湿度口ガー (温湿度セパ付)	CUZ-LR5001	26,000	28,600	温湿度 2ch 60,000data
72782	温湿度セパ (LR500用) L=1m	CUZ-LR9501	11,000	12,100	温度 -40+85 湿度 0-100%
72783	温湿度セパ (LR500用) L=5m	CUZ-LR9502	12,000	13,200	温度 -40+85 湿度 0-100%
72784	温湿度セパ (LR500用) L=10m	CUZ-LR9503	13,000	14,300	温度 -40+85 湿度 0-100%
72791	通信アダプタ	CUZ-LR5091	4,000	4,400	PC-LR5000シリーズ通信、ﾃﾞｰﾀ回収
72792	データ回収器 (ﾃﾞｰﾀｺﾚｸﾀ)	CUZ-LR5092	39,000	42,900	PC-LR5000シリーズﾃﾞｰﾀ回収器
72793	データ回収器用SDメモカード (2GB)	CUZ-LR5092-SD2G	12,000	13,200	PC-LR5000シリーズﾃﾞｰﾀ回収器
72741	無線式小型口ガー (温湿度)	CUZ-3670	34,000	37,400	特定小電力無線データ回収
72742	無線式小型口ガー (電圧 50mV-50V)	CUZ-3671	38,000	41,800	特定小電力無線データ回収
72743	無線式コミュニケーションベース	CUZ-3913	45,000	49,500	特定小電力無線データ回収
76000	おんどとりシリーズ				
76008	おんどとり (温度 2ch) USB wifi	CTD-TR-71wb	24,800	27,280	温度 2点 8000data*2ch セパ本付属 USB無線 LAN
76015	おんどとり (温湿度) USB/Bluetooth無線 LAN(wifi)	CTD-TR-71wb	29,800	32,780	温度 2ch
76016	おんどとり (温湿度) USB/有線 LAN	CTD-TR-71nw	24,800	27,280	温度 2ch (内蔵 1ch, 外付け 2chより選択)
76009	おんどとり RH(温湿度) USB wifi	CTD-TR-72wb	29,800	32,780	温湿度 8000data*2ch セパ本付属 USB無線 LAN
76010	おんどとり RH(高精度温湿度) USB wifi	CTD-TR-72wb-S	38,000	41,800	高精度温湿度 8000data*2ch セパ本付属 USB無線 LAN
76017	おんどとり (温湿度) USB/有線 LAN	CTD-TR-72nw	29,800	32,780	温度 1ch, 湿度 1ch (外付け)
76018	おんどとり (高精度広範囲温湿度) USB/Bluetooth無線 LAN(wifi)	CTD-TR-72wb-S	38,000	41,800	温度 1ch, 湿度 1ch (外付け)
76019	おんどとり (高精度広範囲温湿度) USB/有線 LAN	CTD-TR-72nw-S	38,000	41,800	温度 1ch, 湿度 1ch (外付け)
76020	おんどとり (熱電対) USB/Bluetooth無線 LAN(wifi)	CTD-TR-75wb	24,800	27,280	高精度温湿度 8000data*2ch USB無線 LAN
76025	おんどとり (熱電対) USB/有線 LAN	CTD-TR-75nw	24,800	27,280	高精度温湿度 8000data*2ch 有線 LAN
76063	照度・UV-温湿度データロガー USB 赤外線	CTD-TR-74Ui	32,000	35,200	照度・UV-温湿度 8000data*4ch セパ組付属 USB 赤外線通信
76064	CO2濃度・温湿度データロガー USB 赤外線	CTD-TR-76Ui	49,800	54,780	CO2濃度・温湿度 8000data*3ch USB 赤外線通信
76065	小型 4ch電圧口ガー	CTD-MCR-4V	37,000	40,700	4ch 分解能 10μV ~ 50/60Hzフィルタ機能

* 表記価格・仕様は予告なしに変更する場合がございます。 ご注文は FAXまたは e-mail でお願ひします。
 * 合計 5万 5千円 (税込) 以下は別途送料を申し受けます。この価格表は 2021年 4月 1日から有効です (消費税 10%)。

小型口ガー標準価格表

E-mail sales2@weather.co.jp

Tel 03-3988-6616 Fax 03-3988-6613

商	商品名	型番	標準価格	税込価格	備考
76067	小型4ch電圧口ガー プレ-電源ホック付	CTD-MCR-4V/ML3420LG	79,000	86,900	CTD-MCR-4Mにプレ-電源ホックス(DC)パック(付属)
76066	小型4ch熱電対口ガー	CTD-MCR-4TC	37,000	40,700	4ch熱電対K,J,T,S,R 50/60Hzフィルター機能
76007	おんどとりR-P(気圧・温湿度)USB	CTD-TR-73U	32,800	36,080	気圧・温湿度 8000data*3ch セガ付体付属 USB
76033	おんどとり Jr(内蔵温度)防水 赤外線	CTD-TR-51i	12,800	14,080	防水 内蔵温度 16000data リ-ダ 赤外線通信
76034	おんどとり Jr(外付温度)防水 赤外線	CTD-TR-52i	14,800	16,280	防水 外付温度 16000data リ-ダ 赤外線通信
76035	おんどとり Jr(外付熱電対温度1ch)防水 赤外線	CTD-TR-55i-TC	21,000	23,100	熱電対温度 16000data リ-ダ 赤外線通信
76036	おんどとり Jr(外付P温度1ch)防水 赤外線	CTD-TR-55i-Pt	19,000	20,900	P温度 16000data リ-ダ 赤外線通信
76037	おんどとり Jr(電圧1ch)防水 赤外線	CTD-TR-55i-V	19,000	20,900	電圧 16000data リ-ダ 赤外線通信
76038	おんどとり Jr(電流1ch)防水 赤外線	CTD-TR-55i-mA	19,000	20,900	電流 16000data リ-ダ 赤外線通信
76039	おんどとり Jr(パルス1ch)防水 赤外線	CTD-TR-55i-P	15,000	16,500	パルス 16000data リ-ダ 赤外線通信
76043	ハンディ収集器	CTD-TR-57DCi	29,800	32,780	おんどとり JrRTRシリーズのデ-回収(無線シリーズは非対応)
76055	コミュニケーションセット	CTD-TR-50U2	15,000	16,500	おんどとり Jr専用
76042	壁面タッチメント	CTD-TR-05K3	1,500	1,650	おんどとり Jr用
76044	メンテナンスセット(おんどとり Jr用)	CTD-TR-00P1	1,000	1,100	おんどとり Jr用
76056	おんどとり Jr用内部電池	CTD-TR-00P3	1,400	1,540	おんどとり Jr用 ER3V-MD後継電池
76046	低温バッテリーセット(おんどとり Jr用)	CTD-TR-00P2	2,000	2,200	おんどとり Jr用
76049	温度延長ケーブル(3m)	CTD-TR-2C30	2,800	3,080	CTD-TR-52,RTR-52,RTR7外付温度用
76000	無線おんどとりシリーズ				
76071	おんどとり Jr(内蔵温度1ch) Bluetooth防水	CTD-TR41	9,800	10,780	内蔵センサ -40~ 80 16kテ-タ
76072	おんどとり Jr(外付温度1ch) Bluetooth防水	CTD-TR42	12,800	14,080	外付温度1ch-60~ 155 16kテ-タ
76073	おんどとり Jr(外付温度1ch) Bluetooth	CTD-TR45	12,800	14,080	K,J,T,熱電対3線 Pt100/1000 セガ別 16kテ-タ
76118	おんどとり(照度/UV/温度/湿度 4ch)無線	CTD-RTR-574	38,000	41,800	0~ 130,000lx0~ 30mW/cm20~ 55 /10~ 99%RH
76119	おんどとり(照度/UV/温度/湿度 4ch)高精度温湿度版無線	CTD-RTR-574-S	47,000	51,700	0~ 130,000lx0~ 30mW/cm20~ 30~ 80 /0~ 99%RH
76121	おんどとり(CO2濃度 3ch)無線	CTD-RTR-576	56,000	61,600	CO2濃度・温湿度 8000data*3ch無線
76122	おんどとり(CO2濃度 3ch)高精度温湿度版無線	CTD-RTR-576-S	65,000	71,500	CO2濃度・温湿度 8000data*3ch高精度広範囲温湿度無線
76101	ホ-ダリ-カ-ルカ- (ハンディ収集器)無線タイプ	CTD-RTR-500DC	32,000	35,200	RTR,RM,RTRシリーズのデ-回収(無線でないRTRシリーズにも対応)
76105	EM-11A-ステーション(携帯電話経由回収)	CTD-RTR-500MBS	47,000	51,700	RTR,RM無線シリーズの携帯電話経由でデ-回収モ-タ
76047	大容量バッテリーバック用電池セット(おんどとり Jr用)	CTD-RTR-05B2	4,000	4,400	おんどとり Jr用 リチウム電池、シリカゲル、両面テープ、ねじ本
76048	大容量バッテリーバック(おんどとり Jr用)	CTD-RTR-500B1	6,000	6,600	おんどとり Jr用 裏蓋付、リチウム電池、取り付けフック、シリカゲル、両面テープ、ねじ本
76050	外部電源アダプタ(おんどとり Jr用)	CTD-RTR-05A2	6,000	6,600	おんどとり Jr用
76102	ワイヤレスステーション中継機(無線/B中継ポート)	CTD-RTR-500BC	27,000	29,700	RTR,RM無線シリーズのデ-回収・中継
76103	ネットワークステーション(有線/無線 LAN,BT)	CTD-RTR-500BW	39,000	42,900	無線/有線 LAN接続の収集機、クラウドでデータ共有
76110	おんどとり(内蔵温度1ch)無線 Bluetooth 4.2	CTD-RTR-501B	14,800	16,280	内蔵センサ -40~ 80 16kテ-タ
76111	おんどとり(外付温度1ch)無線 Bluetooth 4.2	CTD-RTR-502B	16,800	18,480	内蔵センサ -40~ 80 16kテ-タ
76112	おんどとり(外付温湿度2ch)無線 Bluetooth 4.2	CTD-RTR-503B	24,800	27,280	0+55 10-99% 8kテ-タx 2
76113	おんどとり(選択1ch)無線 Bluetooth 4.2	CTD-RTR-505B	16,000	17,600	セガ別熱電対 / Pt100 / 電圧 / 4-20mA / パルス いずれか1ch
76114	CTD-RTR-505B用熱電対モジュール	CTD-TQM-3010	7,500	8,250	熱電対センサ K, J, T, S
76115	CTD-RTR-505B用熱 Pt100/1000Eジュール	CTD-PTM-3010	6,000	6,600	pt100(3線式/4線式), Pt1000(3線式/4線式)
76116	CTD-RTR-505B用電圧モジュール	CTD-VIM-3010	6,000	6,600	測定範囲 0-22V
76117	CTD-RTR-505B用4-20mAモジュール	CTD-AIM-3010	6,000	6,600	0-20mA 40mAまで動作可能
76120	おんどとり(外付温湿度2ch高精度広範囲)無線 Bluetooth 4.2	CTD-RTR-507B	32,000	35,200	-25~ +70 0-99% 8kテ-タx 2
76130	おんどとり(内蔵温度1ch)無線 Bluetooth 4.2	CTD-RTR-501BL	19,800	21,780	大容量バッテリー搭載、内蔵センサ -40~ 80 16kテ-タ
76131	おんどとり(外付温度1ch)無線 Bluetooth 4.2	CTD-RTR-502BL	19,800	21,780	大容量バッテリー搭載、内蔵センサ -40~ 80 16kテ-タ
76132	おんどとり(外付温湿度2ch)無線 Bluetooth 4.2	CTD-RTR-503BL	27,800	30,580	大容量バッテリー搭載、0+55 10-99% 8kテ-タx 2
76133	おんどとり(選択1ch)無線 Bluetooth 4.2大容量バッテリー搭載	CTD-RTR-505BL	19,000	20,900	セガ別熱電対 / Pt100 / 電圧 / 4-20mA / パルス いずれか1ch
76138	おんどとり(外付温湿度2ch高精度広範囲)無線 Bluetooth 4.2	CTD-RTR-507BL	35,000	38,500	大容量バッテリー搭載、-25~ +70 0-99% 8kテ-タx 2
76139	CTD-RTR-505B用パルス入力モジュール	CTD-PIC-3150	2,500	2,750	標準ケーブル1.4m
77310	LX100シリーズ(温湿度)				
77313	LX100 温度 1ch	CO-LX100-001	10,300	11,330	-20~ +70 .84kdata 温度1ch,USBケーブル別途必要
77314	LX100 温度・湿度2ch(セガ内蔵)	CO-LX100-003	12,400	13,640	-20~ +70 /15~ 99%RH,84kdata 温度・湿度2ch,USBケーブル別途必要
77315	LX100 温度・湿度2ch(セガ内蔵)	CO-LX100-011A	17,500	19,250	-20~ +70 /1~ 99%RH約63.4kdata 温度・湿度2ch,USBケーブル別途必要
77316	LX100 温度・湿度2ch(外部セガ,1.8mケーブル付)	CO-LX100-023A	26,800	29,480	-20~ +70 /1~ 99%RH約63.4kdata 温度・湿度2ch,USBケーブル別途必要
77321	LX100 熱電対 1ch(セガ,セガ別)	CO-LX100-014M	19,600	21,560	J,K,T,E,R,S,B,熱電対対応,208kdata,USBケーブル別途必要
77322	LX120 熱電対 4ch(セガ,セガ別)	CO-LX120-014M	40,200	44,220	J,K,T,E,R,S,B,熱電対対応,1.9Mdata,USBケーブル別途必要
75031	LX100-014M/U12-014用熱電対セガ(1.8mケーブル付)	CO-TC6-J/K/T	3,700	4,070	LX100-014M/U12-014用 J:0+250 K:0+482 T:-200+180
75030	LX100-014M/U12-014用熱電対コネクタ(板)	CO-SVC-J/K/T	1,900	2,090	LX100-014M/U12-014本体接続用 K,J,ナリ選択(片側)
75032	LX100-014M/U12-014用熱電対コネクタ(板+セット)	CO-SVPW-J/K/T-MF	3,000	3,300	LX100-014M/U12-014本体接続用 K,J,ナリ選択(両側)

* 表記価格・仕様は予告なしに変更する場合がございます。 ご注文は FAXまたは e-mail でお願ひします。
 * 合計 5万 5千円 (税込) 以下は別途送料を申し受けます。この価格表は 2021年 4月 1日から有効です (消費税 10%)。

小型口ガー標準価格表

E-mail sales2@weather.co.jp

Tel 03-3988-6616 Fax 03-3988-6613

商	商品名	型番	標準価格	税込価格	備考
75033	UX100-014M/U12-014用熱電対線 0.5mmX30m	CO-TQM100-J/K/T	10,200	11,220	UX100-014M/U12-014用 ケーブルのみ 延長用
75034	防滴保護ケース (UX100-014M/U120-01熱電対用)	CO-CASE-4X-2	10,300	11,330	保護等級NEMA4相当 CO-UX100-014M/CO-UX120-014M用
77310	UX100シリーズ (温湿度) Bluetooth通信				
77331	MK1101 温度・湿度 2ch (内部蔵) Bluetooth通信	CO-MX1101-01	19,000	20,900	-20~ +70 /1~ 95%RH, 84Kdata 温度・湿度 2ch
77332	MK1102 温度・湿度 CO2 (内部蔵) Bluetooth通信	CO-MX1102A	85,800	94,380	0~ +50 /1~ 90%RH/0-5000ppm, 84Kdata 温度・湿度 2, CO2 3ch
77335	MK1104 温度・湿度・照度・外部入力 Bluetooth通信	CO-MX1104	25,800	28,380	-20~ +70 /0~ 100%RH/0-167lux 最大 190万 data, IP54
77336	MK1105 外部入力 4ch Bluetooth通信	CO-MX1105	25,800	28,380	最大 190万 data, IP54
77361	MK2301A 屋外 温度・湿度 (内部蔵) Bluetooth通信	CO-MX2301A	24,700	27,170	-40~ +70 /0~ 100%RH, 64Kdata 温度・湿度 2ch
77362	MK2302A 屋外 温度・湿度 (外部蔵) Bluetooth通信	CO-MX2302A	29,900	32,890	-40~ +70 /0~ 100%RH, 64Kdata 温度・湿度 2ch
77363	MK2303 屋外 温度 2ch (外部蔵) Bluetooth通信	CO-MX2303	26,800	29,480	-40~ +100 , 84Kdata 温度 2ch
77364	MK2304 屋外 温度 1ch (外部蔵) Bluetooth通信	CO-MX2304	21,500	23,650	-40~ +100 , 84Kdata 温度 1ch
77365	MK2305 屋外 温度 1ch (内部蔵) Bluetooth通信	CO-MX2305	16,500	18,150	-40~ +70 , 84Kdata 温度 1ch
77000	U12シリーズ				12bit A/D 64Kメモリ
77003	U12 屋内用 内蔵温度/湿度 光 外部 4ch	CO-U12-012	19,100	21,010	43Kdata 4ch センサはH&T共通, USBケーブル別途必要
77004	U12 屋内用 内蔵温度/湿度 外部 *2 4ch	CO-U12-013	19,100	21,010	43Kdata 4ch センサはH&T共通, USBケーブル別途必要
77005	U12 屋内用 外部 *4ch	CO-U12-006	16,500	18,150	43Kdata 4ch センサはH&T共通, USBケーブル別途必要
77006	U12 屋外用 外部 *4ch	CO-U12-008	31,900	35,090	屋外防滴ケース外部 4ch 43Kdata, USBケーブル別途必要
75011	U12用温度センサー (0.3mケーブル)	CO-TMC1-HD	5,200	5,720	H8U12シリーズ外部入力用 -40~+100
75013	U12用温度センサー (1.8mケーブル)	CO-TMC6-HD	5,700	6,270	H8U12シリーズ外部入力用 -40~+100
75014	U12用温度センサー (6mケーブル)	CO-TMC20-HD	6,400	7,040	H8U12シリーズ外部入力用 -40~+100
75015	U12用温度センサー (15mケーブル)	CO-TMC50-HD	7,200	7,920	H8U12シリーズ外部入力用 -40~+100
75017	U12用針型温度センサー (1.8mケーブル)	CO-TMC6-HC	12,900	14,190	10cm針型針状 H8U12シリーズ外部入力用 -40~+100
75006	U12用 DC電圧入力ケーブル	CO-CABLE2.5-STEREO	1,500	1,650	H8U12シリーズ外部入力用 0~+2.5V
75007	U12用 DC電流入力ケーブル	CO-CABLE-4-20mA	3,700	4,070	H8U12シリーズ外部入力用 0~+2.5V
75021	U12用 AC電流入力ケーブル	CO-CTV-A	14,000	15,400	H8U12シリーズ外部入力用 0-20A
75022	U12耐圧広温度範囲 0℃ (ステル温度 0℃)	CO-U12-015	36,100	39,710	USBケーブル別途必要
75023	U12耐圧広温度範囲 0℃ (プロ型 ステル温度 0℃)	CO-U12-015-02	51,500	56,650	USBケーブル別途必要
75024	U12耐圧広温度範囲 0℃ (秒温度 0℃)	CO-U12-015-03	100,900	110,990	USBケーブル別途必要
77000	全天候シリーズ				12bit A/D 64Kメモリ
77011	全天候 HDBO ProV2 2ch 温度・湿度 (内蔵)	CO-U23-001A	24,700	27,170	42Kdata -40~70 , 0-100%RH 湿度センサー交換不可
77012	全天候 HDBO ProV2 2ch 温度・湿度 (外付)	CO-U23-002A	29,900	32,890	42Kdata -40~70 , 0-100%RH 湿度センサー交換不可
77013	全天候 HDBO ProV2 2ch 温度 (2ch 外付)	CO-U23-003	24,700	27,170	42Kdata -40~+100
77014	全天候 HDBO ProV2 2ch 温度 (1ch 内蔵, 1ch 外付)	CO-U23-004	21,500	23,650	42Kdata -40~70 , -40~+100
77021	交換用湿度センサー (U23-001用)	CO-HUM-RHPCB-1	9,300	10,230	U23-001用
77022	交換用湿度センサー (U23-002用)	CO-HUM-RHPCB-2	9,300	10,230	U23-002用
77200	ペンダントシリーズ				10bit A/D 8K/64Kメモリ
77201	UA 温度・アラーム (8K)	CO-UA-001-08	6,100	6,710	6.5Kdata 1ch
77202	UA 温度・アラーム (64K)	CO-UA-001-64	8,500	9,350	52Kdata 1ch
77203	UA 温度・光強度 (8K)	CO-UA-002-08	6,800	7,480	3.5Kdata 2ch
77204	UA 温度・光強度 (64K)	CO-UA-002-64	9,200	10,120	28Kdata 2ch
77205	UA イベント・温度 (64K)	CO-UA-003-64	13,900	15,290	16-23Kdata 1,2ch
77206	UA ホボペンダント G	CO-UA-004-64	11,500	12,650	3軸加速度 64Kdata 1ch
77250	ペンダント/Tidbit Bluetooth通信 シリーズ				10bit A/D 8K/64Kメモリ
77251	ペンダント温度 水深 30m Bluetooth通信	CO-MX2201	8,000	8,800	水深 30m 9.6Kdata 電池交換可
77252	ペンダント温度・照度 水深 30m Bluetooth通信	CO-MX2202	10,000	11,000	水深 30m 9.6Kdata 電池交換可
77253	Tidbit 温度 水深 120m Bluetooth通信	CO-MX2203	18,300	20,130	水深 120m 9.6Kdata 電池交換可
77254	Tidbit 温度 水深 1500m Bluetooth通信	CO-MX2204	20,000	22,000	水深 1500m 9.6Kdata 電池交換不可
74200	完全防水温度				
74202	水温 0℃ - Pro v2 (耐圧 120m)	CO-U22-001	17,300	19,030	メモリ-32K センサ内蔵 耐圧 120m 12bit CO-BASE-U-必要
74211	同上ロガー保護ブーツ (U22/H20用)	CO-BOOT-BL/MH	3,000	3,300	黒/白 衝撃から保護
74104	Tidbit 温度 v2 (耐圧 300m)	CO-UTBI-001	18,300	20,130	メモリ-64K センサ内蔵 耐圧 300m
74111	同上ロガー保護ブーツ (BL/MH指定)	CO-BOOT-TIDBIT-BL	3,700	4,070	黒/白 衝撃から保護 5個/1Pack
77340	イベント・状態変化				
77205	UA イベント・温度 (64K)	CO-UA-003-64	13,900	15,290	16-23Kdata 1,2ch
77341	UX90 状態変化/イベント 継続時間 128k	CO-UX90-001	12,300	13,530	USBケーブル別途必要
77342	UX90 状態変化/イベント 継続時間 512k	CO-UX90-001M	15,900	17,490	USBケーブル別途必要
77351	UX120 4ch 状態変化/イベント 継続時間 520Kdata	CO-UX120-017	31,900	35,090	状態, 温度, イベント, 照度, 520Kdata, USBケーブル別途必要

* 表記価格・仕様は予告なしに変更する場合がございます。 ご注文は FAXまたは e-mail でお願ひします。
* 合計 5万 5千円 (税込) 以下は別途送料を申し受けます。この価格表は 2021年 4月 1日から有効です (消費税 10%)。

小型口ガー標準価格表

E-mail sales2@weather.co.jp

Tel 03-3988-6616 Fax 03-3988-6613

商	商品名	型番	標準価格	税込価格	備考
77352	UX120 4ch 状態変化 イベント 継続時間 4Mdata	CO-UX120-017M	48,400	53,240	状態,パルス,イベント,アナログ,4Mdata,USBケーブル別途必要
77353	UX120 外部入力 4ch	CO-UX120-006M	19,600	21,560	外センサー (別売P4)×4,1.9Mdata,USBケーブル別途必要
77343	UX90 照明 on/off 128k	CO-UX90-002	12,300	13,530	USBケーブル別途必要
77344	UX90 照明 on/off 512k	CO-UX90-002M	15,900	17,490	USBケーブル別途必要
77345	UX90 モーター on/off 128k	CO-UX90-004	12,300	13,530	USBケーブル別途必要
77346	UX90 モーター on/off 512k	CO-UX90-004M	15,900	17,490	USBケーブル別途必要
77347	UX90 人感 -5m照明 on/off 128k	CO-UX90-005	28,600	31,460	USBケーブル別途必要
77348	UX90 人感 -5m照明 on/off 512k	CO-UX90-005M	32,100	35,310	USBケーブル別途必要
77349	UX90 人感 -12m照明 on/off 128k	CO-UX90-006	28,600	31,460	USBケーブル別途必要
77350	UX90 人感 -12m照明 on/off 512k	CO-UX90-006M	32,100	35,310	USBケーブル別途必要
77000	Bluetooth 水位口ガー Bluetooth通信				水位 14bit 温度 10bit A/D
77071	MX2001 水位・水温口ガーセット (4mH2O) ステル製 (防水+セリ)	CO-MX2001-04-SS	85,800	94,380	30Kdata 水位 4m 温度 -20+50 大気補正付 要ケーブル
77072	MX2001 水位・水温口ガーセット (9mH2O) ステル製 (防水+セリ)	CO-MX2001-01-SS	85,800	94,380	30Kdata 水位 9m 温度 -20+50 大気補正付 要ケーブル
77073	MX2001 水位・水温口ガーセット (30mH2O) ステル製 (防水+セリ)	CO-MX2001-02-SS	85,800	94,380	30Kdata 水位 30m 温度 -20+50 大気補正付 要ケーブル
77074	MX2001 水位・水温口ガーセット (76mH2O) ステル製 (防水+セリ)	CO-MX2001-03-SS	85,800	94,380	30Kdata 水位 76m 温度 -20+50 大気補正付 要ケーブル
77075	MX2001 水位・水温口ガーセット (4mH2O) 矽製 (防水+セリ)	CO-MX2001-04-Ti	93,000	102,300	30Kdata 水位 4m 温度 -20+50 大気補正付 要ケーブル
77076	MX2001 水位・水温口ガーセット (9mH2O) 矽製 (防水+セリ)	CO-MX2001-01-Ti	93,000	102,300	30Kdata 水位 9m 温度 -20+50 大気補正付 要ケーブル
77081	MX2001 ケーブル (5m)	CO-MX2001-CABLE-DR-5.0	18,000	19,800	
77082	MX2001 ケーブル (10m)	CO-MX2001-CABLE-DR-010	22,000	24,200	
77083	MX2001 ケーブル (15m)	CO-MX2001-CABLE-DR-015	26,000	28,600	
77084	MX2001 ケーブル (30m)	CO-MX2001-CABLE-DR-030	38,000	41,800	
77085	MX2001 ケーブル (60m)	CO-MX2001-CABLE-DR-060	62,000	68,200	
77086	MX2001 指定ケーブル長さ (0.2~500指定)	CO-MX2001-CABLE-DR-xxx	800	880	~3m:0.3m/~30m:1m/~100m:3m/~500m:10割み
77087	MX2001 指定ケーブル長さ (上記加工賃)	CO-MX2001-CABLE-DR-xxx	14,000	15,400	上記加工賃 納期 4-6週間
77091	MX2001 防水 (トップエンド)	CO-MX2001-TOP	41,100	45,210	防水通信部のみ (トップエンドのみ) セリなし
77092	MX2001 センサー (センサーエンド) (4mH2O) ステル製	CO-MX2001-04-SS-S	50,500	55,550	センサーのみ
77093	MX2001 センサー (センサーエンド) (9mH2O) ステル製	CO-MX2001-01-SS-S	50,500	55,550	センサーのみ
77094	MX2001 センサー (センサーエンド) (30mH2O) ステル製	CO-MX2001-02-SS-S	50,500	55,550	センサーのみ
77095	MX2001 センサー (センサーエンド) (76mH2O) ステル製	CO-MX2001-03-SS-S	50,500	55,550	センサーのみ
77096	MX2001 センサー (センサーエンド) (4mH2O) 矽製	CO-MX2001-04-Ti-S	57,700	63,470	センサーのみ
77097	MX2001 センサー (センサーエンド) (9mH2O) 矽製	CO-MX2001-01-Ti-S	57,700	63,470	センサーのみ
77099	ハ 17° キャップ (50mm)	CO-MX2001-WELL-CAP-01	7,100	7,810	ウェルキャップ (ハ 17° 蓋)
77000	水位口ガー				水位 14bit 温度 10bit A/D
77035	U20 水位・水温口ガー (4mH2O)	CO-U20-001-04	58,700	64,570	21.7Kdata 水位 4m 温度 -20+50 大気補正無し
77031	U20 水位・水温口ガー (9mH2O)	CO-U20-001-01	58,700	64,570	21.7Kdata 水位 9m 温度 -20+50 大気補正無し
77032	U20 水位・水温口ガー (30mH2O)	CO-U20-001-02	58,700	64,570	21.7Kdata 水位 30m 温度 -20+50 大気補正無し
77033	U20 水位・水温口ガー (76mH2O)	CO-U20-001-03	58,700	64,570	21.7Kdata 水位 76m 温度 -20+50 大気補正無し
77034	U20 水位・水温口ガー (4mH2O, 矽製 海水用)	CO-U20-001-04TI	74,200	81,620	21.7Kdata 水位 4m 温度 -20+50 大気補正無し
77036	U20 水位・水温口ガー (9mH2O, 矽製 海水用)	CO-U20-001-01TI	74,200	81,620	21.7Kdata 水位 9m 温度 -20+50 大気補正無し
77045	U20 水位・水温口ガー (30mH2O, 矽製 海水用)	CO-U20-001-02TI	74,200	81,620	21.7Kdata 水位 30m 温度 -20+50 大気補正無し
77046	U20 水位・水温口ガー (76mH2O, 矽製 海水用)	CO-U20-001-03TI	74,200	81,620	21.7Kdata 水位 76m 温度 -20+50 大気補正無し
77044	U20 水位・水温お試しキット (4mH2O)	CO-KIT-D-U20-04	139,100	153,010	4m水位 *1, 4気圧用 U20, シヤトル, キャリブ ケース, ソフトPrd のセット
77042	U20 水位・水温お試しキット (9mH2O)	CO-KIT-D-U20-01	139,100	153,010	9m水位 *1, 4気圧用 U20, シヤトル, キャリブ ケース, ソフトPrd のセット
77043	U20 水位・水温お試しキット (30mH2O)	CO-KIT-D-U20-02	139,100	153,010	30m水位 *1, 4気圧用 U20, シヤトル, キャリブ ケース, ソフトPrd のセット
77051	U20L 水位・水温口ガー (4mH2O) (廉価版)	CO-U20L-04	46,400	51,040	21.7Kdata 水位 4m 温度 -20+50 大気補正無し 筐体 PP
77052	U20L 水位・水温口ガー (9mH2O) (廉価版)	CO-U20L-01	46,400	51,040	21.7Kdata 水位 9m 温度 -20+50 大気補正無し 筐体 PP
77053	U20L 水位・水温口ガー (30mH2O) (廉価版)	CO-U20L-02	46,400	51,040	21.7Kdata 水位 30m 温度 -20+50 大気補正無し 筐体 PP
77047	U20 U24保護ケース	CO-HOUSING-U2x	6,700	7,370	U20, U24用保護ケース
77037	U20 水位・水温口ガーキャリングケース	CO-U20-CASE-1	10,300	11,330	U20水位・水温計のキャリングケース
77048	電池交換 U20 水位口ガー	CO-U20-BatX	47,000	51,700	水位口ガー電池交換
77000	pH・導電率・溶存酸素口ガー				水位 14bit 温度 10bit A/D
77401	MX2501 BLT pH温度口ガー (Bluetooth)	CO-MX2501	104,000	114,400	pH2~12, ±0.1pH, 43,300点
77411	MX2501 交換電極	CO-MX2500-ELECTRODE	19,600	21,560	毎月ごとに交換 (個はMX2500本体に付属)
77412	MX2501 エンドキャップ	CO-MX2500-END-CAP	16,200	17,820	MX2501用交換エンドキャップ
77413	MX2501 生物付着防止ガード	CO-MX2500-GUARD	3,400	3,740	水生生物などの付着からセンサー部を保護
77414	MX2501 校正ピーカー	CO-MX2500-CAL-BKR	700	770	校正時用のピーカー
77415	MX2501 校正キット	CO-MX2500-CAL-KIT	7,700	8,470	校正液3点 (4/7/10pH), 校正ピーカーのセット

* 表記価格・仕様は予告なしに変更する場合がございます。 ご注文は FAXまたは e-mail でお願ひします。
 * 合計 5万 5千円 (税込) 以下は別途送料を申し受けます。この価格表は 2021年 4月 1日から有効です (消費税 10%)。

小型ロガー標準価格表

E-mail sales2@weather.co.jp

Tel 03-3988-6616 Fax 03-3988-6613

商	商品名	型番	標準価格	税込価格	備考
77416	MX2501 メンテナンスキット	CO-MX2500-CAL-MAINT-KIT	11,000	12,100	校正液 3点 (4/7/10pH)、保管液、校正ピーカーのセット
77417	MX2501 pH4.0校正液	CO-MX2500-CAL-4	2,400	2,640	pH校正標準液 (475ml)
77418	MX2501 pH7.0校正液	CO-MX2500-CAL-7	2,400	2,640	pH校正標準液 (475ml)
77419	MX2501 pH10.0校正液	CO-MX2500-CAL-10	2,400	2,640	pH10校正標準液 (475ml)
77420	MX2501 電極保管液	CO-MX2500-STORE-SOLN	3,400	3,740	pH電極用保管液 (475ml)
77038	U24 導電率 EC・水温ロガー (淡水用)	CO-U24-001	99,900	109,890	18Kdata 水深 70mまで
77040	U24 導電率 EC・水温ロガー (海水対応)	CO-U24-002-C	99,900	109,890	海水対応 18Kdata 水深 70mまで
77039	電池交換 U24 EOCロガー	CO-U24-BatX	60,000	66,000	EOCロガー 電池交換
77060	U26 溶存酸素 (DO)ロガー	CO-U26-001	166,900	183,590	セパキャップ 6ヶ月毎交換・電池寿命 3年
77061	DOセンサーキャップ	CO-U26-RDOB-1	11,300	12,430	6ヶ月毎交換
77063	DOアンチ・ファウリング・ガード	CO-U26-GUARD-2	12,800	14,080	微生物付着、汚損防止
77062	亜硫酸塩ナトリウム (DO校正液)	CO-U26-CAL-SOL	3,900	4,290	溶存酸素 0%校正液
77064	電池交換 U26 DOロガー	CO-U26-BatX	60,000	66,000	DOロガー 電池交換
73000	Uシリーズ オプション				
71701	HOBOSHATTL (回収器) Uシリーズ用	CO-U-DT-1	43,300	47,630	Uシリーズ用 データ回収と再スタート 4MB HOBOWarePro必要
71702	HOBOSHATTL (回収器) Uシリーズ用 (20防水)	CO-U-DTW-1	39,100	43,010	防水型 Uシリーズ用 データ回収と再スタート 4MB カラ-A-付属 HOBOWarePro必要
73206	交換バッテリー (CR2032*6個)	CO-HRB-Temp	2,600	2,860	全天候 HOBOWare PRO用
73202	HOBOWare 交換バッテリー (CR-2032)	CO-CR-2032	500	550	HOBOWare H01,06,07,08,09
73205	交換バッテリー (HOBOWare Pro v1,v2用)	CO-HP-B	2,100	2,310	全天候 HOBOWare PRO用
75201	簡易自然通風シールド	CO-RS1	16,000	17,600	全天候用
73000	Uシリーズ ソフトウェア				
77101	Uシリーズ用 スタートキット Pro (HOBOWarePro+USBケーブル)	CO-BHW-PRO-CD	17,500	19,250	ソフト USBケーブル 付 Win/Mac対応
77105	Uシリーズ用 USBケーブル (PC-HOBOWare通信用)	CO-CABLE-USB-CT	1,400	1,540	USBケーブル USB A-miniB
77107	HOBOWare (Download 版)	CO-Hoboware			
77111	ベースステーション (アンテナシリーズ専用)	CO-BASE-U-1	10,300	11,330	アンテナシリーズ専用 別途ソフト必要
77112	ベースステーション (Uシリーズ 防水タイプ用)	CO-BASE-U-4	20,600	22,660	ケーブル全て付属 別途ソフト必要
77121	ケーブル-A (UA アンテナシリーズ用)	CO-COUPLER2-A	1,900	2,090	BASE-U-4用
77122	ケーブル-B (U20水位ロガー用)	CO-COUPLER2-B	1,900	2,090	BASE-U-4用
77123	ケーブル-C (U20L水位水温, U22 WaterTemp Pro用)	CO-COUPLER2-C	1,900	2,090	BASE-U-4用
77124	ケーブル-D (TidBit v2用)	CO-COUPLER2-D	1,900	2,090	BASE-U-4用
77125	ケーブル-E (HOBOWare pro v2用)	CO-COUPLER2-E	1,900	2,090	BASE-U-4用

* 表記価格・仕様は予告なしに変更する場合がございます。 ご注文は FAXまたは e-mail でお願ひします。
* 合計 5万 5千円 (税込) 以下は別途送料を申し受けます。この価格表は 2021年 4月 1日から有効です (消費税 10%)