

## 小型口ガ-標準価格表

Tel 03-3988-6616 Fax 03-3988-6613

商	商品名	型番	標準価格	税込価格	備考
72811	Bluetooth カビ指数計口ガ- (セリ)	CUZ-LR8520	45,000	49,500	温湿度セリ カビ指数、カビ発育予測
72812	Bluetooth 小型口ガ- 温湿度 (セリ)	CUZ-LR8514	35,000	38,500	温湿度セリ
72813	Bluetooth 小型口ガ- 熱電対/電圧 (セリ、ケーブル)	CUZ-LR8515	52,000	57,200	セリ接続ケーブル
72814	Bluetooth 小型口ガ- パルス (1.5mケーブルx2付属)	CUZ-LR8512	40,000	44,000	1.5m接続ケーブルx2付属
72821	温湿度センサ (50mm)	CUZ-Z2010	20,000	22,000	Bluetooth 小型口ガ- CUZ-LR85シリーズ用
72822	温湿度センサ (ケーブル1.5m)	CUZ-Z2011	20,000	22,000	Bluetooth 小型口ガ- CUZ-LR85シリーズ用
72823	熱電対センサ (K 0.32 ケーブル5m)5本組	CUZ-9810	18,000	19,800	Bluetooth 小型口ガ- CUZ-LR85シリーズ用
72824	熱電対センサ (T 0.32 ケーブル5m)5本組	CUZ-9811	18,000	19,800	Bluetooth 小型口ガ- CUZ-LR85シリーズ用
72825	接続ケーブル (1.5m)	CUZ-L1010	1,200	1,320	Bluetooth 小型口ガ- CUZ-LR85シリーズ用
72826	ACアダプタ (AC100-240 V)	CUZ-Z2003	9,800	10,780	
72751	小型電圧口ガ- (DC± 50mV)	CUZ-LR5041	16,000	17,600	
72752	小型電圧口ガ- (DC± 5V)	CUZ-LR5042	16,000	17,600	± 5V 1ch プリ-付 60,000data
72753	小型電圧口ガ- (DC± 50V)	CUZ-LR5043	16,000	17,600	± 50V 1ch プリ-付 60,000data
72755	小型ハル口ガ-	CUZ-LR5061	26,000	28,600	最大 9999カウント 1ch 60,000data
72756	小型DC電流口ガ- (計装 4-20mA)	CUZ-LR5031	16,000	17,600	DC4-20mA電流 1ch 60,000data
72757	小型AC電流口ガ- (ケーブル別)	CUZ-LR5051	27,000	29,700	ACケーブル別売 2ch 60,000data
72761	小型温度口ガ- (熱電対)	CUZ-LR5021	29,000	31,900	熱電対 2ch 60,000data
72762	熱電対コネクタ	CUZ-LR9691	1,000	1,100	コネクタのみ
72763	熱電対セリ(露出溶接, -50+250 ) L=2m	CUZ-LR9692	3,000	3,300	PFA(フッ素樹脂)ケーブル -50+250
72764	熱電対セリ(シ-型, -40+300 ) L=1m	CUZ-LR9472-50	8,000	8,800	シ-型、プロ-ブ 2.3 150mmL -40+300
72765	熱電対セリ(シ-型, 0+800 ) L=1m	CUZ-LR9473-50	10,000	11,000	シ-型、プロ-ブ 4.8 300mmL 0+800
72766	熱電対セリ(表面形, -40+500 ) L=1m	CUZ-LR9476-50	13,000	14,300	-40+500
72771	小型温度口ガ- (セリ別)	CUZ-LR5011	15,000	16,500	セリ別売 1ch 60,000data
72772	温度セリ(樹脂モ-ルト) L=45mm	CUZ-LR9604	3,800	4,180	全長 45mm -40+180
72773	温度セリ(樹脂モ-ルト) L=1m	CUZ-LR9601	3,800	4,180	全長 1m -40+180
72774	温度セリ(樹脂モ-ルト) L=5m	CUZ-LR9602	6,000	6,600	全長 5m -40+180
72775	温度セリ(樹脂モ-ルト) L=10m	CUZ-LR9603	8,000	8,800	全長 10m -40+180
72776	温度セリ(ラグ端子) L=1m	CUZ-LR9611	4,500	4,950	全長 1m -30+180
72777	温度セリ(ラグ端子) L=5m	CUZ-LR9612	6,500	7,150	全長 5m -30+180
72778	温度セリ(ラグ端子) L=10m	CUZ-LR9613	8,000	8,800	全長 10m -30+180
72779	温度セリ(シ-型) L=1m	CUZ-LR9621	5,000	5,500	全長 1m シ-部 :4 180mmL -40+120
72780	温度セリ(ニト-型) L=1m	CUZ-LR9631	5,000	5,500	全長 1m ニト-部 :1.3 25mmL -40+120
72781	小型温湿度口ガ- (温湿度セリ)	CUZ-LR5001	26,000	28,600	温湿度 2ch 60,000data
72782	温湿度セリ (LR500用) L=1m	CUZ-LR9501	11,000	12,100	温度 -40+85 湿度 0-100%
72783	温湿度セリ (LR500用) L=5m	CUZ-LR9502	12,000	13,200	温度 -40+85 湿度 0-100%
72784	温湿度セリ (LR500用) L=10m	CUZ-LR9503	13,000	14,300	温度 -40+85 湿度 0-100%
72791	通信アダプタ	CUZ-LR5091	4,000	4,400	PC-LR5000シリーズ通信、テ-回収
72792	データ回収器 (テ-タリタ)	CUZ-LR5092	39,000	42,900	PC-LR5000シリーズテ-回収器
72793	データ回収器用SDメモ-カード (2GB)	CUZ-LR5092-SD2G	12,000	13,200	PC-LR5000シリーズテ-回収器
72741	無線式小型口ガ- (温湿度)	CUZ-3670	34,000	37,400	特定小電力無線データ回収
72742	無線式小型口ガ- (電圧 50mV-50V)	CUZ-3671	38,000	41,800	特定小電力無線データ回収
72743	無線式コミュニケーションベース	CUZ-3913	45,000	49,500	特定小電力無線データ回収
72744	熱流口ガ-	LR8432	130,000	143,000	
72745	ワイヤレス熱流口ガ-	LR8416	230,000	253,000	
72746	ワイヤレス電圧・温度ユニット	LR8510	110,000	121,000	
72747	ワイヤレスユニバーサルユニット	LR8511	140,000	154,000	
76008	おんどとり (温度 2ch) USB wifi	CTD-TR-71wb	24,800	27,280	温度 2点 8000data*2ch セリ本付属 USB無線 LAN
76015	おんどとり (温湿度) USB/Bluetooth無線 LAN(wifi)	CTD-TR-71wb	29,800	32,780	温度 2ch
76016	おんどとり (温湿度) USB/有線 LAN	CTD-TR-71nw	24,800	27,280	温度 2ch (内蔵 1ch, 外付け 2chより選択)
76009	おんどとり RH (温湿度) USB wifi	CTD-TR-72wb	29,800	32,780	温湿度 8000data*2ch セリ本付属 USB無線 LAN
76010	おんどとり RH (高精度温湿度) USB wifi	CTD-TR-72wb-S	38,000	41,800	高精度温湿度 8000data*2ch セリ本付属 USB無線 LAN
76017	おんどとり (温湿度) USB/有線 LAN	CTD-TR-72nw	29,800	32,780	温度 1ch, 湿度 1ch (外付け)
76018	おんどとり (高精度広範囲温湿度) USB/Bluetooth無線 LAN(wifi)	CTD-TR-72wb-S	38,000	41,800	温度 1ch, 湿度 1ch (外付け)
76019	おんどとり (高精度広範囲温湿度) USB有線 LAN	CTD-TR-72nw-S	38,000	41,800	温度 1ch, 湿度 1ch (外付け)
76020	おんどとり (熱電対) USB/Bluetooth無線 LAN(wifi)	CTD-TR-75wb	24,800	27,280	高精度温湿度 8000data*2ch USB無線 LAN
76025	おんどとり (熱電対) USB/有線 LAN	CTD-TR-75nw	24,800	27,280	高精度温湿度 8000data*2ch 有線 LAN
76063	照度・UV-温湿度データロガ- USB 赤外線	CTD-TR-74Ui	32,000	35,200	照度・UV-温湿度 8000data*4ch セリ組付属 USB 赤外線通信

\* 表記価格・仕様は予告なしに変更する場合がございます。 ご注文は FAXまたは e-mail でお願ひします。  
\* 合計 5万 5千円 (税込) 以下は別途送料を申し受けます。この価格表は 2021年 4月 1日から有効です (消費税 10%)。

## 小型口ガ-標準価格表

Tel 03-3988-6616 Fax 03-3988-6613

商	商品名	型番	標準価格	税込価格	備考
76064	CO2濃度・温湿度データロガー USB 赤外線	CTD-TR-76Uj	49,800	54,780	CO2濃度・温湿度 8000data*3ch USB 赤外線通信
76065	小型 4ch電圧ロガー	CTD-MCR-4V	37,000	40,700	4ch 分解能 10μV 50/60Hzフィルタ機能
76067	小型 4ch電圧ロガー プレ-電源ボ-ックス付	CTD-MCR-4V/ML3420LG	79,000	86,900	CTD-MCR-4Vにプレ-電源ボ-ックス(DC)付属
76066	小型 4ch熱電対ロガー	CTD-MCR-4TC	37,000	40,700	4ch熱電対K,J,T,S,R 50/60Hzフィルタ機能
76007	おんどとりR-P(気圧・温湿度)USB	CTD-TR-73U	32,800	36,080	気圧・温湿度 8000data*3ch センサ付 USB
76033	おんどとり Jr(内蔵温度)防水 赤外線	CTD-TR-51i	12,800	14,080	防水 内蔵温度 16000data リ-ダ 赤外線通信
76034	おんどとり Jr(外付温度)防水 赤外線	CTD-TR-52i	14,800	16,280	防水 外付温度 16000data リ-ダ 赤外線通信
76035	おんどとり Jr(外付熱電対温度 1ch) 防水 赤外線	CTD-TR-55i-TC	21,000	23,100	熱電対温度 16000data リ-ダ 赤外線通信
76036	おんどとり Jr(外付Pt温度 1ch) 防水 赤外線	CTD-TR-55i-Pt	19,000	20,900	Pt温度 16000data リ-ダ 赤外線通信
76037	おんどとり Jr(電圧 1ch) 防水 赤外線	CTD-TR-55i-V	19,000	20,900	電圧 16000data リ-ダ 赤外線通信
76038	おんどとり Jr(電流 1ch) 防水 赤外線	CTD-TR-55i-mA	19,000	20,900	電流 16000data リ-ダ 赤外線通信
76039	おんどとり Jr(パルス 1ch) 防水 赤外線	CTD-TR-55i-P	15,000	16,500	パルス 16000data リ-ダ 赤外線通信
76043	ハンディ収集器	CTD-TR-57DCi	29,800	32,780	おんどとり JrRTRシリーズのデ-回収(無線シリーズは非対応)
76055	コミュニケーションセット	CTD-TR-50U2	15,000	16,500	おんどとり Jr専用
76042	壁面タッチメント	CTD-TR-05K3	1,500	1,650	おんどとり Jr用
76044	メンテナンスセット(おんどとり Jr用)	CTD-TR-00P1	1,000	1,100	おんどとり Jr用
76056	おんどとり Jr用内部電池	CTD-TR-00P3	1,400	1,540	おんどとり Jr用 ER3V-MD後継電池
76046	低温バッテリーセット(おんどとり Jr用)	CTD-TR-00P2	2,000	2,200	おんどとり Jr用
76049	温度延長ケーブル(3m)	CTD-TR-2C30	2,800	3,080	CTD-TR-52,RTR-52,RTR7 外付温度用
76071	おんどとり Jr(内蔵温度 1ch) Bluetooth 防水	CTD-TR41	9,800	10,780	内蔵センサ -40~ 80 16kテ-タ
76072	おんどとり Jr(外付温度 1ch) Bluetooth 防水	CTD-TR42	12,800	14,080	外付温度 1ch-60~ 155 16kテ-タ
76073	おんどとり Jr(外付温度 1ch) Bluetooth	CTD-TR45	12,800	14,080	K,J,T,熱電対 3線 Pt100/1000 センサ別 16kテ-タ
76118	おんどとり(照度/UV/温度/湿度 4ch)無線	CTD-RTR-574	38,000	41,800	0- 130,000lx0- 30nW/cm20- 55 /10- 99%RH
76119	おんどとり(照度/UV/温度/湿度 4ch)高精度温湿度版無線	CTD-RTR-574-S	47,000	51,700	0- 130,000lx0- 30nW/cm20- 30~ 80 /0- 99%RH
76121	おんどとり(CO2濃度 3ch)無線	CTD-RTR-576	56,000	61,600	CO2濃度・温湿度 8000data*3ch 無線
76122	おんどとり(CO2濃度 3ch)高精度温湿度版無線	CTD-RTR-576-S	65,000	71,500	CO2濃度・温湿度 8000data*3ch 高精度広範囲温湿度 無線
76101	ボ-クス型-タクト(ハンディ収集器)無線タイプ	CTD-RTR-500DC	32,000	35,200	RTR,RVR,RTRシリーズのデ-回収(無線でないRTRシリーズにも対応)
76105	ET-1000-ステーション(携帯電話経由回収)	CTD-RTR-500EM	47,000	51,700	RTR無線シリーズの携帯電話経由デ-回収モ-タ
76047	大容量バッテリーパック用電池セット(おんどとり Jr用)	CTD-RTR-05B2	4,000	4,400	おんどとり Jr用 リチウム電池、シリカゲル、両面テープ、ねじ本
76048	大容量バッテリーパック(おんどとり Jr用)	CTD-RTR-500B1	6,000	6,600	おんどとり Jr用 裏蓋付、リチウム電池、取り付けフック、シリカゲル、両面テープ、ねじ本
76050	外部電源アダプタ(おんどとり Jr用)	CTD-RTR-05A2	6,000	6,600	おんどとり Jr用
76102	ワイヤレス-ステーション中継機(無線/Bluetooth)	CTD-RTR-500BC	27,000	29,700	RTR,RVR無線シリーズのデ-回収・中継
76103	ネットワーク-ステーション(有線/無線 LAN,BT)	CTD-RTR-500BW	39,000	42,900	無線/有線 LAN接続の収集機、クラウドでデータ共有
76110	おんどとり(内蔵温度 1ch)無線 Bluetooth 4.2	CTD-RTR-501B	14,800	16,280	内蔵センサ -40~ 80 16kテ-タ
76111	おんどとり(外付温度 1ch)無線 Bluetooth 4.2	CTD-RTR-502B	16,800	18,480	内蔵センサ -40~ 80 16kテ-タ
76112	おんどとり(外付温湿度 2ch)無線 Bluetooth 4.2	CTD-RTR-503B	24,800	27,280	0+55 10-99% 8kテ-タx 2
76113	おんどとり(選択 1ch)無線 Bluetooth 4.2	CTD-RTR-505B	16,000	17,600	センサ別熱電対 / Pt100 / 電圧 / 4-20mA / パルス いずれか 1ch
76114	CTD-RTR-505B用熱電対モジュール	CTD-TQM-3010	7,500	8,250	熱電対センサ K, J, T, S
76115	CTD-RTR-505B用熱 Pt100/1000Eジュール	CTD-PTM-3010	6,000	6,600	pt100(3線式/4線式), Pt1000(3線式/4線式)
76116	CTD-RTR-505B用電圧モジュール	CTD-VIM-3010	6,000	6,600	測定範囲 0-22V
76117	CTD-RTR-505B用 4-20mA モジュール	CTD-AIM-3010	6,000	6,600	0-20mA 40mAまで動作可能
76120	おんどとり(外付温湿度 2ch高精度広範囲)無線 Bluetooth 4.2	CTD-RTR-507B	32,000	35,200	-25~ +70 0-99% 8kテ-タx 2
76130	おんどとり(内蔵温度 1ch)無線 Bluetooth 4.2	CTD-RTR-501BL	19,800	21,780	大容量バッテリー搭載、内蔵センサ -40~ 80 16kテ-タ
76131	おんどとり(外付温度 1ch)無線 Bluetooth 4.2	CTD-RTR-502BL	19,800	21,780	大容量バッテリー搭載、内蔵センサ -40~ 80 16kテ-タ
76132	おんどとり(外付温湿度 2ch)無線 Bluetooth 4.2	CTD-RTR-503BL	27,800	30,580	大容量バッテリー搭載、0+55 10-99% 8kテ-タx 2
76133	おんどとり(選択 1ch)無線 Bluetooth 4.2 大容量バッテリー搭載	CTD-RTR-505BL	19,000	20,900	センサ別熱電対 / Pt100 / 電圧 / 4-20mA / パルス いずれか 1ch
76138	おんどとり(外付温湿度 2ch高精度広範囲)無線 Bluetooth 4.2	CTD-RTR-507BL	35,000	38,500	大容量バッテリー搭載、-25~ +70 0-99% 8kテ-タx 2
76139	CTD-RTR-505B用パルス入力モジュール	CTD-PIC-3150	2,500	2,750	標準ケーブル 1.4m
77313	LX100 温度 1ch	CO-LX100-001	11,000	12,100	-20~ +70 .84kdata 温度 1ch,USBケーブル別途必要
77314	LX100 温度・湿度 2ch(セ-ンサ内蔵)	CO-LX100-003	13,000	14,300	-20~ +70 /15- 99%RH,84kdata 温度・湿度 2ch,USBケーブル別途必要
77315	LX100 温度・湿度 2ch(セ-ンサ内蔵)	CO-LX100-011A	18,700	20,570	-20~ +70 /1- 99%RH約 63.4kdata 温度・湿度 2ch,USBケーブル別途必要
77316	LX100 温度・湿度 2ch(外部センサ,1.8mケーブル付)	CO-LX100-023A	28,400	31,240	-20~ +70 /1- 99%RH約 63.4kdata 温度・湿度 2ch,USBケーブル別途必要
77321	LX100 熱電対 1ch(セ-ンサ,3ヶ所別)	CO-LX100-014M	21,000	23,100	J,K,T,E,R,S,B,熱電対対応,208kdata,USBケーブル別途必要
77322	LX120 熱電対 4ch(セ-ンサ,3ヶ所別)	CO-LX120-014M	43,000	47,300	J,K,T,E,R,S,B,熱電対対応,1.9Mdata,USBケーブル別途必要
75031	LX100-014M/U12-01用熱電対 センサ(1.8mケーブル付)	CO-TC6-J/K/T	3,700	4,070	LX100-014M/U12-01用 J:0+250 K:0+482 T:-200+180
75030	LX100-014M/U12-01用熱電対 ケ-ブル(板)	CO-SVC-J/K/T	2,000	2,200	LX100-014M/U12-01本体接続用 K,J,ナリ選択(片側)
75032	LX100-014M/U12-01用熱電対 ケ-ブル(板+セット)	CO-SVPV-J/K/T-MF	3,000	3,300	LX100-014M/U12-01本体接続用 K,J,ナリ選択(両側)

\* 表記価格・仕様は予告なしに変更する場合がございます。 ご注文は FAXまたは e-mail でお願ひします。  
 \* 合計 5万 5千円 (税込) 以下は別途送料を申し受けます。この価格表は 2021年 4月 1日から有効です (消費税 10%)。

## 小型口ガー標準価格表

Tel 03-3988-6616 Fax 03-3988-6613

商	商品名	型番	標準価格	税込価格	備考
75033	LX100-014M/U12-01用熱電対線 0.5mmX30m	CO-TQM100-J/K/T	10,200	11,220	LX100-014M/U12-01用 ケーブルのみ 延長用
75034	防滴保護ケース (LX100-014M/LX120-01熱電対用)	CO-CASE-4X-2	11,000	12,100	保護等級NEMA4相当 CO-LX100-014M/CO-LX120-014M用
77331	MK1101 温度・湿度 2ch(セパレート) Bluetooth通信	CO-MX1101-01	20,000	22,000	-20~ +70 /1~ 95%RH,84Kdata 温度・湿度 2ch
77332	MK1102 温度・湿度 CO2(セパレート) Bluetooth通信	CO-MX1102A	85,800	94,380	0~ +50 /1~ 90%RH/0-5000ppm,84Kdata 温度・湿度 2,CO2 3ch
77335	MK1104 温度・湿度・照度・外部入力 Bluetooth通信	CO-MX1104	27,800	30,580	-20~ +70 /0~ 100%RH/0-167lux 最大 190万 data, IP54
77336	MK1105 外部入力 4ch Bluetooth通信	CO-MX1105	27,800	30,580	最大 190万 data, IP54
77361	MK2301A 屋外 温度・湿度 (セパレート) Bluetooth通信	CO-MX2301A	26,000	28,600	-40~ +70 /0~ 100%RH,64Kdata 温度・湿度 2ch
77362	MK2302A 屋外 温度・湿度 (外付セパレート) Bluetooth通信	CO-MX2302A	30,500	33,550	-40~ +70 /0~ 100%RH,64Kdata 温度・湿度 2ch
77363	MK2303 屋外 温度 2ch(外付セパレート) Bluetooth通信	CO-MX2303	28,200	31,020	-40~ +100 ,84Kdata 温度 2ch
77364	MK2304 屋外 温度 1ch(外付セパレート) Bluetooth通信	CO-MX2304	22,200	24,420	-40~ +100 ,84Kdata 温度 1ch
77365	MK2305 屋外 温度 1ch(セパレート) Bluetooth通信	CO-MX2305	17,000	18,700	-40~ +70 ,84Kdata 温度 1ch
75011	U12用温度センサー (0.3mケーブル)	CO-TMC1-HD	5,500	6,050	H8U12シリーズ外部入力用 -40~+100
75013	U12用温度センサー (1.8mケーブル)	CO-TMC6-HD	6,000	6,600	H8U12シリーズ外部入力用 -40~+100
75014	U12用温度センサー (6mケーブル)	CO-TMC20-HD	6,800	7,480	H8U12シリーズ外部入力用 -40~+100
75015	U12用温度センサー (15mケーブル)	CO-TMC50-HD	7,600	8,360	H8U12シリーズ外部入力用 -40~+100
75017	U12用針型温度センサー(1.8mケーブル)	CO-TMC6-HC	13,400	14,740	10mmステンレス針状 H8U12シリーズ外部入力用 -40~+100
75006	UX,MXシリーズ用DC電圧入力ケーブル	CO-CABLE2.5-STEREO	1,500	1,650	LX90,LX120,MK1104,1105シリーズ用外部入力用 0~+2.5V(U12可)
75007	U12用DC電流入力ケーブル	CO-CABLE-4-20mA	3,700	4,070	H8U12シリーズ外部入力用 0~+2.5V
75021	U12用AC電流入力ケーブル	CO-CTV-A	17,400	19,140	H8U12シリーズ外部入力用 0-20A
75022	U12耐圧広温度範囲 0℃-(ステンレス温度 0℃)	CO-U12-015	38,600	42,460	USBケーブル別途必要
75023	U12耐圧広温度範囲 0℃-(プロトタイプ ステンレス温度 0℃)	CO-U12-015-02	55,000	60,500	USBケーブル別途必要
75024	U12耐圧広温度範囲 0℃-(矽温度 0℃)	CO-U12-015-03	114,000	125,400	USBケーブル別途必要
77011	全天候H2O ProV2 2ch温度・湿度 (内蔵)	CO-U23-001A	26,500	29,150	42Kdata -40+70 ,0-100%RH 湿度センサー交換不可
77012	全天候H2O ProV2 2ch温度・湿度 (外付)	CO-U23-002A	32,000	35,200	42Kdata -40+70 ,0-100%RH 湿度センサー交換不可
77013	全天候H2O ProV2 2ch温度 (2ch外付)	CO-U23-003	27,500	30,250	42Kdata -40+100
77014	全天候H2O ProV2 2ch温度 (1ch内蔵,1ch外付)	CO-U23-004	23,500	25,850	42Kdata -40+70 , -40+100
77202	UA 温度・アラーム (64K)	CO-UA-001-64	9,200	10,120	52Kdata 1ch
77204	UA 温度・光強度 (64K)	CO-UA-002-64	9,800	10,780	28Kdata 2ch
77205	UA イベント・温度 (64K)	CO-UA-003-64	14,600	16,060	16-23Kdata 1,2ch
77206	UA ホボペンダント G	CO-UA-004-64	12,800	14,080	3軸加速度 64Kdata 1ch
77251	ペンダント温度 水深 30m Bluetooth通信	CO-MX2201	8,600	9,460	水深 30m 9.6kdata 電池交換可
77252	ペンダント温度・照度 水深 30m Bluetooth通信	CO-MX2202	10,700	11,770	水深 30m 9.6kdata 電池交換可
77253	Tidbit 温度 水深 120m Bluetooth通信	CO-MX2203	19,500	21,450	水深 120m 9.6kdata 電池交換可
77254	Tidbit 温度 水深 1500m Bluetooth通信	CO-MX2204	20,600	22,660	水深 1500m 9.6kdata 電池交換不可
74202	水温 0℃ - Pro v2(耐圧 120m)	CO-U22-001	18,500	20,350	メトリック セパレート 耐圧 120m 12bit CO-BASE-U-4必要
74211	同上口ガー保護ブーツ (U22/H20用)	CO-BOOT-BL/MH	3,000	3,300	黒/白 衝撃から保護
74104	Tidbit 温度 v2(耐圧 300m)	CO-UTBI-001	19,500	21,450	メトリック センサー内蔵 耐圧 300m
74111	同上口ガー保護ブーツ (BL/MH指定)	CO-BOOT-TIDBIT-BL	3,700	4,070	黒/白 衝撃から保護 5個 /1Pack
77205	UA イベント・温度 (64K)	CO-UA-003-64	14,600	16,060	16-23Kdata 1,2ch
77341	UX90 状態変化 / イベント 継続時間 128k	CO-UX90-001	15,500	17,050	USBケーブル別途必要
77342	UX90 状態変化 / イベント 継続時間 512k	CO-UX90-001M	20,300	22,330	USBケーブル別途必要
77351	LX120 4ch 状態変化 / イベント 継続時間 520kdata	CO-UX120-017	34,200	37,620	状態,パルス,イベント,ラスタ,520kdata,USBケーブル別途必要
77352	LX120 4ch 状態変化 / イベント 継続時間 4Mdata	CO-UX120-017M	51,500	56,650	状態,パルス,イベント,ラスタ,4Mdata,USBケーブル別途必要
77353	UX120 外部入力 4ch	CO-UX120-006M	21,000	23,100	外センサー (別売 P4) x 4, 1.9Mdata, USBケーブル別途必要
77343	UX90 照明 on/off 128k	CO-UX90-002	15,500	17,050	USBケーブル別途必要
77344	UX90 照明 on/off 512k	CO-UX90-002M	20,300	22,330	USBケーブル別途必要
77345	UX90 モーター on/off 128k	CO-UX90-004	15,500	17,050	USBケーブル別途必要
77346	UX90 モーター on/off 512k	CO-UX90-004M	20,300	22,330	USBケーブル別途必要
77347	UX90 人感 -5m 照明 on/off 128k	CO-UX90-005	33,600	36,960	USBケーブル別途必要
77348	UX90 人感 -5m 照明 on/off 512k	CO-UX90-005M	37,000	40,700	USBケーブル別途必要
77349	UX90 人感 -12m 照明 on/off 128k	CO-UX90-006	33,600	36,960	USBケーブル別途必要
77350	UX90 人感 -12m 照明 on/off 512k	CO-UX90-006M	39,200	43,120	USBケーブル別途必要
77071	MK2001 水位・水温ロガーセット (4mH2O) ステンレス製 (0℃~+セパレート)	CO-MX2001-04-SS	90,900	99,990	30Kdata 水位 4m 温度 -20+50 大気補正付 要ケーブル
77072	MK2001 水位・水温ロガーセット (9mH2O) ステンレス製 (0℃~+セパレート)	CO-MX2001-01-SS	90,900	99,990	30Kdata 水位 9m 温度 -20+50 大気補正付 要ケーブル
77073	MK2001 水位・水温ロガーセット (30mH2O) ステンレス製 (0℃~+セパレート)	CO-MX2001-02-SS	90,900	99,990	30Kdata 水位 30m 温度 -20+50 大気補正付 要ケーブル
77074	MK2001 水位・水温ロガーセット (76mH2O) ステンレス製 (0℃~+セパレート)	CO-MX2001-03-SS	90,900	99,990	30Kdata 水位 76m 温度 -20+50 大気補正付 要ケーブル
77075	MK2001 水位・水温ロガーセット (4mH2O) 矽製 (0℃~+セパレート)	CO-MX2001-04-Ti	98,700	108,570	30Kdata 水位 4m 温度 -20+50 大気補正付 要ケーブル

\* 表記価格・仕様は予告なしに変更する場合がございます。 ご注文は FAXまたは e-mail でお願ひします。

\* 合計 5万 5千円 (税込) 以下は別途送料を申し受けます。この価格表は 2021年 4月 1日から有効です (消費税 10%)。

## 小型口ガー標準価格表

Tel 03-3988-6616 Fax 03-3988-6613

商	商品名	型番	標準価格	税込価格	備考
77076	MX2001 水位・水温ロガーセット (9mH2O) 矽製 (防水)	CO-MX2001-01-Ti	98,700	108,570	30Kdata 水位 9m 温度 -20+50 大気補正付 要ケーブル
77081	MX2001 ケーブル (5m)	CO-MX2001-CABLE-DR-5.0	18,000	19,800	
77082	MX2001 ケーブル (10m)	CO-MX2001-CABLE-DR-010	22,000	24,200	
77083	MX2001 ケーブル (15m)	CO-MX2001-CABLE-DR-015	26,000	28,600	
77084	MX2001 ケーブル (30m)	CO-MX2001-CABLE-DR-030	38,000	41,800	
77085	MX2001 ケーブル (60m)	CO-MX2001-CABLE-DR-060	62,000	68,200	
77086	MX2001 指定ケーブル長さ (0.2~ 500指定)	CO-MX2001-CABLE-DR-xxx	800	880	別途加工費必要 (77087) 3m以下一律 ¥16,400
77087	MX2001 指定ケーブル長さ (上記加工費)	CO-MX2001-CABLE-DR-xxx	14,000	15,400	上記加工賃 納期 4-6週間
77091	MX2001 口ガー (トップエンド)	CO-MX2001-TOP	44,000	48,400	口ガー通信部のみ (トップエンドのみ) センサなし
77092	MX2001 センサ (センサーエンド) (4mH2O) ステン製	CO-MX2001-04-SS-S	54,100	59,510	センサーのみ
77093	MX2001 センサ (センサーエンド) (9mH2O) ステン製	CO-MX2001-01-SS-S	54,100	59,510	センサーのみ
77094	MX2001 センサ (センサーエンド) (30mH2O) ステン製	CO-MX2001-02-SS-S	54,100	59,510	センサーのみ
77095	MX2001 センサ (センサーエンド) (76mH2O) ステン製	CO-MX2001-03-SS-S	54,100	59,510	センサーのみ
77096	MX2001 センサ (センサーエンド) (4mH2O) 矽製	CO-MX2001-04-Ti-S	61,200	67,320	センサーのみ
77097	MX2001 センサ (センサーエンド) (9mH2O) 矽製	CO-MX2001-01-Ti-S	61,200	67,320	センサーのみ
77099	ハ イ 7° キャップ (50mm)	CO-MX2001-VELL-CAP-01	7,600	8,360	ウェルキャップ (ハイ 7° 蓋)
77035	U20 水位・水温ロガー (4mH2O)	CO-U20-001-04	68,000	74,800	21.7Kdata 水位 4m 温度 -20+50 大気補正無し
77031	U20 水位・水温ロガー (9mH2O)	CO-U20-001-01	68,000	74,800	21.7Kdata 水位 9m 温度 -20+50 大気補正無し
77032	U20 水位・水温ロガー (30mH2O)	CO-U20-001-02	68,000	74,800	21.7Kdata 水位 30m 温度 -20+50 大気補正無し
77033	U20 水位・水温ロガー (76mH2O)	CO-U20-001-03	68,000	74,800	21.7Kdata 水位 76m 温度 -20+50 大気補正無し
77034	U20 水位・水温ロガー (4mH2O, 矽製 海水用)	CO-U20-001-04Ti	81,800	89,980	21.7Kdata 水位 4m 温度 -20+50 大気補正無し
77036	U20 水位・水温ロガー (9mH2O, 矽製 海水用)	CO-U20-001-01Ti	81,800	89,980	21.7Kdata 水位 9m 温度 -20+50 大気補正無し
77045	U20 水位・水温ロガー (30mH2O, 矽製 海水用)	CO-U20-001-02Ti	81,800	89,980	21.7Kdata 水位 30m 温度 -20+50 大気補正無し
77046	U20 水位・水温ロガー (76mH2O, 矽製 海水用)	CO-U20-001-03Ti	81,800	89,980	21.7Kdata 水位 76m 温度 -20+50 大気補正無し
77044	U20 水位・水温お試しキット (4mH2O)	CO-KIT-D-U20-04	165,200	181,720	4m水位 *1, 4気圧用 U20, シェル, キャリングケース, ソフトPrdのセット
77042	U20 水位・水温お試しキット (9mH2O)	CO-KIT-D-U20-01	165,200	181,720	9m水位 *1, 4気圧用 U20, シェル, キャリングケース, ソフトPrdのセット
77043	U20 水位・水温お試しキット (30mH2O)	CO-KIT-D-U20-02	165,200	181,720	30m水位 *1, 4気圧用 U20, シェル, キャリングケース, ソフトPrdのセット
77051	U20L 水位・水温ロガー (4mH2O) (廉価版)	CO-U20L-04	49,400	54,340	21.7Kdata 水位 4m 温度 -20+50 大気補正無し 筐体 PP
77052	U20L 水位・水温ロガー (9mH2O) (廉価版)	CO-U20L-01	49,400	54,340	21.7Kdata 水位 9m 温度 -20+50 大気補正無し 筐体 PP
77053	U20L 水位・水温ロガー (30mH2O) (廉価版)	CO-U20L-02	49,400	54,340	21.7Kdata 水位 30m 温度 -20+50 大気補正無し 筐体 PP
77047	U20 U24保護ケース	CO-HOUSING-U2x	7,200	7,920	U20, U24用保護ケース
77037	U20 水位・水温ロガーキャリングケース	CO-U20-CASE-1	10,300	11,330	U20水位・水温計のキャリングケース
77048	電池交換 U20 水位ロガー	CO-U20-BatX	49,300	54,230	水位ロガー電池交換
77401	MX2501 BLT pH温度ロガー (ブルートウース)	CO-MX2501	110,000	121,000	pH2~ 12, ± 0.1pH, 43, 300点
77411	MX2501 交換電極	CO-MX2500-ELECTRODE	20,000	22,000	6ヶ月ごとに交換 (個はMX250本体に付属)
77412	MX2501 エンドキャップ	CO-MX2500-END-CAP	17,500	19,250	MX2501用交換エンドキャップ
77413	MX2501 生物付着防止ガード	CO-MX2500-GUARD	3,700	4,070	水生生物などの付着からセンサー部を保護
77414	MX2501 校正ピーカー	CO-MX2500-CAL-BKR	800	880	校正時用のピーカー
77415	MX2501 校正キット	CO-MX2500-CAL-KIT	8,200	9,020	校正液 3点 (4/7/10pH), 校正ピーカーのセット
77416	MX2501 メンテナンスキット	CO-MX2500-MAINT-KIT	11,900	13,090	校正液 3点 (4/7/10pH), 保管液, 校正ピーカーのセット
77417	MX2501 pH4.0校正液	CO-MX2500-CAL-4	2,600	2,860	pH4校正標準液 (475ml)
77418	MX2501 pH7.0校正液	CO-MX2500-CAL-7	2,600	2,860	pH7校正標準液 (475ml)
77419	MX2501 pH10.0校正液	CO-MX2500-CAL-10	2,600	2,860	pH10校正標準液 (475ml)
77420	MX2501 電極保管液	CO-MX2500-STORE-SOLN	3,700	4,070	pH電極用保管液 (475ml)
77038	U24 導電率 EC・水温ロガー (淡水用)	CO-U24-001	106,000	116,600	18Kdata 水深 70mまで
77040	U24 導電率 EC・水温ロガー (海水対応)	CO-U24-002-C	106,000	116,600	海水対応 18Kdata 水深 70mまで
77039	電池交換 U24 ECロガー	CO-U24-BatX	63,000	69,300	ECロガー電池交換
77060	U26 溶存酸素 (DO)ロガー	CO-U26-001	175,000	192,500	センサーキャップ 6ヶ月毎交換・電池寿命 半年
77061	DOセンサーキャップ	CO-U26-RDOB-1	16,200	17,820	6ヶ月毎交換
77063	DOアンチ・ファウリング・ガード	CO-U26-GUARD-2	14,600	16,060	微生物付着、汚損防止
77062	亜硫酸塩ナトリウム (DO校正液)	CO-U26-CAL-SOL	4,200	4,620	溶存酸素 0%校正液
77064	電池交換 U26 DOロガー	CO-U26-BatX	67,000	73,700	DOロガー電池交換
71702	HOBO 防水シャトル (回収器) リサイズ用 (20防水)	CO-U-DTW-1	41,200	45,320	防水型 リサイズ用 データ回収と再チャージ用 HOBOdata rePrd必要
73206	交換バッテリー (CR2032*5個)	CO-HRB-Temp	1,500	1,650	全天候 HOBO PRO用
73202	HOBO 交換バッテリー (CR-2032)	CO-CR-2032	500	550	HOBO H01, 06, 07, 08, 09
73205	交換バッテリー (HOBO Pro v1, v2用)	CO-HP-B	2,200	2,420	全天候 HOBO PRO用
75201	簡易自然通風シエルター	CO-RS1	17,200	18,920	全天候用

\* 表記価格・仕様は予告なしに変更する場合がございます。 ご注文は FAXまたは e-mail でお願ひします。  
\* 合計 5万 5千円 (税込) 以下は別途送料を申し受けます。この価格表は 2021年 4月 1日から有効です (消費税 10%)。

# 小型口ガー標準価格表

Tel 03-3988-6616 Fax 03-3988-6613

商	商品名	型番	標準価格	税込価格	備考
77101	シリーズ用 スタートキット Pro (HOBOWarePro+USBケーブル)	CO-BHW-PRO-CD	17,500	19,250	ソフト USBケーブル付 Win/Mac対応
77105	シリーズ用 USBケーブル(PC-HOBO通信用)	CO-CABLE-USB-CT	1,400	1,540	USBケーブル USB A-miniB
77107	HOBOWare(Download 版)	CO-Hoboware			
77112	ヘッドステーション(シリーズ 防水タイプ用)	CO-BASE-U-4	21,600	23,760	ケーブル全て付属 別途ソフト必要
77121	ケーブル-A(UA ヘッドユニットシリーズ用)	CO-COUPLER2-A	2,000	2,200	BASE-U-4用
77122	ケーブル-B(U20水位ロガー用)	CO-COUPLER2-B	2,000	2,200	BASE-U-4用
77123	ケーブル-C(U20L水位水温 ,U22 WaterTemp Prov用)	CO-COUPLER2-C	2,000	2,200	BASE-U-4用
77124	ケーブル-D(TidBit v2用)	CO-COUPLER2-D	2,000	2,200	BASE-U-4用
77125	ケーブル-E(HOBO pro v2用)	CO-COUPLER2-E	2,000	2,200	BASE-U-4用

\* 表記価格・仕様は予告なしに変更する場合がございます。 ご注文は FAXまたは e-mailでお願いします。  
 \* 合計 5万 5千円 (税込 )以下は別途送料を申し受けます。この価格表は 2021年 4月 1日から有効です (消費税 10%)。